



your local global brand

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdat: 04/05/2011 Revisionsnr: 1

Sida 1 av 4

GULF Competition motoroil

GLF9901-9905

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet: Gulf Competition (SAE 0W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-50 och SAE10W-60)

Produkt nr: GLF9901- 9905

Namnet på bolaget/företaget: Hansen Racing AB

Box 8004, 163 08 Spånga, Sweden

Tel: +4684745000 Fax: +4684745005

E-mail: info@gulfoil.se

Hemsida: www.gulfoil.se

Telefonnummer för nödsituationer: 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering av ämnet/beredningen : Inte klassificerad som farlig enligt EU kriteriet.

Primär fara : Trots att produkten innehåller farliga ämnen, är den slutgiltiga blandningen inte att betrakta som farlig.

Viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska

hälso- och miljöeffekterna och symptom: Inga under normala förhållanden.

Övriga skadliga faror : Vid användning i motorer genereras låga halter av cancerframkallande restprodukter från förbränningen. Använd motorolja har påvisat en förhöjd risk för hudcancer på möss vid upprepad och långvarig exponering. Tillfällig och kortvarig hudkontakt med använda motoroljor förväntas inte ge upphov till allvarliga hälsoeffekter för människor om oljan noga avlägsnas med tvål och vatten. Överexponering av oljedimma kan orsaka irritation i luftvägarna. Avsättningar av oljedimma på ytor kan orsaka fara för halka.

3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Kemisk benämning : Blandning av syntetisk basolja (PCA-innehåll < 3% - IP 346) och additiv.

Beredningens beståndsdelar:

Komponentnamn	Vikts - %	CAS-nr	EINECS-nr	EC-Index	Klassificering
Zinc dialkyl dithiophosphate	1.2 - 2.4 %	68649-42-3		272-028-3	Xi; R38-41, N; R51-53

Annan information : Se kapitel 16 för R-frasernas betydelse.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Generella råd : Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

(Visa om möjligt etiketten).

Första hjälpen:

- **efter inandning :** Se till att den skadade andas fritt. Vid symtom, uppsök läkare.

- **efter hudkontakt :** Ta av nedsmutsade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med mild tvål och vatten. Använd aldrig fotogen eller bensin för rengöring av huden.


- **efter kontakt med ögonen :** Skölj genast i rikligt med vatten. Uppsök läkare ifall irritation uppstår.

- **efter förtäring :** Framkalla inte kräkning. Uppsök omedelbart läkare.

Information för sjukvården : Förtäring av smörjolja är ej att förvänta. Ingen specifik behandling rekommenderas med hänsyn till den låga toxiciteten för basoljan och andra komponenter. Behandla i enlighet med patientens symtom.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Förebyggande åtgärder : Håll allmänheten borta.

 your local global brand	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 04/05/2011 Revisionsnr: 1	Sida 2 av 4
GULF Competition motoroil	GLF9901-9905	

Lämpliga släckmedel : Vattendimma. Koldioxid. Skum. Torrsubstans.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl: Använd ej direkt vattenstråle.

Särskilda faror vid exponering : Under brandförhållanden bildas farliga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

Annan information : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Låt inte släckningsvatten komma ut i omgivningen.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder : Undvik onödig exponering. Avlägsna antändningskällor. Undvik utsläpp till miljön.

Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

Rengöringsmetoder : Samla upp ev. utsläpp så snart som möjligt. Använd ett absorberande ämne. Använd lämpliga avfallsbehållare.

Annan information : Utsläppsområdet kan vara halt.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Försiktighetsmått för säker hantering : Undvik onödig exponering. Hålls avskilt från antändningskällor. Undvik öppen eld. Rökning förbjuden. Ventilera området.

Lagring:

Särskild utformning av lagerlokaler eller lagringskärl: Lagra denna produkt på ett torrt ställe där den kan skyddas från väder och vind. Lagra i väl tillslutna, väl ventilerade behållare på avstånd från värme, gnistor, öppen eld, starka oxidationsmedel, strålning och andra tändämnen. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Lagringsbetingelser : Får ej förvaras i temperaturer över 50°C.

Annan information : Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäcker.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen:

- EU : Sverige: Nivågränsvärde (NGV) för oljedimma, inkl. oljerök: 1,0 mg/m³

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen: Undvik onödig exponering.

Tillse att det finns punktutslug eller allmän rumsventilation.

Personlig skyddsutrustning:

- **andningsskydd :** Användning av Filterttyp A (EN 141) rekommenderas vid överskridande av gällande värde för exponering.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD /...


- **handskydd :** Använd lämpliga handskar som skyddar mot kemisk penetration. (EN 374)

- **ögonskydd :** Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon. (EN 166)

- **hudskydd :** Använd lämpliga skyddskläder.

- **övrigt :** Använd ej skor med lädersula.

Begränsning av miljöexponeringen : Undvik utsläpp i miljön.

 your local global brand	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 04/05/2011 Revisionsnr: 1	Sida 3 av 4
GULF Competition motoroil	GLF9901-9905	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende:

- **aggregationstillstånd** : Oljig vätska.
- **färg** : Gulbrun.
- **lukt** : Karakteristisk mineralolja.

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation:

Densitet @ 15°C, (ASTM D1298) : 855 till 0,866 kg/m³

Viskositet @ 100°C, (ASTM D445) : 9,6 till 24.1 cSt

Flampunkt, COC (ASTM D92) : 200°C

Lägsta flytpunkt, (ASTM D97) : -36 - -26°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Ämnets eller beredningens stabilitet : Stabil under normala förhållanden.

Risken för farliga reaktioner : Inga under normala förhållanden.

Förhållanden som skall undvikas : Extremt höga och låga temperaturer.

Material som skall undvikas : Starkt oxidationsmedel.

Farliga sönderdelningsprodukter : Ofullständig förbränning ger upphov till giftig kolmonoxid, koldioxid och andra toxiska gaser.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om toxicitet : Ingen specifik toxikologisk data finns tillgänglig för denna produkt.

Effekter och symptom av korttidsexponering:

- **efter inandning** : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.
- **efter förtäring** : Förtäring osannolik.
- **efter hudkontakt** : Upprepad och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritation.
- **efter kontakt med ögonen** : Milt irriterande vid direktkontakt.

Allergifara vid hudkontakt : Inga kända allergiska reaktioner.

Allergiframkallande vid inandning : Inga kända allergiska reaktioner.

Ytterligare toxikologisk information : Inga data tillgängliga.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet : Ingen specifik ekotoxikologisk data finns tillgänglig för denna produkt.


Rörlighet : Inga data tillgängliga.

Persistens och nedbrytbarhet : Icke biologiskt lättnedbrytbar.

Bioackumuleringsförmåga : Inga data tillgängliga.

12. EKOLOGISK INFORMATION /...

Andra skadliga effekter : Inga data tillgängliga.

 your local global brand	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 04/05/2011 Revisionsnr: 1	Sida 4 av 4
GULF Competition motoroil	GLF9901-9905	

13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantering : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

Avfallshanteringsbestämmelser : Se direktiv 2001/118/EC

Avfallskod Europeiska avfallslista : 13 02 06 - syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor
15 01 10 - Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Inte reglerad.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning:

Farosymboler och farobeteckningar : Gäller inte.

R-Fras(er) : Gäller inte.

S-Fras(er) : S29/35 : Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

Speciell märkning av vissa preparat : Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

EF föreskrifter:

Tyskland : WGK klasse 1: Låg skaderisk för vattenmiljön.

16 ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser : R38: Irriterar huden.

som nämns under rubrikerna 2 & 3 R41 : Risk för allvarliga ögonskador.

R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Utbildning om rådgivning : Se Produkt Information för detaljerad upplysning.

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 1907/2006.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inte någon garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. Gulf har ingen kontroll över och i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet