



your local global brand

Gulf Classic 30

Mineralolja med extra zinkadditiv

GLF1374

Produktbeskrivning

Gulf Classic 30 är en modern mineralolja framtagen för bensin- och dieselmotorer i äldre bilar. De extra zink tillsatserna gör att den passar till motorer med särskilda behov av EP-smörjning

Rekommenderad användning

Gulf Classic 30 passar äldre motorer med extra krav på hög smörjning och extra zink tillsats. Avsaknad av tvättande tillsatser minimerar risken att gamla avlagringar lossnar och orsakar igensättning

Egenskaper - fördelar

- Utmärkt smörjning av motordelar
- Extra EP-tillsats skyddar mot slitage
- Bra korrosionsskydd
- Kompatibelt med klassiska gummi och packningar
- Mycket goda skumdämpande egenskaper
- Tvättar inte loss gamla avlagringar

Specifikationer

API SF/CF

Typiska data		
SAE	SAE J306	30
Densitet, 15°C	ASTM D4052	894 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D445	99 mm ² /s
Viskositet, 100°C	ASTM D445	11 mm ² /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	95
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-21°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	5,2 mg KOH/g

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se