

Motorcycle Oil 2T Extra

Delsyntetisk 2 T olja

Produktbeskrivning

Motorcycle Oil 2T Extra är en ny generation tvåtaktsolja, utvecklad för att komma till rätta med problem med beläggningar som kan förekomma i avgasportar, ljuddämpare etc.

Oljan ger minimal mängd rökbildning i avgaserna. Den överträffar de prestandakrav som ställs i specifikationen API TC, JASO FD, ISO-L-EGD

Rekommenderad användning

Tvåtaktsmotorer i storleken 20cc till 500cc. Oljan rekommenderas till både förblandad bensin och till direktinsprutningsmotorer. Kontrollera manualen för rätt oljehalter.

Egenskaper - fördelar

- Lite rök i avgaserna
- Håller motorns inre delar rena
- Mycket gott slitageskydd.
- Mycket hög blandbarhet med bensin även i låga temperaturer
- Låg askhalt vilket minimerar problem med tändningen och igensotade tändstift.

Specifikationer

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI

Typiska data		
Densitet, 15°C	ASTM 4052	872 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM 7042	68 mm ² /s
Viskositet, 100°C	ASTM 7042	9.7 mm ² /s
Viskositetsindex	ASTM 2270	122
Flampunkt (COC)	ASTM D92	90°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-36°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	1.4 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	0.14 %

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns at tillgå på www.hansenkatalogen.se