

MOTIP Förgasarrengörare

Technical Information



Rengör insidan och utsidan av förgasare, fjärilsventiler och dräneringsventiler utan att demontera med MOTIP förgasarrenare. Den har höga upplösningsegenskaper, lämnar inga rester, är icke-korrosiv och har en exakt jetspray.

Beställningsnummer: 090510

Kvalitet & egenskaper

Riktat sprutmunstycke
Högupplösande egenskaper
Lämnar inga rester
Icke-korrosiv
360°-ventil

Fysikaliska och kemiska data

Bas: Blandning av organiska lösningsmedel
Kolourname: no colour
Lukt: Kännetecken
Ytor: Carburettors Valves
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt: 500 ML

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
Aerosolen ska hålla rumstemperatur.
Bästa användningstemperatur är 10–25 °C.
Skaka burken före användning.
Slå på motorn och låt den svalna. Ta bort luftfiltret.
Spraya förgasares utsida tills föroreningen har försvunnit.
Spraya de synliga delarna av förgasarens insida och låt verka.
Starta motorn och låt den gå på tomgång med mycket begränsat varvtal. Spraya förgasarrengöraren flera gånger vid luftintaget och öka motorns hastighet. Stäng av motorn och montera luftfiltret.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.