

MOTIP Penetrerande olja

Technical Information



Lossa rostiga delar med MOTIP penetrerande olja. Denna olja har goda penetrerande egenskaper, den innehåller grafit och MoS₂, är fuktavvisande och förhindrar rost.

Beställningsnummer: 090303, 000573, 290303

Kvalitet & egenskaper

Bra penetrerande egenskaper
Innehåller MOS₂ och grafit
Fuktavvisande
Förebyggande av korrosion
Kraftfull jetspray
360° ventil

Fysikaliska och kemiska data

Bas: Mineralolja med grafit och MoS₂
Kolourname: no colour
Lukt: Kännetecken
Ytor: Fastenings, Tools, Screwed connections, Rails, Gear wheels, Chains, Locks, Garden tools, Fasteners (screws, bolts and nuts), Reels
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt:

- <0 °C
- n.a.

Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt:

- 500 ML
- 400 ml
- 200 ML

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
Burken bör ha rumstemperatur.
Bästa temperatur för behandling 10–25 °C.
Skaka burken före användning.
Applicera penetrerande olja och låt den träda i kraft.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.