

MOTIP PTFE Oil

Technical Information



Återställ delars spänst och följsamhet med MOTIP PTFE Oil och se till att vindrutetorkare, säkerhetsbälten, dörlås, gångjärn och många andra anordningar fungerar smidigt igen. PTFE Oil är ett universalsmörjmedel med enastående mekanisk och termisk stabilitet för behandling av mekaniska metall- och plastdelar. PTFE Oil har mycket låg friktionsfaktor, fin struktur (partikelstorlek cirka 5 µm) och utmärkt vidhäftning. PTFE Oil är beständig mot väder såväl som svaga syror och baser, är vattenavvisande och pH-neutral. PTFE Oil förhindrar slitage och kärvning. MOTIP PTFE-olja är resistent mot temperaturer från -50 °C upp till +250 °C.

Beställningsnummer: 090203, 290203, 000564

Kvalitet & egenskaper

- Enastående mekanisk och termisk stabilitet
- Mycket låg friktionsfaktor
- Fin struktur (artikelstorlek ca 5 µm)
- Vattenavvisande
- Förhindrar slitage och kärvning
- Utmärkt vidhäftning
- Beständig mot väderpåverkan
- Riktad jetspray
- Resistent mot svaga syror och baser

Fysikaliska och kemiska data

- Bas: Mineralolja med PTFE
- Kolourname: transparent white
- Lukt: Kännetecken
- Ytor: Chains, Gear wheels, Door hinges, Industrial vacuum pumps, Rails, Conveyors, Sliding door guides, Fastenings, (Agricultural) Machinery, Rubber Seals.
- Minsta arbetstemperatur: 10 °C
- Maximal arbetstemperatur: 25 °C
- Flampunkt: n.a.
- Lagringsstabilitet: 10 y
- Innehållt:
 - 500 ML
 - 200 ML
 - 400 ml

Hur man använder

- Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
- Aerosolen ska hålla rumstemperatur.
- Bästa användningstemperatur är 10–25 °C.
- Skaka burken före användning.
- Applicera PTFE-sprayen i ett tunt lager
- Optimal smörjning erhålls efter avdunstning av lösningsmedlet

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labeling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.