

MOTIP Keramiskt fett

Technical Information



Montera enkelt ABS-bromssystem och lambdasensorer på bilen med MOTIP Ceramic Grease. Det metallfria keramiska fettet är lämpligt för behandling av delar som utsätts för extremt höga belastningar och/eller utsätts för mycket höga temperaturer. Metallfritt keramiskt fett har utmärkt vidhäftningsförmåga.

Beställningsnummer: 090307

Kvalitet & egenskaper

Skyddar mot elektrolytisk korrosion
Förenklar framtida borttagning
Extremt lämplig för montering av ABS-bromssystem och lambdasensorer
Hög värmestabilitet
Förhindrar slitage och fastsättning
Beständig mot kemikalier och väderpåverkan
Riktad jetspray
Beständig mot vatten, salt samt svaga syror och baser
Utmärkt vidhäftning

Fysikaliska och kemiska data

Bas: EP-2 Smörjfett med keramik
Kolourname: white
Lukt: Kännetecken
Ytor: ABS brake systems, Lambda sensors, Brake parts, Exhaust parts, Screwed connections (which are exposed to high temperature), Industrial ovens
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt: 500 ML

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
Aerosolen ska ha rumstemperatur.
Bästa användningstemperatur är 10–25 °C.
Skaka aerosolen före användning.
Applicera keramiskt fett. De specifika smörjegenskaperna hos keramiskt fett erhålls efter avdunstning av lösningsmedlet (cirka 1 minut).

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.