

MOTIP Skär- och borrarsmörjmedel

Technical Information



Förhindra överhettning av metaller i skär- och borraraktiviteter med MOTIP Cut & Drill Lubricant. Skär- och borrarsmörjmedel skyddar och smörjer verktyget och minskar slitaget på verktyget. MOTIP Cut and Drill Lubricant är silikonfritt och icke-korrosivt.

Beställningsnummer: 090407, 290407

Kvalitet & egenskaper

Skyddar och smörjer verktyg
Minskar slitaget på verktyg
Innehåller ej silikon
Icke-korrosiv

Fysikaliska och kemiska data

Bas: Mineralolja
Kolourname: no colour
Lukt: Kännetecken
Ytor: Cutting, Sawing, Turning, Milling, Drilling
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt:
◦ 500 ML
◦ 200 ML

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
Burken bör ha rumstemperatur.
Bästa temperatur för behandling 10–25 °C.
Skaka burken före användning.
Spraya verktyget och materialet rikligt före bearbetning.
Verktyget och materialet måste förbli fuktiga under aktiviteterna.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.