

## MOTIP Shock Oil

## Technical Information



Lossa rostiga delar med MOTIP Shock Oil. Som ett resultat av den kraftiga temperatursänkningen till  $-30^{\circ}\text{C}$  och stötoljans smörjande egenskaper kan den skruvade anslutningen lossna.

**Beställningsnummer:** 090305

### Kvalitet & egenskaper

Sänker snabbt temperaturen till  $-30^{\circ}\text{C}$   
Utmärkta smörjegenskaper  
Mycket effektiv  
Riktad jetspray

### Fysikaliska och kemiska data

Bas: Alifatiska kolväten  
Kolourname: transparent light brown  
Lukt: Vanilj  
Ytor: Screwed connections, Fasteners (screws, bolts and nuts)  
Minsta arbetstemperatur:  $10^{\circ}\text{C}$   
Maximal arbetstemperatur:  $25^{\circ}\text{C}$   
Flampunkt: n.a.  
Lagringsstabilitet: 10 y  
Innehållt: 500 ML

### Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.  
Aerosolen ska ha rumstemperatur.  
Bästa användningstemperatur är  $10-25^{\circ}\text{C}$ .  
Skaka aerosolen före användning.  
Spraya den skruvade anslutningen i några sekunder genom att kort trycka på munstycket flera gånger.  
Som ett resultat av den kraftiga temperatursänkningen till och oljans smörjande egenskaper kan den skruvade anslutningen lossna.

### Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

### Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

### Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

**As of August 5, 2025** – This release replaces all eventually earlier issued versions.