

MOTIP Läckagedetektor

Technical Information



Hitta enkelt läckor i gasrör med MOTIP-läckdetektor. Läckagedetektorn är icke-brandfarlig och icke-korrosiv. Läckagedetektorn kan tas bort med vatten och är miljövänlig. Läckagedetektorn är något skummande och något grundläggande. MOTIP Leak Detector är DVGW-certifierad, nummer NG/5170BR0105.

Beställningsnummer: 090406

Kvalitet & egenskaper

Kan tas bort med vatten
Miljövänlig
Hög avkastning
DVGW-certifierad, nummer NG/5170BR0105
Något skummande och något grundläggande
Icke-korrosiv
Icke brandfarlig

Fysikaliska och kemiska data

Bas: Tenside-lösning
Kolourname: no colour
Lukt: Kännetecken
Ytor: Compressors, Gas pipes, Air pipes, Tyres
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
pH-värde: 7,1
Flampunkt: n.a. °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt: 400 ML

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
Förvaras frostfritt.
Bästa temperatur för behandling 10–25 °C.
Skaka burken före användning.
Applicera läckagedetektorn på den misstänkta zonen för att spåra läckaget.
Bubblor kommer att dyka upp på platsen för läckaget.
Överflödiga spray kan avlägsnas med vatten.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.