



Quality Endurance Passion

## Gulf MAX 15W-40 Motorolja

1157

### Produktbeskrivning

Gulf MAX 15W-40 tillhör den nya generationen personbilmotoroljor utvecklad för moderna personbilar och lättare transportfordon med bensen- eller diesel motorer. Den avancerade additivteknologin som ingår i Gulf MAX 15W-40 gör att den överträffar de prestandakrav som upprättats av ledande personbilstillverkare.

### Rekommenderad användning

Gulf MAX 15W-40 rekommenderas för högpresterande, flerventils-, turbo- eller överladdade bensen- och diesel drivna personbilar samt för lättare transportfordon där krav på kvalitet enligt API SL/CF ställs.

### Egenskaper - fördelar

- Den höga dispergeringsförmågan ger en effektiv kontroll över sot som kan förorsaka oljeförtjockning
- Bättre oxidationsstabilitet minimerar risken för avlagringar och slambildning vilket möjliggör förlängda oljebytesintervall
- Aktiva rengörande tillsatser ger renare motorer.
- Den slitagereducerande teknologin som används minskar motorslitage ger därmed minskade underhållskostnader.
- Speciella korrosionsinhibitorer motverkar rost och korrosions angrepp på kritiska motordelar

Godkännanden
API SL
Specifikationer
API SL/CF

Typiska data		
SAE Viscosity Grade	SAE J300	15W-40
Densitet, 15°C	ASTM D4052	893 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet, 40°C	ASTM D445	165 mm <sup>2</sup> /s
Viskositet, 100°C	ASTM D445	14.6 mm <sup>2</sup> /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	130
Flampunkt (COC)	ASTM D92	224°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-27°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	0.9 wt %

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på [www.gulfoil.se](http://www.gulfoil.se)

[www.gulfoil.se](http://www.gulfoil.se)