



## Gulf Formula EFE 0W-20

### Helsyntetisk motorolja (energibesparande)

GLF1203

#### Produktbeskrivning

Gulf Formula EFE 0W-20 är en avancerad syntetisk energibesparande motorolja, speciellt utvecklad för de mest moderna hög effekt- bensin och turboladdade motorer i personbilar. Är speciellt framtagen för Volvo där specifikationen Volvo VCC RBS0-2AE krävs.

#### Rekommenderad användning

Lämplig för personbilar där Volvo VCC RBS0-2AE och 0W-20 rekommenderas av tillverkaren. Rekommenderas för de senaste moderna bilarna, sport bilar och lyxbilar som kräver lågviskösa mototroljor.

#### Egenskaper – fördelar

- Unikt additivpaket ökar livslängden för DPF(dieselpartikelfilter) och TWC(trevägs-katalysator) och ger bränsleekonomiska fördelar.
- Enastående termo-oxidativ stabilitet bromsar nedbrytningen av oljan och underlättar därmed möjligheten för förlängda oljebytesintervaller.
- Aktiva rengöringsmedel minskar avlagringar och slam, vilket håller motorn ren och ökar dess livslängd.
- Utmärkt slitage teknik leder till överlägset slitage skydd.
- Enastående flytbarhet vid låga temperaturer underlättar snabb kallstart och ger slitskydd vid uppstart.

Godkännanden
Volvo VCC RBS0-2AE
Specifikationer
ACEA A1/B1, Volvo VCC RBS0-2AE

Typiska data		
SAE	SAE J300	0W-20
Densitet, 15°C, Kg/l	ASTM D1298	0,853 kg/l
Viskositet, 100°C	ASTM D445	9,2 mm <sup>2</sup> /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	175
Flampunkt °C	ASTM D92	196°C
Lägsta flyttemperatur °C	ASTM D97	-48°C
Sulfataska % wt	ASTM D874	0,78 % wt
Svavel % wt	ASTM D 129 (ICP)	0,183 % wt
Fosfor % wt	ASTM D 4047 (ICP)	0,08 % wt

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns att tillgå på [www.gulfoil.se](http://www.gulfoil.se)