



your local global brand

2010-07-30

Gulf Super Tractor Oil Universal STOU olja för lantbruksutrustning

GLF1720 - GLF1750

Produktbeskrivning

Gulf Super Tractor Oil Universal serien består av universella oljor utvecklade för användning i de olika utrustningar som förekommer på traktorer. Dessa oljor är uppbyggda av speciellt utvalda basoljor och avancerade tillsatser för att ge en tillförlitlig smörjning i ett stort antal varierande lantbruksapplikationer. Dessa hög prestanda STOU oljor är lämpliga för användning i både diesel- och bensinmotorer, konventionella kuggväxlar, powershift transmissioner, hydrostatiska transmissioner, hydraulik, slutväxlar, servo styrningar och våta bromsar som förekommer i olika lantbruksapplikationer.

Användningsområden

Lämplig för de flesta diesel/bensin motorer med eller utan turbo och transmissioner/hydraulsystem som ingår i traktorer och övrig utrustning förekommande på lantbruksmaskiner. Även lämplig för andra tillämpningar i utrustningar som förekommer inom lantbruket inklusive våta bromsar, powershift transmissioner, hydrostater, servostyrningar och konventionella kuggväxlar.

Egenskaper - fördelar

- Mångfunktionsförmåga hos dessa oljor gör dem lämpliga för de flesta smörjapplikationerna i de utrustningar som förekommer inom lantbruket, vilket minskar antal lagerhållna produkter och risk för fel val av smörjmedel.
- God termisk-oxidations stabilitet och mycket effektiv detergent/dispergerings förmåga ger full kontroll över slambildning och avlagringar vilket medför renare motorer.
- Skyddar växlar, transmissioner och lager mot slitage och ytskador
- Garanterar en jämn (ryck fri) hydraulfunktion.
- Utmärkta antikorrosionsegenskaper skyddar de ingående komponenter
- Goda lågtemperaturegenskaper garanterar minskat slitage och förbättrad hydraulfunktion i samband med kallstarter

Godkännanden

Massey Ferguson M1145 (10W-30)

Specifikationer

API CF-4/CF/SF, API GL-4, MF M 1139/M 1144, Ford M2C-159B, (10W-30, 15W-30) Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE ML 06B/06C/07B, John Deere J 27C (10W-30, 15W-40)

Typiska data	GLF1720	GLF1730	GLF1740	GLF1750
SAE Viskositet	10W-30	10W-40	15W-30	15W-40
Viskositet vid 100 °C, mm ² /s	10,3	14,2	10,95	14,4
Viskositetsindex	139	151	126	139
Flampunkt, °C	220	230	226	232
Lägsta flyttemperatur, °C	-36	-36	-33	-33
Densitet vid 15°C, kg/m ³	880	876	885	888

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns at tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB