



your local global brand

2011-09-12

Gulfmar HP 15W-40 Marin dieselmotorolja

GLF1805

Produktbeskrivning

Gulfmar HP (High Performance) 15W-40, är en "Super High Performance Diesel" (SHPD) olja speciellt utvecklad för Europeiska dieselmotorer som är avsedda för marint bruk. Gulfmar HP är anpassad för att möta de mest extrema kraven inom det breda intervallet för hög prestanda marinmotorer inkluderande såväl medel- som högvarviga dieslar.

Gulfmar HP är godkänd av Caterpillar/Pon Power Nederland baserat på framgångsrikt genomförda fälttester under 5000 timmar i Caterpillars serie 3400- motorer.

Rekommenderad användning

Gulfmar HP 15W-40 passar i de flesta höghastighets turbo marina motorer och transmissioner som kräver specifikationer enligt nedan. Även för tunga motorer inom gruv, bygg, jordbruk och andra applikationer.

Egenskaper - fördelar

- Skyddar mot cylinderpolering.
- Reducerar beläggningar på kolvar.
- Neutraliserar sura förbränningsrester.
- Minskar oljekonsumtionen.
- Förhindrar igensättning av oljefilter.
- Optimalt oljebytesintervall i enlighet med tillverkarens rekommendation.

Specifikationer	
ACEA E5, API CH-4/CF, MB 228.3, MTU Type 2, MAN M3275, Volvo VDS-2, Cummins 20076/77, Caterpillar ECF-1, Allison C-4	
Typiska data	
Densitet vid 15°C, Kg/l	884
Viskositet vid 100°C, cSt	14,8
Viskositetsindex	142
Viskositet CCS vid -20°C, mPa.s (cP)	6600
Flampunkt, °C	228
Lägsta flyttemperatur, °C	-27
TBN, mg KOH/g	11,4
Sulfataska, vikt%	1,5

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se