



Gulf Way Gejderolja

GLF4108 – GLF4111

Produktbeskrivning

Gulfway är en gejderolja som är speciellt formulerad för smörjning av slädar och gejdor för att eliminera slipstick vid maskinoperationer. Den speciella sammansättningen tillsammans med högraffinerad basolja ger Gulfway enastående stabilitet, extrem smörjning, ökad vidhäftning och exceptionellt hög tryckbelastning. Oljan klarar hög belastning och fungerar både som rostskyddande och smörjande.

Rekommenderad användning

Gulfway 68 rekommenderas för smörjning av gejdor, slider, lager, kedjor och kuggväxlar i verktygsmaskiner Gulfway 68 är lämplig för slädar vid lätt till moderat belastning samt Gulfway 220 för slädar med hög belastning.

Egenskaper - fördelar

- Elimineras stick-slip.
- Ger mjuka och precisa operationer även vid låg hastighet och höga arbetstryck.
- Utmärkt demulgeringsförmåga vid förekomst av skärvätska som blandats med vatten.
- Ingen motsatt effekt vid hartsbestruken yta. Har ett utmärkt skydd mot korrosion och rost.

Specifikationer

ISO 6743-13: L-GA/GB, DIN 51502: CGLP, GM LS-2, Cincinnatti Machine: P-50 (ISO VG 220) Heavy Way Oil Cincinnatti Machine: P-47 (ISO VG 68) Heavy-Medium Way Oil.

Typiska data		GLF4108	GLF4110	GLF4111	
ISO Viskositet		68	150	220	
Viskositet vid 40 °C, cSt		D 445	68.4	151.7	225.4
Viskositetsindex		D 2270	99	101	96
Flampunkt, °C		D 92	234	249	258
Lägsta flytttemperatur, °C		D 97	-15	-9	-9
Densitet vid 15 °C, Kg/l		D 1298	0.881	0.891	0.894
Rosttest		D 665A/B	Godkänd	Godkänd	Godkänd
Kopparkorrosion		D 130	1b	1b	1b
Stick-Slip, Ratio		CM	0,75	0,74	0,72
Termisk stabilitet		CM Procedur B	Godkänd	Godkänd	Godkänd
Syratal, mg KOH/g		D 974	0,06	0,08	0,08
Emulsionstest max 30 min.	Vid 54 °C	D 1401	Godkänd	-	-
	Vid 82 °C	D1401	-	Godkänd	Godkänd
4 ball wear scar, mm 20kg, 1800 rpm, 1h, 54 °C		D 4172	0.29	0.27	0.26
Timken EP OK last, lb		D 2782	45	55	60

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se