

Classic 20W-50 Mineralolja med extra zinkadditiv

Produktbeskrivning

Classic 20W-50 är en mineralolja framtagen för bensin-och dieselmotorer i äldre bilar. De extra zink tillsatserna gör att den passar till motorer med särskilda behov av EP-smörjning

Rekommenderad användning

Classic 20W-50 passar äldre motorer med extra krav på hög smörjning och extra zink tillsats. Avsaknad av tvättande tillsatser minimerar risken att gamla avlagringar lossnar och orsakar igensättning

Egenskaper – fördelar

- Utmärkt smörjning av motordelar
- Extra EP-tillsats skyddar mot slitage
- Bra korrosionsskydd
- Kompatibelt med klassiska gummin och packningar
- Mycket goda skumdämpande egenskaper
- Tvättar inte loss gamla avlagringar

Specifikationer

API: SG/CD(exceeds phosphorous limits), API: MS,
Ford M2C101-A/B/C

Typiska data		
SAE	SAE J3000	20W-50
Densitet, 15°C	ASTM D4052	893 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	160 mm ² /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	17.4 mm ² /s (cSt)
Viskositet, CCS, -15°C	ASTM D5293	9300 mPa.s (cP)
Viskositetsindex	ASTM D2270	118
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-27°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	6.0 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	1.1
Zinc		2300ppm
Fosfor		2000ppm

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.hansenkatalogen.se