

Mono Engine Oil CF 10 HD-olja för dieselmotorer

Produktbeskrivning

Mono Engine Oil CF oljorna ingår i en serie av HD-motoroljor utvecklade för flertal olika motortyper som används under högt belastade driftförhållanden. Oljorna är formulerade på högraffinerade basoljor och en balanserad additivteknologi för att ge effektivt skydd för motorer som fungerar i en arbetsmiljö där varierande driftbelastningar förekommer.

Rekommenderad användning

Mono Engine Oil CF oljorna är lämpliga för både turboladdade som icke överladdade motorer från de flesta motortillverkare vilka används under normal landsvägskörning eller inom olika former av entreprenadverksamhet där denna typ av smörjmedel rekommenderas.

Specifikationer

API SF/CF, MTU Type 2, CCMC G2/D1,
MIL-L-46152

Egenskaper – fördelar

- Förbättrad detergentförmåga vilket reducerar avlagringar och därmed håller motorerna renare,
- Bra oxidationsstabilitet ger skydd mot slambildning, avlagringar och oljenedbrytning.
- Effektiva anti-wear egenskaper skyddar mot slitage och ger längre livslängd för motorerna, vilket minskar underhållskostnader
- Ett gott rotskydd, som hindrar korrosion och slitage.

Typiska data		
SAE	SAE J3000	10W
Densitet, 15°C	ASTM D4052	882 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	38 mm ² /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	6.1 mm ² /s (cSt)
Viskositetsindex	ASTM D2270	103
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-33°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	12.0 mg KOH/g

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.hansenkatalogen.se