

4 Stroke Outboard Oil 10W-30

Motorolja för 4-takts in-/utombords motorer

Produktbeskrivning

4 Stroke Outboard Oil 10W-30 är en högkvalitativ 4-takts motorolja, speciellt utvecklad för de moderna bensindrivna vattenkylda högeffektmotorerna. Den fungerar lika bra till in- och utombordsmotorer och vattenskotrar. Denna kvalitetsolja är utvecklad för maximal prestanda under de stränga driftsförhållanden som förekommer i marin miljö och ger en utmärkt smörjning och ett utomordentligt skydd mot slitage, avsättningar, rost och korrosion.

Rekommenderad användning

I moderna 4-takts högeffekt motorer som drivs med bensin och är vattenkylda och kräver en olja enligt specifikationen för kvalitets oljor betecknad NMMA FC-W®.

Specifikationer

NMMA FC-W3

Egenskaper - fördelar

- Den exceptionella skjuvstabiliteten förhindrar viskositetsförändring vilket ger ett utmärkt slitageskydd i motorer som överbelastas under längre tidsperioder.
- Aktiva detergenter garanterar renare motorer
- Speciell rostinhibitor skyddar mot rost och korrosion i saltvattenmiljö.
- Goda lågtemperaturegenskaper bidrar till enklare kallstarter.

Typiska data		
SAE grade	SAE J3000	10W-30
Densitet, 15°C	ASTM D4052	853 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	68.3 mm ² /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	11.2 mm ² /s (cSt)
Viskositet CCS -25°C, max	ASTM D7042	3900 cP
Viskositetsindex	ASTM D2270	158
Flampunkt (COC)	ASTM D92	201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-33°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	0.15

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.hansenkatalogen.se