

Hydraulic Oil HV 15

Hydraulolja

Produktbeskrivning

Hydraulic Oil HV är en serie högkvalitativa hydrauloljor med högt viskositetsindex, utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer samt utmärkta antiwear-egenskaper. HPV är formulerad av en mineral olja av hög kvalitet samt viskositetshöjande additiv. Hydraulic Oil HV rekommenderas för användning i tungt belastade hydraulsystem som opererar i extrema temperaturförhållanden och där en antiwear hydraulolja med högt viskositetsindex är avgörande.

Egenskaper - fördelar

- Högt viskositetsindex
- Mycket skjuvningsstabil
- Skyddar optimalt mot rost och korrosion
- Lämplig för stort sett alla hydraulpumpar.
- Enastående termisk stabilitet
- Utmärkt skydd mot slitage
- God stabilitet mot oxidation
- Enastående vattenseparering

Specifikationer

AFNOR NF E-48-603, ISO 11158 HV,
DIN 51524/3 HVLP, Sauer Danfoss 520L0463,
Eaton Vickers M-2950-S/I-386, ISO 6742-4 HV.

Typiska data		
SAE	ISO 3448	15
Densitet, 15°C	ASTM D4052	850 kg/m ³
Viskositet @ 40°C	ASTM D7042	15.9 mm ² /s
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	4.2 mm ² /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	177
Flampunkt (COC)	ASTM D92	> 201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D7346	-39°C
Demulgeringsförmåga, 54°C	ASTM D1401	5 min

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.hansenkatalogen.se