

Slideway Oil 68 Mineral Gejderolja ISO VG 68

Produktbeskrivning

Slideway CGLP 68 är en gejderolja som är speciellt formulerad för smörjning av slädar och gejdor för att eliminera slippstick vid maskinoperationer. Den speciella sammansättningen tillsammans med högraffinerad basolja ger Slideway CGLP 68 enastående stabilitet, extrem smörjning, ökad vidhäftning och exceptionellt hög tryckbelastning. Oljan klarar hög belastning och fungerar både som rostskyddande och smörjande.

Rekommenderad användning

Slideway CGLP 68 rekommenderas för smörjning av gejdor, slider, lager, kedjor och kuggväxlar i verktygsmaskiner
Gulfway 68 är lämplig för slädar vid lätt till moderat belastning.

Egenskaper - fördelar

- Elimineras stick-slip.
- Ger mjuka och precisa operationer även vid låg hastighet och höga arbetstryck.
- Utmärkt demulgeringsförmåga vid förekomst av skärvätska som blandats med vatten.
- Har ett utmärkt skydd mot korrosion och rost.

Specifikationer

ISO 19378 GA & GB, General Motors LS-2,
ISO 1158 HG, DIN 51524 part II,
DIN 51517 part III, FZG12,
AIST 224, AGMA 9005 E02 (EP).

Typiska data		
ISO viskositet		68
Density 15°C	ASTM D4052	885 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	69,8 mm ² /s
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	8,8 mm ² /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	98
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D7346	-27°C
Syratal, mg KOH/g	ASTM D974	0,6 mg KOH/g
FZG Fail Load Stage, min	DIN51354-2	12

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.
Säkerhetsblad finns att tillgå på www.hansenkatalogen.se