



your local global brand

2011-06-14

Gulf Crown LC 2 Litiumkomplexfett

GLF5023

Produktbeskrivning

Gulf Crown LC är ett högkvalitativt, litiumbaserat universalfett uppbyggt på en högraffinerad basolja. Gulf Crown LC ger en stark oljefilm och tillsammans med välbalanserade EP/AW-additiv ger fettet enastående belastnings- och slitagehämmande egenskaper. Gulf Crown LC har exceptionellt god mekanisk och termisk stabilitet vilket gör fettet användbart för många olika applikationer.

Gulf Crown LC bibehåller sin konsistens även vid temperaturtoppar upp till +220°C.

Rekommenderad användning

Gulf Crown LC rekommenderas som ett allmänt industriellt universalfett för smörjning av allt från obelastade till stora tungt belastade glid- och rullager.

Specifikationer

ISO 6743-9 : L-XCDIB 2
DIN 51502 : KP2N-30
Volvo standard "Lubricating Grease 97720"

Typiska data		
Färg	Optiskt	Ljusbrun
NLGI-tal	ASTM D217	2
Densitet, 20°C	IPPM-CS/03	950 kg/m ³
Basoljeviskositet, 40°C	ISO 12058	210 mm ² /s
Basoljeviskositet, 100°C	ISO 12058	18 mm ² /s
Droppunkt	IP 396	>260°C
4-ball weld load	DIN 51350-4	2800 N
Penetration 60 slag	ISO 2137	265-295
Penetration 100 000 slag	ISO 2137	+30
Rostskydd SKF Emcor destillerat vatten	ISO 11007mod	0-1
Rostskydd SKF Emcor saltvatten	ISO 11007mod	2-3
Korrosionsskydd Koppar 24 h, 100°C	DIN 51811	1a
Vattenresistens	DIN 51807-1	0-90
4-ball wear scar 1 hr, 400 N	DIN 51350-5	0.7 mm
Arbetstemperatur		-30°C +140°C

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.
Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB