



your local global brand

Gulf Antifreeze - koncentrerad Kylarvätska – blåfärgad

6900

Produktbeskrivning

Gulf Antifreeze är en modern "brittisk-standard" mono-etylenglykol frostskyddsvätska. Gulf Antifreeze kan användas under hela året i alla kylsystem i bensin- och dieselmotorer. Tack vare det balanserade tillsatspaketet och den höga kvaliteten av mono-etylenglykol tillhör denna frostskyddsvätska den högsta kvaliteten på marknaden. Före användning måste kylarvätskan spädas ut i rekommenderade proportioner med vatten.

Egenskaper - fördelar

- Gulf Antifreeze ger bäst skydd om det används i koncentrationer från 33% upp till max 70% .
- Gulf Antifreeze erbjuder bra skydd för alla metaller i kylsystemet och motor och är neutral mot packningar samt slangar och ger mycket bra resistent mot skumbildning.
- Nitrit-, amin- och fosfatfri.

Varning

Förvara alla frostskyddsmedel oåtkomligt för barn och djur! Drick inte glykol!
Vid förtäring, framkalla kräkning och omedelbart ring läkare!

Specifikationer

ASTM D3306/D4656, AFNOR NFR 15-601, BS 6580, CUNA NC 956-16, SAE J1034, UNE 26-361-88/1

Typiska data

Densitet vid 20 °C, kg/m ³	ASTM D4052	1120 kg/m ³
Kristalliseringspunkt vid 33% glykol/67% vatten	ASTM D1177	-17°C
Kristalliseringspunkt vid 50% glykol/50% vatten	ASTM D1177	-35°C
Färg	Visuellt	Blå
PH vid 50% spädning	ASTM D1287	8.1
Kokpunkt	ASTM D1120	171°C

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.
Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se