



your local global brand

Gulf Form Oil Form-, släppolja

GLF9007 - GLF9008

Produktbeskrivning

Gulf Form Oil är tillverkade av mineralbasoljor och speciellt utvalda additiv med bland annat rosthämmande ämnen. Gulf Form Oil bildar en kemisk-fysikalisk film som förhindrar vidhäftning mellan form och betong. Oljan skyddar träformar mot fukt och ger tillfälligt skydd mot korrosion på stålformar.

Rekommenderad användning

Gulf Form Oil kan användas året runt. Rekommenderas till alla slags formar såsom trä- plyfa-, och stålformar. Gulf Form Oil är inte vattenlösliga. De är färdiga att använda och kan rollas, borstas eller sprayas till ett tunt lager på den rena formen. Överskott av släppmedel måste avlägsnas.

Egenskaper - fördelar

- Ekonomisk användning vid en temperatur av ca 70 ° C på formarbete.
- God vidhäftning av oljefilmen även på vertikal formarbeten.
- Enkel och ren separation av formar och betong
- Ingen tid för avdunstning krävs.
- Rena och fina betongtytor fås.
- Skydd av formar mot korrosion och förtida åldrande.
- Lösningssmedelsfria, luktfri.
- Lätt att bearbeta, användarvänliga.

Typiska data	GLF9007	GLF9008
ISO Viskositet	10	68
Viskositet vid 40 °C, cSt	10	68
Flampunkt, °C	220	242
Lägsta flyttemperatur, °C	-24	-12
Densitet vid 15°C, kg/m ³	853	884

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se