

PROGRAMA DORMAN MULTI-FIT II TPMS



LA SOLUCIÓN TODO EN UNO

Los sensores del sistema de monitoreo de presión de llantas (Tire Pressure Monitoring System, TPMS) de Dorman ofrecen una solución universal que proporciona cobertura para más del 95 por ciento de los vehículos actuales con solo dos sensores programables. La herramienta MULTi-FIT II de Dorman viene cómodamente cargada de aplicaciones a lo largo del año actual del modelo. Para mantener su herramienta actualizada, hay actualizaciones descargables gratuitas disponibles.

La herramienta MULTi-FIT II programa el sensor ingresando la marca, el modelo y el año del vehículo. Una vez programados, los sensores son compatibles con los procedimientos de reaprendizaje de fábrica y con todas las herramientas TPMS del mercado de refacciones. Los sensores MULTi-FIT II de Dorman también son 100 % clonables. Este programador se utiliza para replicar el código de identificación del sensor de fabricante de equipo original (Original Equipment Manufacturer, OEM) para el vehículo específico durante el reemplazo del sensor. Esta herramienta también tiene la capacidad de diagnosticar un sensor defectuoso y calibrar el nuevo sensor MULTi-FIT II de repuesto en la ubicación del vehículo.



100 % clonable con la nueva herramienta de programación de Dorman

Solo dos SKU proporcionan cobertura para el 95 % de la variedad de vehículos actual

Incluye modelos europeos no cubiertos en otros programas TPMS

La herramienta MULTi-FIT II de Dorman programa el sensor ingresando la marca, el modelo y el año del vehículo

Una vez programados, los sensores son compatibles con los procedimientos de reaprendizaje de fábrica y todas las herramientas TPMS del mercado de refacciones



Dorman Products, Inc. | Obtenga aplicaciones de vehículos y detalles técnicos en dormanproducts.com

Oficina Corporativa y Servicio a Clientes: +1-800-523-2492 | Línea técnica: +1-866-933-2911

© 2022 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.

TPMS-Program_MULTi-FIT_Sell-Sheet_DOR913782312_es-MX

Pasos de programación y clonación de ID

PROGRAMACIÓN

PARA PROGRAMAR, SIMPLEMENTE SELECCIONE:

- Marca
- Modelo
- Año

La herramienta MULTi-FIT II programa el sensor en solo unos segundos.

CLONACIÓN

PARA CLONAR UN ID DE SENSOR:

- Obtenga el “antiguo ID” del sensor OEM
- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para ingresar el valor de ID
- Localice el número de identificación en el sensor antiguo
- Ingrese el ID en la herramienta en la programación del sensor
- Toque “Intro” y la herramienta programará el sensor

Instale el sensor SIN NECESIDAD DE VOLVER A MEMORIZAR... ¡Es así de fácil!

3 opciones de kit de inicio

Incluye herramienta MULTi-FIT II y sensores



974-799

Herramienta MULTi-FIT II
+ sensores de programación de
315 MHz y 433 MHz (12)



974-715

Herramienta MULTi-FIT II
+ sensores de programación de
315 MHz (4)



974-733

Herramienta MULTi-FIT II
+ sensores de programación de
433 MHz (4)

