



## Modules de commande sur carrosserie

Veillez consulter le manuel d'entretien de l'équipement de première monte autorisé pour obtenir des directives détaillées sur la pose. Si vous manquez d'expérience ou si vous ne disposez pas d'outils adéquats ou des manuels, veuillez-vous adresser à un technicien qualifié.



**TEMPS de remplacement :** < 1 heure

## CONSEILS

- Éviter le contact avec les bornes électriques au connecteur du MCC.
  - Éviter que les connexions du faisceau de fils électrique soient contaminées par de la saleté ou des liquides.
  - Certaines procédures de service d'un équipement d'origine conseilleront à l'installateur de tenter la récupération de la configuration actuelle du MCC afin de configurer le MCC de remplacement après l'installation.
  - Certains MCC comportent de la quincaillerie spéciale qui doit être réutilisée. Veiller à noter comment la pièce d'origine est montée et connectée au véhicule.
  - Certains MCC nécessitent l'exécution d'un processus de configuration après l'installation pour correspondre aux attributs du véhicule ou pour réaliser les réglages de préférence du client. Un réapprentissage vol peut aussi être requis après l'installation.
  - Pour les MCC qui nécessitent une programmation, il est important que la tension de la batterie soit stable pendant la procédure. Toutes fluctuations, pointes, surtensions ou pertes de tension interrompent la programmation.
  - Un outil de soutien à la programmation peut être nécessaire pour maintenir la tension du système. Si cet outil n'est pas disponible, connecter une batterie d'appoint de 12 volts chargée ou un amplificateur. Il est déconseillé de connecter un chargeur de batterie pendant la programmation.
- VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CETTE PIÈCE ?**  
**APPELEZ LE 888-280-8324**  
Du lundi au vendredi