

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 1 / 38
		Utgave nr : 3.0
		Utgitt dato : 21/11/2022
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form	: Stoffblanding
Handelsnavn	: Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint
UFI	: 8PWG-HU0Y-5A4K-QANT
Produktkode	: 8M0185748
Forstøvningsanordning	: Aerosol
Dokumentnr.	: 766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten	
Viktigste brukskategori	: Industriell bruk, Profesjonelle anvendelser, Bruk av forbrukere
Bruk av stoffet/stoffblandingen	: Grunning

1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers - Belgium
 T +32 (0)87 32 32 11
bme.compliance@brunswick.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	: 0032 3 575 55 55 Dette telefonnummeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
------------	--

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 591300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
 Eye Irrit. 2 H319
 STOT SE 3 H336


Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 2 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord
Inneholder
Faresetning (CLP)

: Fare
: etylacetat
: H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 - Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
: P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilt område.
P405 - Oppbevares innelåst.
P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.
P501 - Innhold og beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.
Tilleggssetninger : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH211 - Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.
Tilleggssetninger : Direktiv 2004/42/EF om reguleringstiltak mot utslipp av flyktige organiske forbindelser fra organiske løsemidler i enkelte lakk- og malingsprodukter, samt etterbehandlingsprodukter til kjøretøy.
VOC-innhold : < 840 g/L.
Maksimalt VOC-innhold: 840 g/L.
Barnesikker lukking : Gjelder ikke
Fareanvisninger som oppfattes ved berøring : Gjelder ikke

2.3. Andre farer

Andre farer : Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering : Gjelder ikke.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser $\geq 0,1$ % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Bestanddel	
xylen (1330-20-7)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
butan (106-97-8)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 3 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Stoff-navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
dimetyleter stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 115-10-6 (EU nr) 204-065-8 (Indeks-Nr.) 603-019-00-8 (REACH-nr.) 01-2119472128-37-xxxx	10 – 25	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
n-butylacetat	(CAS-nr) 123-86-4 (EU nr) 204-658-1 (Indeks-Nr.) 607-025-00-1 (REACH-nr.) 01-2119485493-29-xxxx	10 – 25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
etylacetat stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 141-78-6 (EU nr) 205-500-4 (Indeks-Nr.) 607-022-00-5 (REACH-nr.) 01-2119475103-46-xxxx	10 – 25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Propan	(CAS-nr) 74-98-6 (EU nr) 200-827-9 (Indeks-Nr.) 601-003-00-5 (REACH-nr.) 01-2119486944-21-xxxx	5 – 10	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280
xylen stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 1330-20-7 (EU nr) 215-535-7 (Indeks-Nr.) 601-022-00-9 (REACH-nr.) 01-2119488216-32-xxxx	≤ 8,4	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Hudkontakt), H312 Acute Tox. 4 (Innånding:damp), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304
butan	(CAS-nr) 106-97-8 (EU nr) 203-448-7 (Indeks-Nr.) 601-004-00-0 (REACH-nr.) 01-2119474691-32-xxxx	3 – 5	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280
isobutan	(CAS-nr) 75-28-5 (EU nr) 200-857-2 (Indeks-Nr.) 601-004-00-0 (REACH-nr.) 01-2119485395-27-xxxx	1 – 3	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280
etylbenzen stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 100-41-4 (EU nr) 202-849-4 (Indeks-Nr.) 601-023-00-4 (REACH-nr.) 01-2119489370-35-xxxx	≤ 1,5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Innånding), H332 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
isopentan, 2-metylbutan stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 78-78-4 (EU nr) 201-142-8 (Indeks-Nr.) 601-085-00-2	≤ 0,3	Flam. Liq. 1, H224 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 4 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ytterligere råd	: Førstehjelpspersonell: sørg for deres egne beskyttelse!. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Gi aldri noe i munnen på en ubevist person. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Innånding	: Flytt den rammede ut i frisk luft; hold varm og i ro. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Kontakt med huden	: Ta av tilskitne klær og sko. Vask forsiktig med mye såpe og vann. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Kontakt med øynene	: Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Svelger	: Skyll munn grundig med vann. Gi mye vann å drikke. Ikke fremkall brekninger uten å ha oppsøkt lege. Søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding	: Innånding kan påvirke sentralnervesystemet. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Følgende symptomer kan opptre: Hodepine. Tretthet. Kvalme. Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
Kontakt med huden	: Forlenget eller gjentatt kontakt kan resultere i tørr og og føre til irritasjon.
Kontakt med øynene	: Gir alvorlig øyeirritasjon.
Svelging	: Kan forårsake irritasjon av fordøyelsessystemet, kvalme, oppkast og diaré. Følgende symptomer kan opptre: Svimmelhet. Hodepine. Intoxication.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk. Symptomer kan oppstå på et senere stadium.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler	: Karbondioksid.
Uegnet slukningsmiddel	: Sterk vannstråle. Skum.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesifikke farer	: Ekstremt brannfarlig aerosol. Antennelsesfare. Damper som er tyngre enn luften og spres på bakkenivå. Dampene er tyngre enn luften og kan bevege seg over store avstander til en antennelseskilde, før flammene slår tilbake til dampenes kilde. Aerosolbokser kan briste og bli til prosjektiler. Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Skal ikke sprayes mot en flamme eller et glødende materiale. Ved varme kan trykket i hermetisk lukkede beholdere eller tanker øke.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann	: Karbonoksider (CO, CO2). Nitrogenoksider (NOx). eddiksyre.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner	: Evakuer området. Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Hindre spredning av brannslukningsvæsken. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet.
Beskyttelse under brannslukking	: Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern.
Andre opplysninger	: La ikke slukningsvann renne ned til kloakk eller elver. Avfall destrueres i henhold til lovgivning om miljøvern.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 5 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

For personell som ikke er nødpersonell : Hold unødvendig personale unna. Unngå opphold på le-siden. Sørg for riktig ventilasjon. Pust ikke inn damper. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Utstyret skal være ordentlig jordet. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Bruk verktøy som ikke avgir gnister.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

For nødhjelpspersonell : Sørg for at prosedyrer og opplæring for nødsdekontaminering og -destruksjon er på plass. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. La det fordampes og spres. Dem opp for den utspilte væsken. Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbar absorberende materiale og skuffes opp i beholder for avfallsbehandling. Samle opp store mengder utspilt produkt ved pumping (bruk en eksplosjonssikker pumpe eller en håndpumpe). Plassér restene i passende containere med sikte på deponering i henhold til gjeldende regelverk (se seksjon 13). Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Se punkt 13 angående eliminering av rengjøringsavfall.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for riktig ventilasjon. Pust ikke inn damper. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Må ikke blandes med Uforenlige materialer, Se avsnitt 10 om inkompatible materialer. Sørg for maksimal utnyttelse ved hjelp av gode prosesskontroller (temperatur, konsentrasjon, pH-verdi, tid). Unngå utslipp til miljøet. Holdes unna enhver antennelseskilde. Trykkbeholder. Må beskyttes mot solstråler og ikke utsettes for temperatur over 50°C.

Hygieniske forhåndsregler : Behold en god industriell hygiene. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ta av forurensede klær. Arbeidsklærne adskilles fra byklær og rengjøres separat. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares på et tørt, kjølig og meget godt ventilert sted. Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i avsnitt 10. Dem opp lagringsanlegg for å hindre jord- og vannforurensning i tilfelle utslipp.

Uforenlige materialer : Sterke oksideringsmidler. Sterke alkalier. Sterke syrer. Alkalimetaller. Aminer. Peroxyder. oksygen, flytende.

Varme og antennelseskilder : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.

Spesielle regler for emballasjen : Åpnede beholdere skal lukkes omhyggelig igjen og oppbevares i stående stilling for å unngå lekkasje.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 6 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

Innpakningsmaterialer : Må kun lagres i opprinnelig beholder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Grunning.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

dimetyleter (115-10-6)		
EU	IOEL TWA	1920 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	1000 ppm
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1910 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3820 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia	OEL TWA	1920 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Bulgaria	OEL TWA	1920 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	1920 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Kypros	OEL TWA	1920 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	1920 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	1000 ppm
Estland	OEL TWA	1920 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	2000 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	1920 mg/m ³ (indicative limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm (indicative limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	1900 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Gibraltar	OEL TWA	1920 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	1920 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	1920 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	1920 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	1000 ppm
Irland	OEL STEL	5760 mg/m ³ (calculated)
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated)
Italia	OEL TWA	1920 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Latvia	OEL TWA	1920 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 7 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

dimetyleter (115-10-6)		
Latvia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	1920 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	2280 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	1500 ppm
Luxemburg	OEL TWA	1920 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Malta	OEL TWA	1920 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	950 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	1500 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	1920 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	1920 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	1920 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	1920 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	15360 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	8000 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	1920 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	1000 ppm (indicative limit value)
Sverige	NGV (OEL TWA)	950 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	1500 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	800 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	766 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	400 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	958 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	500 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	384 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	200 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	480 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	250 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1910 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Australia	OES TWA [1]	760 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	400 ppm
Australia	OES STEL	950 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 8 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

dimetyleter (115-10-6)		
Australia	OES STEL [ppm]	500 ppm
n-butylacetat (123-86-4)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	241 mg/m ³ (Butyl acetates)
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Butyl acetates)
Østerrike	MAK (OEL STEL)	480 mg/m ³ (all isomers except tert-Butyl acetate (Butyl acetate))
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (all isomers except tert-Butyl acetate (Butyl acetate))
Belgia	OEL TWA	238 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Belgia	OEL STEL	712 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Bulgaria	OEL TWA	241 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Bulgaria	OEL STEL	723 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	241 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	723 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Kypros	OEL TWA	241 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Kypros	OEL STEL	723 mg/m ³
Kypros	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	241 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	241 mg/m ³ (Butyl acetate, all isomers)
Danmark	OEL TWA [2]	50 ppm (Butyl acetate, all isomers)
Estland	OEL TWA	241 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Estland	OEL STEL	723 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	240 mg/m ³ (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL STEL)	725 mg/m ³ (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetate)
Frankrike	VME (OEL TWA)	241 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	723 mg/m ³
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	150 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	300 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	62 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 9 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

n-butylacetat (123-86-4)		
Hellas	OEL TWA	241 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Hellas	OEL STEL	723 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	241 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	723 mg/m ³
Irland	OEL STEL	723 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Italia	OEL TWA	241 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Italia	OEL STEL	723 mg/m ³
Italia	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Latvia	OEL TWA	241 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	241 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	723 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Malta	OEL TWA	214 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Malta	OEL STEL	723 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	241 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	723 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	720 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	241 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	723 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	150 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	715 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Romania	OEL STEL	950 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	500 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm
Slovakia	NPHV (OEL C)	700 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	241 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenia	OEL STEL	723 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	150 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 10 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

n-butylacetat (123-86-4)		
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	150 ppm
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	965 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	241 mg/m ³ (Butyl acetates)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Butyl acetates)
Sverige	KTV (OEL STEL)	723 mg/m ³ (Butyl acetates)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetates)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	966 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	241 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	723 mg/m ³ (value from the regulation)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (value from the regulation)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	240 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	720 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Australia	OES TWA [1]	713 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	150 ppm
Australia	OES STEL	950 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	200 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetate (all isomers))
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	50 ppm (Butyl acetates, all isomers)
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm (Butyl acetates, all isomers)
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1700 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	710 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	150 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	950 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	200 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	710 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	150 ppm
etylacetat (141-78-6)		
EU	IOEL TWA	734 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	200 ppm
EU	IOEL STEL	1468 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	400 ppm
Østerrike	MAK (OEL TWA)	734 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	1468 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 11 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

etylacetat (141-78-6)		
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Belgia	OEL TWA	734 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Belgia	OEL STEL	1468 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Bulgaria	OEL TWA	734 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Bulgaria	OEL STEL	1468 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	1468 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Kypros	OEL TWA	734 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Kypros	OEL STEL	1468 mg/m ³
Kypros	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	700 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	540 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	150 ppm
Estland	OEL TWA	500 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Estland	OEL STEL	1100 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	300 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	730 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	1470 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	734 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	1468 mg/m ³
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	400 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	730 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	200 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Gibraltar	OEL TWA	200 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	734 ppm
Gibraltar	OEL STEL	400 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	1468 ppm
Hellas	OEL TWA	734 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	200 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 12 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

etylacetat (141-78-6)		
Hellas	OEL STEL	1468 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	734 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	1468 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	734 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	200 ppm
Irland	OEL STEL	1468 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Italia	OEL TWA	734 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Italia	OEL STEL	1468 mg/m ³
Italia	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Latvia	OEL TWA	200 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	54 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	500 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Litauen	NRV (OEL C)	1100 mg/m ³
Litauen	NRV (OEL C) [ppm]	300 ppm
Luxemburg	OEL STEL	1468 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Malta	OEL TWA	734 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Malta	OEL STEL	1468 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	734 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	1468 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	734 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	1468 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	734 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	200 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	1468 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	400 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	400 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	111 ppm
Romania	OEL STEL	500 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	139 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
Slovakia	NPHV (OEL C)	1100 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	734 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	200 ppm

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 13 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

etylacetat (141-78-6)		
Slovenia	OEL STEL	1468 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	1468 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	550 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	1100 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	300 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	1468 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	200 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	1468 mg/m ³ (value from the regulation)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	400 ppm (value from the regulation)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	730 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	1460 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Australia	OES TWA [1]	720 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	200 ppm
Australia	OES STEL	1440 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	400 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1440 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	400 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	400 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2000 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1400 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	400 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	1400 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	400 ppm
Propan (74-98-6)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3600 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (gas)
Bulgaria	OEL TWA	1800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	1800 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 14 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

Propan (74-98-6)		
Danmark	OEL TWA [2]	1000 ppm
Estland	OEL TWA	1800 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1500 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen)
Finland	HTP (OEL STEL)	2000 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1100 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	1800 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	1800 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4))
Latvia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Romania	OEL TWA	1400 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	778 ppm
Romania	OEL STEL	1800 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	7200 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	900 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	500 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	1125 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	625 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7200 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	4000 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2100 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1800 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	1000 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	1800 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	1000 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 15 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

xylene (1330-20-7)		
EU	IOEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
EU	IOEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
EU	IOEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
EU	IOEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
EU	Merknad	Possibility of significant uptake through the skin (pure)
Østerrike	MAK (OEL TWA)	221 mg/m ³ (all isomers)
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (all isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL)	442 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Belgia	OEL TWA	221 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Belgia	OEL STEL	442 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Bulgaria	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Bulgaria	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Bulgaria	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	442 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Kypros	OEL TWA	221 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Kypros	OEL STEL	442 mg/m ³
Kypros	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	109 mg/m ³ (Xylene, all isomers)
Danmark	OEL TWA [2]	25 ppm (Xylene, all isomers)
Estland	OEL TWA	200 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Estland	OEL STEL	450 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	440 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	221 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	220 mg/m ³ (all isomers)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	50 ppm (all isomers)

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 16 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

xylene (1330-20-7)		
Tyskland	Biologisk grenseverdi	2000 mg/l Parameter: Methylhippuric(tolur)-acid (all isomers) - Medium: urine - Sampling time: end of shift (all isomers)
Gibraltar	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Gibraltar	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Hellas	OEL TWA	435 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Hellas	OEL STEL	650 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	221 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	442 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	221 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	50 ppm
Irland	OEL STEL	442 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Italia	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Italia	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Italia	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Italia	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Latvia	OEL TWA	221 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	221 mg/m ³ (mixed isomers, pure)
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (mixed isomers, pure)
Litauen	TPRV (OEL STEL)	442 mg/m ³ (mixed isomers, pure)
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (mixed isomers, pure)
Luxemburg	OEL TWA	221 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Luxemburg	OEL STEL	442 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Malta	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Malta	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	210 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	442 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ (mixture of isomers)
Polen	NDSch (OEL STEL)	200 mg/m ³ (mixture of isomers)
Portugal	OEL TWA	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	442 mg/m ³ (indicative limit value)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 17 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

xylene (1330-20-7)		
Portugal	OEL STEL [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Romania	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Romania	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Romania	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
Slovakia	NPHV (OEL C)	442 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	221 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenia	OEL STEL	442 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	50 ppm (indicative limit value)
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	442 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	221 mg/m ³ (Xylene)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Xylene)
Sverige	KTV (OEL STEL)	442 mg/m ³ (Xylene)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (Xylene)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	441 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	108 mg/m ³ H
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm H
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	135 mg/m ³ H
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm H
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	440 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Australia	OES TWA [1]	350 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	80 ppm
Australia	OES STEL	655 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	150 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	651 mg/m ³
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	434 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	435 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 18 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

xylene (1330-20-7)		
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	100 ppm
butan (106-97-8)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	800 ppm (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1600 ppm
Belgia	OEL STEL	2370 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	980 ppm
Bulgaria	OEL TWA	1900 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³ 22 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	600 ppm 10 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	1810 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Danmark	OEL TWA [1]	1200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	500 ppm
Estland	OEL TWA	1500 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	800 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL STEL)	2400 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	800 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	2400 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	2350 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	2350 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	9400 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	1000 ppm (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4))
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated)
Latvia	OEL TWA	300 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	3000 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	2400 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL STEL	9600 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 19 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

butan (106-97-8)		
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	600 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	1810 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	600 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	250 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	750 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	312,5 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	800 ppm (Butane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7600 mg/m ³ (Butane both isomers)
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	3200 ppm (Butane both isomers)
Australia	OES TWA [1]	1900 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	800 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	800 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1600 ppm (>10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	800 ppm
isobutan (75-28-5)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	800 ppm (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³ (Butane both isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1600 ppm (Butane both isomers)
Estland	OEL TWA	1900 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	800 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL STEL)	2400 mg/m ³ (Butane)
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm (Butane)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	2400 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	2400 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	9600 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (including Butane (all isomers))
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	800 ppm (including Butane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7600 mg/m ³ (Butane both isomers)
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	3200 ppm (Butane both isomers)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 20 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

isobutan (75-28-5)		
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	800 ppm
etylbenzen (100-41-4)		
EU	IOEL TWA	442 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	100 ppm
EU	IOEL STEL	884 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	200 ppm
EU	Merknad	Possibility of significant uptake through the skin
Østerrike	MAK (OEL TWA)	440 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	880 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Belgia	OEL TWA	87 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Belgia	OEL STEL	551 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	125 ppm
Bulgaria	OEL TWA	435 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL	545 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	442 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	100 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	884 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Kypros	OEL TWA	442 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Kypros	OEL STEL	884 mg/m ³
Kypros	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	217 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	50 ppm
Estland	OEL TWA	442 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Estland	OEL STEL	884 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	880 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	88,4 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 21 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

etylbenzen (100-41-4)		
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	88 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	20 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologisk grenseverdi	250 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	442 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Gibraltar	OEL STEL	884 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Hellas	OEL TWA	435 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Hellas	OEL STEL	545 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	125 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	442 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	884 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	442 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	100 ppm
Irland	OEL STEL	884 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Italia	OEL TWA	442 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Italia	OEL STEL	884 mg/m ³
Italia	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Latvia	OEL TWA	442 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	442 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	884 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Luxemburg	OEL TWA	442 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Luxemburg	OEL STEL	884 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Malta	OEL TWA	442 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Malta	OEL STEL	884 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	215 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	430 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 22 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

etylbenzen (100-41-4)		
Polen	NDS (OEL TWA)	200 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	400 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	442 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	884 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	200 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	442 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Romania	OEL STEL	884 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	442 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm
Slovakia	NPHV (OEL C)	884 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	442 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Slovenia	OEL STEL	884 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	441 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	100 ppm (indicative limit value)
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	884 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	220 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	884 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	441 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	100 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	552 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	125 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	20 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	5 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	30 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	220 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Australia	OES TWA [1]	434 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	100 ppm
Australia	OES STEL	543 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	125 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	20 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 23 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

etylbenzen (100-41-4)		
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	800 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	435 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	545 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	125 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	435 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	100 ppm
isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)		
EU	IOEL TWA	3000 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	1000 ppm
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1800 mg/m ³ (Pentane all isomers)
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	600 ppm (Pentane all isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3600 mg/m ³ (Pentane, all isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1200 ppm (Pentane, all isomers)
Belgia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	600 ppm
Belgia	OEL STEL	2250 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	750 ppm
Bulgaria	OEL TWA	3000 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Kypros	OEL TWA	3000 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	1500 mg/m ³ (Pentane, all isomers)
Danmark	OEL TWA [2]	500 ppm (Pentane, all isomers)
Estland	OEL TWA	3000 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1500 mg/m ³ (Pentane)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	500 ppm (Pentane)
Finland	HTP (OEL STEL)	1900 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	630 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	3000 mg/m ³ (indicative limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm (indicative limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	3000 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Gibraltar	OEL TWA	3000 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	2950 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 24 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)		
Ungarn	AK (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	1000 ppm
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated)
Italia	OEL TWA	2000 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	667 ppm
Latvia	OEL TWA	3000 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Luxemburg	OEL TWA	3000 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Malta	OEL TWA	3000 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	3000 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	3000 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	3000 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	6000 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	2000 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	1000 ppm (indicative limit value)
Sverige	NGV (OEL TWA)	1800 mg/m ³ (Pentanes)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	600 ppm (Pentanes)
Sverige	KTV (OEL STEL)	2000 mg/m ³ (Pentanes)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	750 ppm (Pentanes)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	600 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	5400 mg/m ³ (calculated)
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	1800 ppm (calculated)
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	750 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	250 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	937,5 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	312,5 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³ (Pentane (all isomers))

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 25 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)		
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	600 ppm (Pentane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL)	3600 mg/m ³ (Pentane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	1200 ppm (Pentane (all isomers))
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm (Pentane (all isomers))
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	1000 ppm (Pentane, all isomers)

Ytterligere informasjon

: Anbefalt overvåkningsmetode :. Personluftkontroll. Kontroll av luften i rommet

8.2. Eksponeringskontroll

Teknisk(e) mål

: Sørg for riktig ventilasjon. Organisasjonelle tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet.

Personlig verneutstyr

: Typen av berneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesielle arbeidsplassen.

Håndvern

: Bruk kjemisk resistente hansker (kontrollert i henhold til EN 374) . Egnede materialer: Barrier® (PE/PA/PE). Nitrilgummi. Tykkelse : ikke bestemt. Gjennombruddstid: ikke bestemt. Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde.

Øyebeskyttelse

: Bruk et egnet øyevern (EN166): Vernebriller

Kroppsværn

: Bruk egnede verneklær

Åndedrettsvern

: Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern. Halvmaske (EN 140). helmaske (DIN EN 136). Filtertype: A2/P2 (EN 14387). Respirasjonsbeskyttelsens filterklasse må tilpasses den maksimale skadestoffkonsentrasjonen (gass/damp/spray/partikler) som kan oppstå når produktet brukes. Ved konsentrasjonsoverskridelse må det brukes gassfiltermaske med separat oksygentilførsel. (EN 137)

Beskyttelse mot termiske farer

: Ikke påkrevet ved normale bruksforhold. Bruk dedikert utstyr.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

: Unngå utslipp til miljøet. Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: Væske
Utseende	: Aerosol.
Farge	: Grå.
Lukt	: Oppløsningsmiddel.
Luktskuel	: Ingen data tilgjengelige
pH	: Gjelder ikke
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: 3,91
Smelte- / frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt/kokeområde, start	: Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt	: -26 °C (lukket kar)
Selvantennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Nedbrytningstemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Brannfarlighet	: Ekstremt brannfarlig aerosol.
Damptrykk	: 101,3 kPa (760 mm Hg)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 26 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

Damptetthet	: 1,55 (Luft = 1.0)
Relativ tetthet	: 0,83
Løselighet	: Vann: ikke oppløselig
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	: Ingen data tilgjengelige
Kinetisk viskositet	: < 20,5 mm ² /s (40°C)
Dynamisk viskositet	: Ingen data tilgjengelige
Eksplorative egenskaper	: Dampene kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft.
Brannfarlige egenskaper	: ikke bestemt.
Eksplasjonsgrenser	: LEL: 1% (Xylene, mixed isomers) - UEL: 27 % (dimetyleter)
Partikkelstørrelse	: Gjelder ikke
Partikkels størrelsefordeling	: Gjelder ikke
Partikkelfasong	: Gjelder ikke
Partikkels størrelsesforhold	: Gjelder ikke
Partikkels aggregeringsstatus	: Gjelder ikke
Partikkels agglomerasjonsstatus	: Gjelder ikke
Partikkels spesifikke flateareale	: Gjelder ikke
Partikkels støvbarhet	: Gjelder ikke

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

% Av brennbare ingredienser : 100

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : 3,91

VOC-innhold : ≤ 675 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ekstremt brannfarlig aerosol. Henvisning til andre avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Antennes ved eksponering for sterk varme og i fri luft. Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder. Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke alkalier. Sterke syrer. alkalimetaller. Aminer. Peroksyder. Surstoff. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Henvisning til andre avsnitt 5.2.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 27 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

dimetyleter (115-10-6)	
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	164000 ppm/4h
n-butylacetat (123-86-4)	
LD50/oralt/rotte	10760 mg/kg
LD50 oralt	10760 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 14000 mg/kg
LD50 dermalt	> 14000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte	0,74 mg/l/4h
etylacetat (141-78-6)	
LD50/oralt/rotte	5620 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 18000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	4000 ppm/4h
Propan (74-98-6)	
LC50/innånding/4h/rotte	513 mg/l/4h , 280000 ppm.
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)
xylén (1330-20-7)	
LD50/oralt/rotte	4,3 g/kg
LD50/dermalt/kanin	> 1,7 g/kg
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	5000 ppm/4h
LC50 Inhalering - Rotte (Damper)	> 20 mg/l/4h
butan (106-97-8)	
LC50/innånding/4h/rotte	539600 ppm , 57,42% (Exposure time: 2 h)
isobutan (75-28-5)	
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)
etylbenzen (100-41-4)	
LD50/oralt/rotte	3500 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	15400 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	4000 ppm/4h

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

pH: Gjelder ikke

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon.

pH: Gjelder ikke

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 28 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

Giftighet for reproduksjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering	: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
STOT – gjentatt eksponering	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	
Forstøvningsanordning	Aerosol
Kinetisk viskositet	< 20,5 mm ² /s (40°C)

Andre opplysninger : Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene. For ytterligere informasjon, se seksjon 4.

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

11.2.2 Andre opplysninger

Andre opplysninger : Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene, For ytterligere informasjon, se seksjon 4

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Egenskaper som påvirker omgivelsene	: I henhold til kriteriene for EC-plassering og merking som "miljøfarlig", skal ikke stoffet/produktet merkes som miljøfarlig.
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)	: Ikke klassifisert
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk)	: Ikke klassifisert

dimetyleter (115-10-6)	
LC50 - Fisk [1]	> 4,1 g/l (Exposure time: 96 h - Species: Poecilia reticulata [semi-static])
EC50 - Krepsdyr [1]	> 4,4 mg/l (Daphnia Magna)
EC50 72h - Alger [1]	154,9 mg/l (Freshwater algae)

n-butylacetat (123-86-4)	
LC50 - Fisk [1]	(96h) 18 mg/l
EC50 - Krepsdyr [1]	(48h) 44 mg/l
EC50 72h - Alger [1]	674,7 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

etylacetat (141-78-6)	
LC50 - Fisk [1]	220 – 250 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 29 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

LC50 - Fisk [2]	484 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through])
EC50 - Krepsdyr [1]	560 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
EC50 72h - Alger [1]	3300 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Propan (74-98-6)

LC50 - Fisk [1]	49,9 mg/l
-----------------	-----------

xylol (1330-20-7)

LC50 - Fisk [1]	1 - 10 mg/l (96h)
EC50 - Krepsdyr [1]	1 - 10 mg/l (48h)
EC50 72h - Alger [1]	1 - 10 mg/l (72h)
ErC50 alger	1- 10 mg/l
IC50, alge	2.2 mg/l (72 timer)

butan (106-97-8)

LC50 - Fisk [1]	24,11 – 49,9 mg/l (QSAR)
EC50 - Krepsdyr [1]	14,22 mg/l (anslått verdi) QSAR
EC50 72h - Alger [1]	7,71 mg/l (anslått verdi) QSAR

isobutan (75-28-5)

LC50 - Fisk [1]	24,11 – 147,54 mg/l (96h)
EC50 - Krepsdyr [1]	14,22 – 69,43 mg/l (48h)
ErC50 alger	7,71 – 19,37 mg/l

etylbenzen (100-41-4)

LC50 - Fisk [1]	11 - 18 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
LC50 - Fisk [2]	4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static])
EC50 - Krepsdyr [1]	1,8 – 2,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Alger [1]	4,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72h - Alger [2]	2,6 – 11,3 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96h - Alger [1]	> 438 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 96h - Alger [2]	1,7 – 7,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])

isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)

EC50 - Krepsdyr [1]	2,3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
---------------------	---

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint

Persistens og nedbrytbarhet	Ingen ytterligere informasjon foreligger.
-----------------------------	---

dimetyleter (115-10-6)

Persistens og nedbrytbarhet	Lite biologisk nedbrytbar.
-----------------------------	----------------------------

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 30 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

etylacetat (141-78-6)

Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.
-----------------------------	----------------------------

xylén (1330-20-7)

Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.
-----------------------------	----------------------------

butan (106-97-8)

Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.
-----------------------------	----------------------------

Biologisk nedbrytning	50 % (3,46d QSAR)
-----------------------	-------------------

12.3. Bioakkumuleringsevne

Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	Ingen data tilgjengelige
--------------------------------------	--------------------------

Bioakkumuleringsevne	Ingen ytterligere informasjon foreligger.
----------------------	---

dimetyleter (115-10-6)

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	-0,18
--------------------------------------	-------

n-butylacetat (123-86-4)

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	1,81 (at 23 °C)
--------------------------------------	-----------------

etylacetat (141-78-6)

BCF - Fisk [1]	(30 dimensionless)
----------------	--------------------

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	0,73 (at 20 °C (at pH 7))
--------------------------------------	---------------------------

Propan (74-98-6)

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	2,3
--------------------------------------	-----

xylén (1330-20-7)

BCF - Fisk [1]	0,6 – 15
----------------	----------

Biokonsentrasjonsfaktor	7.4 - 18.5
-------------------------	------------

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	3,16
--------------------------------------	------

Bioakkumuleringsevne	Lav.
----------------------	------

butan (106-97-8)

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	2,89
--------------------------------------	------

Bioakkumuleringsevne	Låg potential.
----------------------	----------------

isobutan (75-28-5)

BCF - Fisk [1]	1,57 – 1,97
----------------	-------------

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 31 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

etylbenzen (100-41-4)	
BCF - Fisk [1]	(15 dimensionless)
Biokonsentrasjonsfaktor	79,43
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	3,6 (at 20 °C (at pH 7.84)
Bioakkumuleringsevne	Lav.

isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	4 (at 25 °C (at pH 6.6)

12.4. Mobilitet i jord

Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	
Mobilitet i jord	Ingen data tilgjengelige

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	
Resultater av PBT-vurdering	Gjelder ikke

Bestanddel	
xylen (1330-20-7)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
butan (106-97-8)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper

: Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger

: Ingen data tilgjengelige

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 32 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingmetoder

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje

: Unngå utslipp til miljøet. Eliminer tomme beholdere og avfall på en sikker måte. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering. Henvend deg til framstiller eller leverandør for informasjon om gjenvinning. Resirkulering foretrekkes fremfor eliminering eller forbrenning. Dersom resirkulering ikke er mulig, elimineres produktet i henhold til lokale regler om eliminering av avfall. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. Impregnerte emner deponeres i henhold til gjeldende regelverk. Forpakninger som er blitt forurenset av produktet: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Bruk aldri trykk for å tømme beholderen.

Europeisk avfallskatalog (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Produktet og beholderen elimineres som farlig avfall
Avfallskoder skal tildeles av brukeren, helst i kommunikasjon med relevante avfallsmyndigheter
De følgende avfallskodene er kun forslag:
14 06 03*
15 01 04 - Metallic packaging

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer eller ID-nummer				
1950	1950	1950	1950	1950
14.2. FN-forsendelsesnavn				
AEROSOLBEHOLDERE	AEROSOLS	Aerosols, flammable	AEROSOLBEHOLDERE	AEROSOLBEHOLDERE
Transportdokumentbeskrivelse				
UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1	UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1	UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1
14.3. Transportfareklasse(r)				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Emballasjegruppe				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
14.5. Miljøfarer				
Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler ved bruk : Ingen data tilgjengelige

- Veitransport

Klassifiseringskode (ADR) : 5F
Spesiell bestemmelse : 190, 327, 344, 625
Begrensede mengder (ADR) : 1l
Unntatte mengder (ADR) : E0

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 33 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

Emballeringsbestemmelser (ADR) : P207
 Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR) : PP87, RR6, L2
 Bestemmelser om samemballering (ADR) : MP9
 Transportkategori (ADR) : 2
 Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) : V14
 Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (ADR) : CV9, CV12
 Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR) : S2
 Tunnelbegrensningskode : D

- Sjøfart

Spesiell bestemmelse (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
 Emballeringsinstrukser (IMDG) : P207, LP200
 Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) : PP87, L2
 EmS-nr. (Brann) : F-D
 EmS-nr. (Spill) : S-U
 Stuingskategori (IMDG) : Ingen
 Oppbevaring og håndtering (IMDG) : SW1, SW22
 Segregering (IMDG) : SG69

- Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA) : E0
 PCA begrensede mengder (IATA) : Y203
 PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 30kgG
 PCA emballasjeveiledning (IATA) : 203
 PCA maks. nettomengde (IATA) : 75kg
 CAO emballasjeveiledning (IATA) : 203
 CAO maks. nettomengde (IATA) : 150kg
 Spesielle bestemmelser (IATA) : A145, A167, A802
 ERG-kode (IATA) : 10L

- Vannveistransport

Klassifiseringskode (ADN) : 5F
 Spesiell bestemmelse (ADN) : 190, 327, 344, 625
 Begrensede mengder (ADN) : 1 L
 Unntatte mengder (ADN) : E0
 Utstyr påkrevet (ADN) : PP, EX, A
 Ventilasjon (ADN) : VE01, VE04
 Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) : 1

- Jernbanetransport

Klassifiseringskode (RID) : 5F
 Spesiell bestemmelse (RID) : 190, 327, 344, 625
 Begrensede mengder (RID) : 1L
 Unntatte mengder (RID) : E0
 Emballeringsinstrukser (RID) : P207, LP200

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 34 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

Spesielle emballeringsbestemmelser (RID) : PP87, RR6, L2
 Bestemmelser om samemballering (RID) : MP9
 Transportkategori (RID) : 2
 Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID) : W14
 Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (RID) : CW9, CW12
 Ekspressgods (RID) : CE2
 Fareidentifikasjonsnummer (RID) : 23

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Kode: IBC : Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Følgende restriksjoner gjelder i henhold til tillegg XVII i REACH-forordning (EU) nr. 1907/2006:

3(a) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint ; n-butylacetat ; etylacetat ; xylene ; etylbenzen ; isopentan, 2-metylbutan
3(b) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint ; n-butylacetat ; etylacetat ; xylene ; etylbenzen ; isopentan, 2-metylbutan
3(c) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1	etylbenzen ; isopentan, 2-metylbutan
40. Stoffer som oppfyller kriteriene til antenningelighet i direktiv 67/548/EØF og er klassifisert som brannfarlige, svært brannfarlige eller ekstremt brannfarlige uansett om de er oppført i del 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller ikke.	dimetyleter ; n-butylacetat ; etylacetat ; Propan ; xylene ; butan ; isobutan ; etylbenzen ; isopentan, 2-metylbutan

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

VOC-innhold : ≤ 675 g/l

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Frankrike

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.text	Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.		

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 35 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2
4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	D	

Tyskland

Regelverksreferanse	: WGK 2, farlig for vann (Klassifisering i henhold til AwSV, Bilag 1)
Tysk oppbevarings klassifisering (LGK)	: LGK 2B - Aerosol-bokser og lightere
Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV)	: Oppført i 12. BImSchV (dekret om beskyttelse mot utslipp) (bilag I) under: 1.2.3.1
	Terskelmengder for aktivitetssektorene i henhold til § 1 stk. 1
	- Setning 1: 150000 kg
	- Setning 2: 500000 kg

Nederland

Waterbezwaarlijkheid	: B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Ingen av bestanddelene er oppført på listen
SZW-lijst van mutagene stoffen	: Ingen av bestanddelene er oppført på listen
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	: Ingen av bestanddelene er oppført på listen
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	: Ingen av bestanddelene er oppført på listen
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	: xylene er oppført på listen

Danmark

Merknader vedrørende klassifiseringen	: Legg til kokepunkt; Kriseshåndtering retningslinjer for oppbevaring av brannfarlige væsker må følges
Anbefalinger ifølge dansk lovgivning	: Produktet er ikke tillatt brukt av unge mennesker under 18 år
	Gravide/ammende kvinner som arbeider med produktet må ikke være i direkte kontakt med produktet

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Gjelder ikke

En vurdering av den kjemiske sikkerheten er foretatt for følgende stoffer i denne blandingen
n-butylacetat Propan xylene

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 36 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

butan etylbenzen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:

1.1	Dokumentnr.	Endret	
2.2	Sikkerhetssetninger (CLP)	Endret	
2.2	Tilleggssetninger	Endret	
2.2	Inneholder	Endret	
3.2	Sammensetning/opplysninger om bestanddeler	Endret	
9.1	Vannløselighet	Tilføyet	
9.1	Første kokepunkt og kokeomfang	Fjernet	
9.1	Flammepunkt	Endret	
9.1	Smelte- / frysepunkt	Fjernet	
9.1	Selvantennelsestemperatur	Fjernet	
9.1	Damptrykk	Endret	
9.1	Damptetthet	Tilføyet	
9.1	Relativ tetthet	Endret	
9.1	Kinetisk viskositet	Tilføyet	
9.1	Øvre / nedre antennes- eller eksplosjonsgrenser	Tilføyet	
9.1	Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	Tilføyet	
9.2	VOC-innhold	Endret	
16	Endringsindikasjoner	Endret	

Forkortelser og akronymer:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generelle vurderingsmetoder)
	ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
	ADR = Europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
	CLP = Forordning om klassifisering, merking og emballering i henhold til 1272/2008/EU
	IATA = Internasjonal organisasjon for flyselskaper
	IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (forskrifter om transport av farlig gods til sjøs)
	LEL = Nedre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
	UEL = Øvre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
	REACH = Registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
	BTT = Penetrasjonstid (maksimal varighet)
	DMEL = Avledet nivå med minimal virkning
	DNEL = Avledede ingen virkning nivå
	EC50 = Median for effektiv konsentrasjon
	EL50 = Median for effektivt nivå
	ErC50 = EC50 i form av reduksjon av veksthastighet
	ErL50 = EL50 i form av reduksjon av veksthastighet
	EWC = Europeisk avfallskatalog
	LC50 = Dødelig konsentrasjon for 50% av individene
	LD50 = Dødelig dose for 50% av individene
	LL50 = Median dødelig nivå
	NA = Gjelder ikke
	NOEC = No observed effect concentration (konsentrasjon uten observert virkning)
	NOEL: dose uten merkbar effekt
	NOELR = No observed effect loading rate (ingen observerbar effektbelastning)
	NOAEC = No observed adverse effect concentration (konsentrasjon uten observert skadelig virkning)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 37 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

	NOAEL = Ingen påviste negative virkningsnivå
	N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') = Ikke allerede spesifisert
	OEL = Grenser for eksponering i arbeidsluft - Grenser for korttidseksponering (STEL-grenser)
	PNEC = Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
	Kvantitativ struktur-aktivitetrelasjon (QSAR)
	STOT = Spesifikk målorgan systemisk giftighet
	TWA = tidsmålt gjennomsnitt
	VOC = Flyktige organiske sammensetninger
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Kilder av nøkkeldata som brukes for å : ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået). LOLI. Supplier SDS.
 compilere databladet

Råd om opplæring : Opplæring av personalet i god praksis. Må kun håndteres av kvalifisert og autorisert personale.

Andre opplysninger : Plassering - Evalueringsmetode: Beregningsmetode i CLP (Artikkel 9). Vurdering av fysisk-kjemisk farer: Den gitte informasjonen er basert på prøver på selve blandingen.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Acute Tox. 4 (Hudkontakt)	Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Innånding)	Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Innånding:damp)	Akutt giftighet (Innånding:damp) Kategori 4
Aerosol 1	Aerosoler, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, Kategori 1
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH211	Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2
Flam. Gas 1A	Brannfarlige gasser, Kategori 1A
Flam. Liq. 1	Brannfarlige væsker, Kategori 1
Flam. Liq. 2	Brannfarlige væsker, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brannfarlige væsker, Kategori 3
H220	Ekstremt brannfarlig gass.
H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H224	Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H229	Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280	Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 38 / 38
		Utgave nr : 3.0
	Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 21/11/2022
		Erstatter : 21/04/2022
		766-01-0344S (Original SDS: E61AUS900)

H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Press. Gas (Comp.)	Gasser under trykk : Komprimert gass
Press. Gas (Liq.)	Gasser under trykk : Flytende gass
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
STOT RE 2	Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, Kategori 2
STOT SE 3	Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ANSVARSKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arket gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.