

|                                                                                   |                                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                               | Sida : 1 / 39                             |
|                                                                                   |                                                  | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint | Utgivningsdatum : 21/11/2022              |
|                                                                                   |                                                  | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                  | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Produktens form | : Blandning                                        |
| Handelsnamn     | : Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint |
| UFI             | : 8PWG-HU0Y-5A4K-QANT                              |
| Produktkod      | : 8M0185748                                        |
| förångaren      | : Aerosol                                          |
| Dokument nr.    | : 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900)        |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

#### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Avsedd för allmänheten                |                                                                       |
| Huvudanvändningskategori              | : Industriell användning, Yrkesmässig användning, Konsumentanvändning |
| Användning av ämnet eller beredningen | : Lack                                                                |

#### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Brunswick Marine EMEA  
Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8  
4800 Verviers - Belgium  
T +32 (0)87 32 32 11  
[bme.compliance@brunswick.com](mailto:bme.compliance@brunswick.com)

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

|                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Telefonnummer för nödsituationer                                               | : 0032 3 575 55 55 |
| Detta telefonnummer är tillgängligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i veckan. |                    |

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                                        | Telefonnummer för nödsituationer                               |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Finland | Myrkytystietokeskus       | Stenbäckinkatu 9<br>PO BOX 100<br>29 Helsinki | +358 9 471 977<br>+358 800 147 111                             |
| Sverige | Giftinformationscentralen | Box 60 500<br>171 76 Stockholm                | 112 – begär Giftinformation<br>+46 10 456 6700 (Från utlandet) |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H336

Fullständig text för H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 2 / 39                             |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

## 2.2. Märkningsuppgifter

### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord

Innehåller

Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

Extra fraser

Extra fraser

Barnskyddande förslutning

Taktil varning

- : Fara
- : etylacetat
- : H222 - Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- : P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
P405 - Förvaras inlåst.  
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.  
P501 - Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.
- : EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
EUH211 - Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.'.
- : DIREKTIV 2004/42/EG om begränsningar av utsläpp av flyktiga organiska föreningar från användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt i produkter för omlackering av fordon.  
VOC-halt : < 840 g/L.  
Maximi-VOC-halt: 840 g/L.
- : Ej tillämplig
- : Ej tillämplig

## 2.3. Andra faror

Andra faror

- : Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- : Ej tillämplig.

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen  $\geq 0,1$  % bedömt enligt REACH bilaga XIII

| Komponent         |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylen (1330-20-7) | Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII<br>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |
| butan (106-97-8)  | Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII<br>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 3 / 39                             |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

#### 3.2. Blandningar

| Ämnets namn                                                                               | Produktbeteckning                                                                                      | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimetyleter<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen             | (CAS nr) 115-10-6<br>(EC nr) 204-065-8<br>(Index-nr) 603-019-00-8<br>(REACH-nr) 01-2119472128-37-xxxx  | 10 – 25 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                     |
| n-butylacetat                                                                             | (CAS nr) 123-86-4<br>(EC nr) 204-658-1<br>(Index-nr) 607-025-00-1<br>(REACH-nr) 01-2119485493-29-xxxx  | 10 – 25 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                              |
| etylacetat<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen              | (CAS nr) 141-78-6<br>(EC nr) 205-500-4<br>(Index-nr) 607-022-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119475103-46-xxxx  | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                        |
| Propan                                                                                    | (CAS nr) 74-98-6<br>(EC nr) 200-827-9<br>(Index-nr) 601-003-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119486944-21-xxxx   | 5 – 10  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                      |
| xilen<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen                   | (CAS nr) 1330-20-7<br>(EC nr) 215-535-7<br>(Index-nr) 601-022-00-9<br>(REACH-nr) 01-2119488216-32-xxxx | ≤ 8,4   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation: ånga), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| butan                                                                                     | (CAS nr) 106-97-8<br>(EC nr) 203-448-7<br>(Index-nr) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119474691-32-xxxx  | 3 – 5   | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                      |
| isobutan                                                                                  | (CAS nr) 75-28-5<br>(EC nr) 200-857-2<br>(Index-nr) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119485395-27-xxxx   | 1 – 3   | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                      |
| etylbensen<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen              | (CAS nr) 100-41-4<br>(EC nr) 202-849-4<br>(Index-nr) 601-023-00-4<br>(REACH-nr) 01-2119489370-35-xxxx  | ≤ 1,5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                           |
| isopentan; 2-metylbutan<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | (CAS nr) 78-78-4<br>(EC nr) 201-142-8<br>(Index-nr) 601-085-00-2                                       | ≤ 0,3   | Flam. Liq. 1, H224<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                              |

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

|                                                                                   |                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETSATABLAD</b>                                     | Sida : 4 / 39                             |
|                                                                                   |                                                             | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | <b>Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br/>Spray Paint</b> | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                             | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                             | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

#### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

##### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övrig information | : Förstahjälpare: Var uppmärksam på egenskyddet!. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ge aldrig en medvetlös person något att äta. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. |
| Inandning         | : För bort den skadade till frisk luft och håll varm och i viloposition. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.                                                                                                                                                       |
| Kontakt med huden | : Ta av nedsmutsade kläder och skor. Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.                                                                                                                                             |
| Kontakt med ögon  | : Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.                                                                                       |
| Förtäring         | : Skölj munnen ordentligt med vatten. Ge rikligt med vatten att dricka. Framkalla inte kräkning utan att rådfråga läkare. Sök läkarhjälp.                                                                                                                                                  |

##### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning         | : Inandning kan orsaka effekter på centrala nervsystemet. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Följande symptom kan uppträda: Huvudvärk. Trötthet. Illamående. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. |
| Kontakt med huden | : Långvarig och upprepade kontakt kan torka ut huden och orsaka irritation.                                                                                                                                                                      |
| Kontakt med ögon  | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                                                                                                              |
| Förtäring         | : Kan orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, kräkning och diarré. Följande symptom kan uppträda: Yrsel. Huvudvärk. Intoxication.                                                                                                    |

##### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt. Symptomen kan vara fördröjda.

#### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

##### 5.1. Släckmedel

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : koldioxid.                       |
| Olämpligt släckningsmedel | : Koncentrerad vattenstråle. Skum. |

##### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifika risker                | : Extremt brandfarlig aerosol. Antändningsrisk. Ångorna är tyngre än luften och breder ut sig i markhöjd. Ångorna är tyngre än luft och kan förflytta sig över stora avstånd till en antändningskälla och flamma tillbaka till ångkällan. Aerosolburkar kan gå sönder och flyga omkring som projektiler. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. Spruta inte mot öppen låga eller glödande material. Vid uppvärmning föreligger risk för tryckökning i hermetiskt förslutna behållare eller tankar. |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : koloxid (CO, CO <sub>2</sub> ). Kväveoxider (NO <sub>x</sub> ). Ättiksyra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

##### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Släckinstruktioner          | : Utrym området. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Däm upp och begränsa släckvätskan. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. |
| Skydd under brandbekämpning | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA).                                                                                |
| Annan information           | : Låt inte avrinning från brandbekämpning rinna ner i dräneringar eller vattendrag. Avyttra avfall i enlighet med miljölagstiftning.                                                |

|                                                                                   |                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>                                   | Sida : 5 / 39                             |
|                                                                                   |                                                             | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | <b>Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br/>Spray Paint</b> | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                             | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                             | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

För annan personal än räddningspersonal : Evakueras överflödig personal. Ska hållas i riktning mot vinden. Se till att ventilationen är tillräcklig. Ångor får ej inandas. Förhindra spridning av dimma i luften på arbetsplatsen eller använd andningsskydd. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Utrustningen skall vara ordentligt jordad. Använd explosionssäker utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

För räddningspersonal : Kontrollera att rutiner och utbildning för akut sanering och avyttring finns tillgängliga. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Låt förångas och spridas. Däm upp utspild vätska. Små mängder av utspild vätska: samla upp med icke brännbart absorberande material och skyffla upp i behållare för bortskaffande. Samla upp större spill genom pumpning (använd en explosionssäker pump eller en handpump). Placera i lämplig behållare för avyttring i enlighet med avfallsbestämmelser (se avsnitt 13). Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är tillräcklig. Ångor får ej inandas. Förhindra spridning av dimma i luften på arbetsplatsen eller använd andningsskydd. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Undvik att blanda med Oförenliga material, Se sektion 10 om inkompatibla material. Säkerställ bra processkontroll för att undvika onödigt utsläpp av avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-värde, tid). Undvik utsläpp till miljön. Avlägsna alla antändningskällor. Tryckbehållare. Skyddas mot solstrålar och får ej utsättas för temperaturer över 50°C.

Åtgärder beträffande hygien : Vidmakthåll god industrihygien. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Avlägsna förorenade kläder. Håll arbetskläder och vardagskläder åtskilda. Rengör dem separat. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras på ett torrt, svalt och välventilerat ställe. Får inte förvaras i närheten av eller tillsammans med något av de inkompatibla material som anges i sektion 10. Förse förvaringsanläggningarna med stödmur för att förhindra mark- och vattenförorening i händelse av spill.

Oförenliga material : Kraftfulla oxidanter. Starkt alkaliska. Starka syror. Alkalimetaller. Amin. Peroxider. syre.

Värme- och antändningskällor : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 6 / 39                             |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

Särskilda föreskrifter för förpackningen : Öppnade behållare skall återslutas noggrant och förvaras upprättstående för att förhindra läckage.

Förpackningsmaterial : Förvaras endast i ursprunglig behållare.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Lack.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

| dimetyleter (115-10-6) |                                                            |                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EU                     | IOEL TWA                                                   | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| EU                     | IOEL TWA [ppm]                                             | 1000 ppm                                  |
| Österrike              | MAK (OEL TWA)                                              | 1910 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Österrike              | MAK (OEL TWA) [ppm]                                        | 1000 ppm                                  |
| Österrike              | MAK (OEL STEL)                                             | 3820 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Österrike              | MAK (OEL STEL) [ppm]                                       | 2000 ppm                                  |
| Belgien                | OEL TWA                                                    | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Belgien                | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                  |
| Bulgarien              | OEL TWA                                                    | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Bulgarien              | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                  |
| Kroatien               | GVI (OEL TWA) [1]                                          | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Kroatien               | GVI (OEL TWA) [2]                                          | 1000 ppm                                  |
| Cypern                 | OEL TWA                                                    | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Cypern                 | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                  |
| Tjeckiska Republiken   | PEL (OEL TWA)                                              | 1000 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Danmark                | OEL TWA [1]                                                | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Danmark                | OEL TWA [2]                                                | 1000 ppm                                  |
| Estland                | OEL TWA                                                    | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Estland                | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                  |
| Finland                | HTP (OEL TWA) [1]                                          | 2000 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Finland                | HTP (OEL TWA) [2]                                          | 1000 ppm                                  |
| Frankrike              | VME (OEL TWA)                                              | 1920 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit) |
| Frankrike              | VME (OEL TWA) [ppm]                                        | 1000 ppm (indicative limit)               |
| Tyskland               | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 1900 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Tyskland               | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 1000 ppm                                  |
| Gibraltar              | OEL TWA                                                    | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Gibraltar              | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                  |
| Grekland               | OEL TWA                                                    | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Grekland               | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                  |
| Ungern                 | AK (OEL TWA)                                               | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Irland                 | OEL TWA [1]                                                | 1920 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Irland                 | OEL TWA [2]                                                | 1000 ppm                                  |
| Irland                 | OEL STEL                                                   | 5760 mg/m <sup>3</sup> (calculated)       |
| Irland                 | OEL STEL [ppm]                                             | 3000 ppm (calculated)                     |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 7 / 39                             |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| dimetyleter (115-10-6) |                                |                                                 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Italien                | OEL TWA                        | 1920 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Italien                | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                        |
| Lettland               | OEL TWA                        | 1920 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Lettland               | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                        |
| Litauen                | IPRV (OEL TWA)                 | 1920 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Litauen                | IPRV (OEL TWA) [ppm]           | 1000 ppm                                        |
| Litauen                | TPRV (OEL STEL)                | 2280 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Litauen                | TPRV (OEL STEL) [ppm]          | 1500 ppm                                        |
| Luxemburg              | OEL TWA                        | 1920 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Luxemburg              | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                        |
| Malta                  | OEL TWA                        | 1920 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Malta                  | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                        |
| Nederländerna          | TGG-8u (OEL TWA)               | 950 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Nederländerna          | TGG-15min (OEL STEL)           | 1500 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Polen                  | NDS (OEL TWA)                  | 1000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Portugal               | OEL TWA                        | 1920 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Portugal               | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm (indicative limit value)               |
| Rumänien               | OEL TWA                        | 1920 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Rumänien               | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                        |
| Slovakien              | NPHV (OEL TWA) [1]             | 1920 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovakien              | NPHV (OEL TWA) [2]             | 1000 ppm                                        |
| Slovenien              | OEL TWA                        | 1920 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovenien              | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                        |
| Slovenien              | OEL STEL                       | 15360 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Slovenien              | OEL STEL [ppm]                 | 8000 ppm                                        |
| Spanien                | VLA-ED (OEL TWA) [1]           | 1920 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Spanien                | VLA-ED (OEL TWA) [2]           | 1000 ppm (indicative limit value)               |
| Sverige                | NGV (OEL TWA)                  | 950 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Sverige                | NGV (OEL TWA) [ppm]            | 500 ppm                                         |
| Sverige                | KTV (OEL STEL)                 | 1500 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Sverige                | KTV (OEL STEL) [ppm]           | 800 ppm                                         |
| Storbritannien         | WEL TWA (OEL TWA) [1]          | 766 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Storbritannien         | WEL TWA (OEL TWA) [2]          | 400 ppm                                         |
| Storbritannien         | WEL STEL (OEL STEL)            | 958 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Storbritannien         | WEL STEL (OEL STEL) [ppm]      | 500 ppm                                         |
| Norge                  | Grenseverdi (OEL TWA) [1]      | 384 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Norge                  | Grenseverdi (OEL TWA) [2]      | 200 ppm                                         |
| Norge                  | Korttidsverdi (OEL STEL)       | 480 mg/m <sup>3</sup> (value calculated)        |
| Norge                  | Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 250 ppm (value calculated)                      |
| Schweiz                | MAK (OEL TWA) [1]              | 1910 mg/m <sup>3</sup>                          |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 8 / 39                             |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| dimetyleter (115-10-6)   |                        |                                                                               |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Schweiz                  | MAK (OEL TWA) [2]      | 1000 ppm                                                                      |
| Australien               | OES TWA [1]            | 760 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Australien               | OES TWA [2]            | 400 ppm                                                                       |
| Australien               | OES STEL               | 950 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Australien               | OES STEL [ppm]         | 500 ppm                                                                       |
| n-butylacetat (123-86-4) |                        |                                                                               |
| Österrike                | MAK (OEL TWA)          | 241 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetates)                                        |
| Österrike                | MAK (OEL TWA) [ppm]    | 50 ppm (Butyl acetates)                                                       |
| Österrike                | MAK (OEL STEL)         | 480 mg/m <sup>3</sup> (all isomers except tert-Butyl acetate (Butyl acetate)) |
| Österrike                | MAK (OEL STEL) [ppm]   | 100 ppm (all isomers except tert-Butyl acetate (Butyl acetate))               |
| Belgien                  | OEL TWA                | 238 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Belgien                  | OEL TWA [ppm]          | 50 ppm                                                                        |
| Belgien                  | OEL STEL               | 712 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Belgien                  | OEL STEL [ppm]         | 150 ppm                                                                       |
| Bulgarien                | OEL TWA                | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Bulgarien                | OEL TWA [ppm]          | 50 ppm                                                                        |
| Bulgarien                | OEL STEL               | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Bulgarien                | OEL STEL [ppm]         | 150 ppm                                                                       |
| Kroatien                 | GVI (OEL TWA) [1]      | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Kroatien                 | GVI (OEL TWA) [2]      | 50 ppm                                                                        |
| Kroatien                 | KGVI (OEL STEL)        | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Kroatien                 | KGVI (OEL STEL) [ppm]  | 150 ppm                                                                       |
| Cypern                   | OEL TWA                | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Cypern                   | OEL TWA [ppm]          | 50 ppm                                                                        |
| Cypern                   | OEL STEL               | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Cypern                   | OEL STEL [ppm]         | 150 ppm                                                                       |
| Tjeckiska Republiken     | PEL (OEL TWA)          | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Danmark                  | OEL TWA [1]            | 241 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetate, all isomers)                            |
| Danmark                  | OEL TWA [2]            | 50 ppm (Butyl acetate, all isomers)                                           |
| Estland                  | OEL TWA                | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Estland                  | OEL TWA [ppm]          | 50 ppm                                                                        |
| Estland                  | OEL STEL               | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Estland                  | OEL STEL [ppm]         | 150 ppm                                                                       |
| Finland                  | HTP (OEL TWA) [1]      | 240 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetate)                                         |
| Finland                  | HTP (OEL TWA) [2]      | 50 ppm (Butyl acetate)                                                        |
| Finland                  | HTP (OEL STEL)         | 725 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetate)                                         |
| Finland                  | HTP (OEL STEL) [ppm]   | 150 ppm (Butyl acetate)                                                       |
| Frankrike                | VME (OEL TWA)          | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Frankrike                | VME (OEL TWA) [ppm]    | 50 ppm                                                                        |
| Frankrike                | VLE (OEL C/STEL)       | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Frankrike                | VLE (OEL C/STEL) [ppm] | 150 ppm                                                                       |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 9 / 39                             |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| n-butylacetat (123-86-4) |                                                            |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyskland                 | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 300 mg/m <sup>3</sup> (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Tyskland                 | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 62 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)                |
| Grekland                 | OEL TWA                                                    | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Grekland                 | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm                                                                                                                 |
| Grekland                 | OEL STEL                                                   | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Grekland                 | OEL STEL [ppm]                                             | 150 ppm                                                                                                                |
| Ungern                   | AK (OEL TWA)                                               | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Ungern                   | CK (OEL STEL)                                              | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Irland                   | OEL STEL                                                   | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Irland                   | OEL STEL [ppm]                                             | 150 ppm                                                                                                                |
| Italien                  | OEL TWA                                                    | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Italien                  | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm                                                                                                                 |
| Italien                  | OEL STEL                                                   | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Italien                  | OEL STEL [ppm]                                             | 150 ppm                                                                                                                |
| Lettland                 | OEL TWA                                                    | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Lettland                 | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm                                                                                                                 |
| Litauen                  | IPRV (OEL TWA)                                             | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Litauen                  | IPRV (OEL TWA) [ppm]                                       | 50 ppm                                                                                                                 |
| Litauen                  | TPRV (OEL STEL)                                            | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Litauen                  | TPRV (OEL STEL) [ppm]                                      | 150 ppm                                                                                                                |
| Malta                    | OEL TWA                                                    | 214 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Malta                    | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm                                                                                                                 |
| Malta                    | OEL STEL                                                   | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Malta                    | OEL STEL [ppm]                                             | 150 ppm                                                                                                                |
| Nederländerna            | TGG-8u (OEL TWA)                                           | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Nederländerna            | TGG-15min (OEL STEL)                                       | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Polen                    | NDS (OEL TWA)                                              | 240 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Polen                    | NDSch (OEL STEL)                                           | 720 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Portugal                 | OEL TWA                                                    | 241 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value)                                                                         |
| Portugal                 | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm (indicative limit value)                                                                                        |
| Portugal                 | OEL STEL                                                   | 723 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value)                                                                         |
| Portugal                 | OEL STEL [ppm]                                             | 150 ppm (indicative limit value)                                                                                       |
| Rumänien                 | OEL TWA                                                    | 715 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Rumänien                 | OEL TWA [ppm]                                              | 150 ppm                                                                                                                |
| Rumänien                 | OEL STEL                                                   | 950 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Rumänien                 | OEL STEL [ppm]                                             | 200 ppm                                                                                                                |
| Slovakien                | NPHV (OEL TWA) [1]                                         | 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Slovakien                | NPHV (OEL TWA) [2]                                         | 100 ppm                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 10 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| n-butylacetat (123-86-4) |                                |                                                   |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Slovakien                | NPHV (OEL C)                   | 700 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Slovenien                | OEL TWA                        | 241 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Slovenien                | OEL TWA [ppm]                  | 50 ppm                                            |
| Slovenien                | OEL STEL                       | 723 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Slovenien                | OEL STEL [ppm]                 | 150 ppm                                           |
| Spanien                  | VLA-ED (OEL TWA) [1]           | 724 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Spanien                  | VLA-ED (OEL TWA) [2]           | 150 ppm                                           |
| Spanien                  | VLA-EC (OEL STEL)              | 965 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Spanien                  | VLA-EC (OEL STEL) [ppm]        | 200 ppm                                           |
| Sverige                  | NGV (OEL TWA)                  | 241 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetates)            |
| Sverige                  | NGV (OEL TWA) [ppm]            | 50 ppm (Butyl acetates)                           |
| Sverige                  | KTV (OEL STEL)                 | 723 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetates)            |
| Sverige                  | KTV (OEL STEL) [ppm]           | 150 ppm (Butyl acetates)                          |
| Storbritannien           | WEL TWA (OEL TWA) [1]          | 724 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Storbritannien           | WEL TWA (OEL TWA) [2]          | 150 ppm                                           |
| Storbritannien           | WEL STEL (OEL STEL)            | 966 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Storbritannien           | WEL STEL (OEL STEL) [ppm]      | 200 ppm                                           |
| Norge                    | Grenseverdi (OEL TWA) [1]      | 241 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Norge                    | Grenseverdi (OEL TWA) [2]      | 50 ppm                                            |
| Norge                    | Korttidsverdi (OEL STEL)       | 723 mg/m <sup>3</sup> (value from the regulation) |
| Norge                    | Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 150 ppm (value from the regulation)               |
| Schweiz                  | MAK (OEL TWA) [1]              | 240 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Schweiz                  | MAK (OEL TWA) [2]              | 50 ppm                                            |
| Schweiz                  | KZGW (OEL STEL)                | 720 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Schweiz                  | KZGW (OEL STEL) [ppm]          | 150 ppm                                           |
| Australien               | OES TWA [1]                    | 713 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Australien               | OES TWA [2]                    | 150 ppm                                           |
| Australien               | OES STEL                       | 950 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Australien               | OES STEL [ppm]                 | 200 ppm                                           |
| Kanada (Quebec)          | VECD (OEL STEL) [ppm]          | 150 ppm (Butyl acetate (all isomers))             |
| Kanada (Quebec)          | VEMP (OEL TWA) [ppm]           | 50 ppm                                            |
| USA - ACGIH              | ACGIH OEL TWA [ppm]            | 50 ppm (Butyl acetates, all isomers)              |
| USA - ACGIH              | ACGIH OEL STEL [ppm]           | 150 ppm (Butyl acetates, all isomers)             |
| USA - IDLH               | IDLH [ppm]                     | 1700 ppm (10% LEL)                                |
| USA - NIOSH              | NIOSH REL (TWA)                | 710 mg/m <sup>3</sup>                             |
| USA - NIOSH              | NIOSH REL TWA [ppm]            | 150 ppm                                           |
| USA - NIOSH              | NIOSH REL (STEL)               | 950 mg/m <sup>3</sup>                             |
| USA - NIOSH              | NIOSH REL STEL [ppm]           | 200 ppm                                           |
| USA - OSHA               | OSHA PEL (TWA) [1]             | 710 mg/m <sup>3</sup>                             |
| USA - OSHA               | OSHA PEL (TWA) [2]             | 150 ppm                                           |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 11 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| etylacetat (141-78-6) |                                                            |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU                    | IOEL TWA                                                   | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| EU                    | IOEL TWA [ppm]                                             | 200 ppm                                                                                                                |
| EU                    | IOEL STEL                                                  | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| EU                    | IOEL STEL [ppm]                                            | 400 ppm                                                                                                                |
| Österrike             | MAK (OEL TWA)                                              | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Österrike             | MAK (OEL TWA) [ppm]                                        | 200 ppm                                                                                                                |
| Österrike             | MAK (OEL STEL)                                             | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Österrike             | MAK (OEL STEL) [ppm]                                       | 400 ppm                                                                                                                |
| Belgien               | OEL TWA                                                    | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Belgien               | OEL TWA [ppm]                                              | 200 ppm                                                                                                                |
| Belgien               | OEL STEL                                                   | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Belgien               | OEL STEL [ppm]                                             | 400 ppm                                                                                                                |
| Bulgarien             | OEL TWA                                                    | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Bulgarien             | OEL TWA [ppm]                                              | 200 ppm                                                                                                                |
| Bulgarien             | OEL STEL                                                   | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Bulgarien             | OEL STEL [ppm]                                             | 400 ppm                                                                                                                |
| Kroatien              | GVI (OEL TWA) [1]                                          | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Kroatien              | GVI (OEL TWA) [2]                                          | 200 ppm                                                                                                                |
| Kroatien              | KGVI (OEL STEL)                                            | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Kroatien              | KGVI (OEL STEL) [ppm]                                      | 400 ppm                                                                                                                |
| Cypern                | OEL TWA                                                    | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Cypern                | OEL TWA [ppm]                                              | 200 ppm                                                                                                                |
| Cypern                | OEL STEL                                                   | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Cypern                | OEL STEL [ppm]                                             | 400 ppm                                                                                                                |
| Tjeckiska Republiken  | PEL (OEL TWA)                                              | 700 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Danmark               | OEL TWA [1]                                                | 540 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Danmark               | OEL TWA [2]                                                | 150 ppm                                                                                                                |
| Estland               | OEL TWA                                                    | 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Estland               | OEL TWA [ppm]                                              | 150 ppm                                                                                                                |
| Estland               | OEL STEL                                                   | 1100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Estland               | OEL STEL [ppm]                                             | 300 ppm                                                                                                                |
| Finland               | HTP (OEL TWA) [1]                                          | 730 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Finland               | HTP (OEL TWA) [2]                                          | 200 ppm                                                                                                                |
| Finland               | HTP (OEL STEL)                                             | 1470 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Finland               | HTP (OEL STEL) [ppm]                                       | 400 ppm                                                                                                                |
| Frankrike             | VME (OEL TWA)                                              | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Frankrike             | VME (OEL TWA) [ppm]                                        | 200 ppm                                                                                                                |
| Frankrike             | VLE (OEL C/STEL)                                           | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Frankrike             | VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                     | 400 ppm                                                                                                                |
| Tyskland              | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 730 mg/m <sup>3</sup> (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 12 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| etylacetat (141-78-6) |                                             |                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyskland              | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900) | 200 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Gibraltar             | OEL TWA                                     | 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Gibraltar             | OEL TWA [ppm]                               | 734 ppm                                                                                                  |
| Gibraltar             | OEL STEL                                    | 400 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Gibraltar             | OEL STEL [ppm]                              | 1468 ppm                                                                                                 |
| Grekland              | OEL TWA                                     | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Grekland              | OEL TWA [ppm]                               | 200 ppm                                                                                                  |
| Grekland              | OEL STEL                                    | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Grekland              | OEL STEL [ppm]                              | 400 ppm                                                                                                  |
| Ungern                | AK (OEL TWA)                                | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Ungern                | CK (OEL STEL)                               | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Irland                | OEL TWA [1]                                 | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Irland                | OEL TWA [2]                                 | 200 ppm                                                                                                  |
| Irland                | OEL STEL                                    | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Irland                | OEL STEL [ppm]                              | 400 ppm                                                                                                  |
| Italien               | OEL TWA                                     | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Italien               | OEL TWA [ppm]                               | 200 ppm                                                                                                  |
| Italien               | OEL STEL                                    | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Italien               | OEL STEL [ppm]                              | 400 ppm                                                                                                  |
| Lettland              | OEL TWA                                     | 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Lettland              | OEL TWA [ppm]                               | 54 ppm                                                                                                   |
| Litauen               | IPRV (OEL TWA)                              | 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Litauen               | IPRV (OEL TWA) [ppm]                        | 150 ppm                                                                                                  |
| Litauen               | NRV (OEL C)                                 | 1100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Litauen               | NRV (OEL C) [ppm]                           | 300 ppm                                                                                                  |
| Luxemburg             | OEL STEL                                    | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Luxemburg             | OEL STEL [ppm]                              | 400 ppm                                                                                                  |
| Malta                 | OEL TWA                                     | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Malta                 | OEL TWA [ppm]                               | 200 ppm                                                                                                  |
| Malta                 | OEL STEL                                    | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Malta                 | OEL STEL [ppm]                              | 400 ppm                                                                                                  |
| Nederländerna         | TGG-8u (OEL TWA)                            | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Nederländerna         | TGG-15min (OEL STEL)                        | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Polen                 | NDS (OEL TWA)                               | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Polen                 | NDSch (OEL STEL)                            | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Portugal              | OEL TWA                                     | 734 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value)                                                           |
| Portugal              | OEL TWA [ppm]                               | 200 ppm (indicative limit value)                                                                         |
| Portugal              | OEL STEL                                    | 1468 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value)                                                          |
| Portugal              | OEL STEL [ppm]                              | 400 ppm (indicative limit value)                                                                         |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 13 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| etylacetat (141-78-6) |                                |                                                    |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rumänien              | OEL TWA                        | 400 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Rumänien              | OEL TWA [ppm]                  | 111 ppm                                            |
| Rumänien              | OEL STEL                       | 500 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Rumänien              | OEL STEL [ppm]                 | 139 ppm                                            |
| Slovakien             | NPHV (OEL TWA) [1]             | 734 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Slovakien             | NPHV (OEL TWA) [2]             | 200 ppm                                            |
| Slovakien             | NPHV (OEL C)                   | 1100 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Slovenien             | OEL TWA                        | 734 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Slovenien             | OEL TWA [ppm]                  | 200 ppm                                            |
| Slovenien             | OEL STEL                       | 1468 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Slovenien             | OEL STEL [ppm]                 | 400 ppm                                            |
| Spanien               | VLA-ED (OEL TWA) [1]           | 734 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Spanien               | VLA-ED (OEL TWA) [2]           | 200 ppm                                            |
| Spanien               | VLA-EC (OEL STEL)              | 1468 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Spanien               | VLA-EC (OEL STEL) [ppm]        | 400 ppm                                            |
| Sverige               | NGV (OEL TWA)                  | 550 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Sverige               | NGV (OEL TWA) [ppm]            | 150 ppm                                            |
| Sverige               | KTV (OEL STEL)                 | 1100 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Sverige               | KTV (OEL STEL) [ppm]           | 300 ppm                                            |
| Storbritannien        | WEL TWA (OEL TWA) [1]          | 734 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Storbritannien        | WEL TWA (OEL TWA) [2]          | 200 ppm                                            |
| Storbritannien        | WEL STEL (OEL STEL)            | 1468 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Storbritannien        | WEL STEL (OEL STEL) [ppm]      | 400 ppm                                            |
| Norge                 | Grenseverdi (OEL TWA) [1]      | 734 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Norge                 | Grenseverdi (OEL TWA) [2]      | 200 ppm                                            |
| Norge                 | Korttidsverdi (OEL STEL)       | 1468 mg/m <sup>3</sup> (value from the regulation) |
| Norge                 | Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm (value from the regulation)                |
| Schweiz               | MAK (OEL TWA) [1]              | 730 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Schweiz               | MAK (OEL TWA) [2]              | 200 ppm                                            |
| Schweiz               | KZGW (OEL STEL)                | 1460 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Schweiz               | KZGW (OEL STEL) [ppm]          | 400 ppm                                            |
| Australien            | OES TWA [1]                    | 720 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Australien            | OES TWA [2]                    | 200 ppm                                            |
| Australien            | OES STEL                       | 1440 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Australien            | OES STEL [ppm]                 | 400 ppm                                            |
| Kanada (Quebec)       | VEMP (OEL TWA)                 | 1440 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Kanada (Quebec)       | VEMP (OEL TWA) [ppm]           | 400 ppm                                            |
| USA - ACGIH           | ACGIH OEL TWA [ppm]            | 400 ppm                                            |
| USA - IDLH            | IDLH [ppm]                     | 2000 ppm (10% LEL)                                 |
| USA - NIOSH           | NIOSH REL (TWA)                | 1400 mg/m <sup>3</sup>                             |
| USA - NIOSH           | NIOSH REL TWA [ppm]            | 400 ppm                                            |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 14 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| etylacetat (141-78-6) |                                                            |                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| USA - OSHA            | OSHA PEL (TWA) [1]                                         | 1400 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| USA - OSHA            | OSHA PEL (TWA) [2]                                         | 400 ppm                                                              |
| Propan (74-98-6)      |                                                            |                                                                      |
| Österrike             | MAK (OEL TWA)                                              | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Österrike             | MAK (OEL TWA) [ppm]                                        | 1000 ppm                                                             |
| Österrike             | MAK (OEL STEL)                                             | 3600 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Österrike             | MAK (OEL STEL) [ppm]                                       | 2000 ppm                                                             |
| Belgien               | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm (gas)                                                       |
| Bulgarien             | OEL TWA                                                    | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Danmark               | OEL TWA [1]                                                | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Danmark               | OEL TWA [2]                                                | 1000 ppm                                                             |
| Estland               | OEL TWA                                                    | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Estland               | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                                             |
| Finland               | HTP (OEL TWA) [1]                                          | 1500 mg/m <sup>3</sup> (suffocating gas that displaces oxygen)       |
| Finland               | HTP (OEL TWA) [2]                                          | 800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen)                      |
| Finland               | HTP (OEL STEL)                                             | 2000 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Finland               | HTP (OEL STEL) [ppm]                                       | 1100 ppm                                                             |
| Tyskland              | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Tyskland              | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 1000 ppm                                                             |
| Grekland              | OEL TWA                                                    | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Grekland              | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                                             |
| Irland                | OEL STEL [ppm]                                             | 3000 ppm (calculated (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4)) |
| Lettland              | OEL TWA                                                    | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Lettland              | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                                             |
| Polen                 | NDS (OEL TWA)                                              | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Portugal              | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                                             |
| Rumänien              | OEL TWA                                                    | 1400 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Rumänien              | OEL TWA [ppm]                                              | 778 ppm                                                              |
| Rumänien              | OEL STEL                                                   | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Rumänien              | OEL STEL [ppm]                                             | 1000 ppm                                                             |
| Slovenien             | OEL TWA                                                    | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Slovenien             | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                                             |
| Slovenien             | OEL STEL                                                   | 7200 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Slovenien             | OEL STEL [ppm]                                             | 4000 ppm                                                             |
| Norge                 | Grenseverdi (OEL TWA) [1]                                  | 900 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Norge                 | Grenseverdi (OEL TWA) [2]                                  | 500 ppm                                                              |
| Norge                 | Korttidsverdi (OEL STEL)                                   | 1125 mg/m <sup>3</sup> (value calculated)                            |
| Norge                 | Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]                             | 625 ppm (value calculated)                                           |
| Schweiz               | MAK (OEL TWA) [1]                                          | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                               |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 15 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| Propan (74-98-6)     |                       |                                                           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schweiz              | MAK (OEL TWA) [2]     | 1000 ppm                                                  |
| Schweiz              | KZGW (OEL STEL)       | 7200 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Schweiz              | KZGW (OEL STEL) [ppm] | 4000 ppm                                                  |
| Kanada (Quebec)      | VEMP (OEL TWA)        | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Kanada (Quebec)      | VEMP (OEL TWA) [ppm]  | 1000 ppm                                                  |
| USA - IDLH           | IDLH [ppm]            | 2100 ppm (10% LEL)                                        |
| USA - NIOSH          | NIOSH REL (TWA)       | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| USA - NIOSH          | NIOSH REL TWA [ppm]   | 1000 ppm                                                  |
| USA - OSHA           | OSHA PEL (TWA) [1]    | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| USA - OSHA           | OSHA PEL (TWA) [2]    | 1000 ppm                                                  |
| xylén (1330-20-7)    |                       |                                                           |
| EU                   | IOEL TWA              | 221 mg/m <sup>3</sup> (pure)                              |
| EU                   | IOEL TWA [ppm]        | 50 ppm (pure)                                             |
| EU                   | IOEL STEL             | 442 mg/m <sup>3</sup> (pure)                              |
| EU                   | IOEL STEL [ppm]       | 100 ppm (pure)                                            |
| EU                   | Anmärkning            | Possibility of significant uptake through the skin (pure) |
| Österrike            | MAK (OEL TWA)         | 221 mg/m <sup>3</sup> (all isomers)                       |
| Österrike            | MAK (OEL TWA) [ppm]   | 50 ppm (all isomers)                                      |
| Österrike            | MAK (OEL STEL)        | 442 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Österrike            | MAK (OEL STEL) [ppm]  | 100 ppm                                                   |
| Belgien              | OEL TWA               | 221 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Belgien              | OEL TWA [ppm]         | 50 ppm                                                    |
| Belgien              | OEL STEL              | 442 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Belgien              | OEL STEL [ppm]        | 100 ppm                                                   |
| Bulgarien            | OEL TWA               | 221 mg/m <sup>3</sup> (pure)                              |
| Bulgarien            | OEL TWA [ppm]         | 50 ppm (pure)                                             |
| Bulgarien            | OEL STEL              | 442 mg/m <sup>3</sup> (pure)                              |
| Bulgarien            | OEL STEL [ppm]        | 100 ppm (pure)                                            |
| Kroatien             | GVI (OEL TWA) [1]     | 221 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Kroatien             | GVI (OEL TWA) [2]     | 50 ppm                                                    |
| Kroatien             | KGVI (OEL STEL)       | 442 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Kroatien             | KGVI (OEL STEL) [ppm] | 100 ppm                                                   |
| Cypern               | OEL TWA               | 221 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Cypern               | OEL TWA [ppm]         | 50 ppm                                                    |
| Cypern               | OEL STEL              | 442 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Cypern               | OEL STEL [ppm]        | 100 ppm                                                   |
| Tjeckiska Republiken | PEL (OEL TWA)         | 200 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Danmark              | OEL TWA [1]           | 109 mg/m <sup>3</sup> (Xylene, all isomers)               |
| Danmark              | OEL TWA [2]           | 25 ppm (Xylene, all isomers)                              |
| Estland              | OEL TWA               | 200 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Estland              | OEL TWA [ppm]         | 50 ppm                                                    |
| Estland              | OEL STEL              | 450 mg/m <sup>3</sup>                                     |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 16 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| xylene (1330-20-7) |                                                            |                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estland            | OEL STEL [ppm]                                             | 100 ppm                                                                                                                   |
| Finland            | HTP (OEL TWA) [1]                                          | 220 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Finland            | HTP (OEL TWA) [2]                                          | 50 ppm                                                                                                                    |
| Finland            | HTP (OEL STEL)                                             | 440 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Finland            | HTP (OEL STEL) [ppm]                                       | 100 ppm                                                                                                                   |
| Frankrike          | VME (OEL TWA)                                              | 221 mg/m <sup>3</sup> (restrictive limit)                                                                                 |
| Frankrike          | VME (OEL TWA) [ppm]                                        | 50 ppm (restrictive limit)                                                                                                |
| Frankrike          | VLE (OEL C/STEL)                                           | 442 mg/m <sup>3</sup> (restrictive limit)                                                                                 |
| Frankrike          | VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                     | 100 ppm (restrictive limit)                                                                                               |
| Tyskland           | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 220 mg/m <sup>3</sup> (all isomers)                                                                                       |
| Tyskland           | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 50 ppm (all isomers)                                                                                                      |
| Tyskland           | Biologiskt gränsvärde                                      | 2000 mg/l Parameter: Methylhippuric(tolur-)acid (all isomers) - Medium: urine - Sampling time: end of shift (all isomers) |
| Gibraltar          | OEL TWA                                                    | 221 mg/m <sup>3</sup> (pure)                                                                                              |
| Gibraltar          | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm (pure)                                                                                                             |
| Gibraltar          | OEL STEL                                                   | 442 mg/m <sup>3</sup> (pure)                                                                                              |
| Gibraltar          | OEL STEL [ppm]                                             | 100 ppm (pure)                                                                                                            |
| Grekland           | OEL TWA                                                    | 435 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Grekland           | OEL TWA [ppm]                                              | 100 ppm                                                                                                                   |
| Grekland           | OEL STEL                                                   | 650 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Grekland           | OEL STEL [ppm]                                             | 150 ppm                                                                                                                   |
| Ungern             | AK (OEL TWA)                                               | 221 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Ungern             | CK (OEL STEL)                                              | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Irland             | OEL TWA [1]                                                | 221 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Irland             | OEL TWA [2]                                                | 50 ppm                                                                                                                    |
| Irland             | OEL STEL                                                   | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Irland             | OEL STEL [ppm]                                             | 100 ppm                                                                                                                   |
| Italien            | OEL TWA                                                    | 221 mg/m <sup>3</sup> (pure)                                                                                              |
| Italien            | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm (pure)                                                                                                             |
| Italien            | OEL STEL                                                   | 442 mg/m <sup>3</sup> (pure)                                                                                              |
| Italien            | OEL STEL [ppm]                                             | 100 ppm (pure)                                                                                                            |
| Lettland           | OEL TWA                                                    | 221 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Lettland           | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm                                                                                                                    |
| Litauen            | IPRV (OEL TWA)                                             | 221 mg/m <sup>3</sup> (mixed isomers, pure)                                                                               |
| Litauen            | IPRV (OEL TWA) [ppm]                                       | 50 ppm (mixed isomers, pure)                                                                                              |
| Litauen            | TPRV (OEL STEL)                                            | 442 mg/m <sup>3</sup> (mixed isomers, pure)                                                                               |
| Litauen            | TPRV (OEL STEL) [ppm]                                      | 100 ppm (mixed isomers, pure)                                                                                             |
| Luxemburg          | OEL TWA                                                    | 221 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Luxemburg          | OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 17 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| xylene (1330-20-7) |                                |                                                |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Luxemburg          | OEL STEL                       | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Luxemburg          | OEL STEL [ppm]                 | 100 ppm                                        |
| Malta              | OEL TWA                        | 221 mg/m <sup>3</sup> (pure)                   |
| Malta              | OEL TWA [ppm]                  | 50 ppm (pure)                                  |
| Malta              | OEL STEL                       | 442 mg/m <sup>3</sup> (pure)                   |
| Malta              | OEL STEL [ppm]                 | 100 ppm (pure)                                 |
| Nederländerna      | TGG-8u (OEL TWA)               | 210 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Nederländerna      | TGG-15min (OEL STEL)           | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Polen              | NDS (OEL TWA)                  | 100 mg/m <sup>3</sup> (mixture of isomers)     |
| Polen              | NDSch (OEL STEL)               | 200 mg/m <sup>3</sup> (mixture of isomers)     |
| Portugal           | OEL TWA                        | 221 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Portugal           | OEL TWA [ppm]                  | 50 ppm (indicative limit value)                |
| Portugal           | OEL STEL                       | 442 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Portugal           | OEL STEL [ppm]                 | 100 ppm (indicative limit value)               |
| Rumänien           | OEL TWA                        | 221 mg/m <sup>3</sup> (pure)                   |
| Rumänien           | OEL TWA [ppm]                  | 50 ppm (pure)                                  |
| Rumänien           | OEL STEL                       | 442 mg/m <sup>3</sup> (pure)                   |
| Rumänien           | OEL STEL [ppm]                 | 100 ppm (pure)                                 |
| Slovakien          | NPHV (OEL TWA) [1]             | 221 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovakien          | NPHV (OEL TWA) [2]             | 50 ppm                                         |
| Slovakien          | NPHV (OEL C)                   | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovenien          | OEL TWA                        | 221 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovenien          | OEL TWA [ppm]                  | 50 ppm                                         |
| Slovenien          | OEL STEL                       | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovenien          | OEL STEL [ppm]                 | 100 ppm                                        |
| Spanien            | VLA-ED (OEL TWA) [1]           | 221 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Spanien            | VLA-ED (OEL TWA) [2]           | 50 ppm (indicative limit value)                |
| Spanien            | VLA-EC (OEL STEL)              | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Spanien            | VLA-EC (OEL STEL) [ppm]        | 100 ppm                                        |
| Sverige            | NGV (OEL TWA)                  | 221 mg/m <sup>3</sup> (Xylene)                 |
| Sverige            | NGV (OEL TWA) [ppm]            | 50 ppm (Xylene)                                |
| Sverige            | KTV (OEL STEL)                 | 442 mg/m <sup>3</sup> (Xylene)                 |
| Sverige            | KTV (OEL STEL) [ppm]           | 100 ppm (Xylene)                               |
| Storbritannien     | WEL TWA (OEL TWA) [1]          | 220 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Storbritannien     | WEL TWA (OEL TWA) [2]          | 50 ppm                                         |
| Storbritannien     | WEL STEL (OEL STEL)            | 441 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Storbritannien     | WEL STEL (OEL STEL) [ppm]      | 100 ppm                                        |
| Norge              | Grenseverdi (OEL TWA) [1]      | 108 mg/m <sup>3</sup> H                        |
| Norge              | Grenseverdi (OEL TWA) [2]      | 25 ppm H                                       |
| Norge              | Korttidsverdi (OEL STEL)       | 135 mg/m <sup>3</sup> H                        |
| Norge              | Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 37,5 ppm H                                     |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 18 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| xylén (1330-20-7) |                                                            |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Schweiz           | MAK (OEL TWA) [1]                                          | 220 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Schweiz           | MAK (OEL TWA) [2]                                          | 50 ppm                                                                       |
| Schweiz           | KZGW (OEL STEL)                                            | 440 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Schweiz           | KZGW (OEL STEL) [ppm]                                      | 100 ppm                                                                      |
| Australien        | OES TWA [1]                                                | 350 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Australien        | OES TWA [2]                                                | 80 ppm                                                                       |
| Australien        | OES STEL                                                   | 655 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Australien        | OES STEL [ppm]                                             | 150 ppm                                                                      |
| Kanada (Quebec)   | VECD (OEL STEL)                                            | 651 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Kanada (Quebec)   | VECD (OEL STEL) [ppm]                                      | 150 ppm                                                                      |
| Kanada (Quebec)   | VEMP (OEL TWA)                                             | 434 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Kanada (Quebec)   | VEMP (OEL TWA) [ppm]                                       | 100 ppm                                                                      |
| USA - ACGIH       | ACGIH OEL TWA [ppm]                                        | 20 ppm                                                                       |
| USA - OSHA        | OSHA PEL (TWA) [1]                                         | 435 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| USA - OSHA        | OSHA PEL (TWA) [2]                                         | 100 ppm                                                                      |
| butan (106-97-8)  |                                                            |                                                                              |
| Österrike         | MAK (OEL TWA)                                              | 1900 mg/m <sup>3</sup> (Butane (all isomers))                                |
| Österrike         | MAK (OEL TWA) [ppm]                                        | 800 ppm (Butane (all isomers))                                               |
| Österrike         | MAK (OEL STEL)                                             | 3800 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Österrike         | MAK (OEL STEL) [ppm]                                       | 1600 ppm                                                                     |
| Belgien           | OEL STEL                                                   | 2370 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Belgien           | OEL STEL [ppm]                                             | 980 ppm                                                                      |
| Bulgarien         | OEL TWA                                                    | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Kroatien          | GVI (OEL TWA) [1]                                          | 1450 mg/m <sup>3</sup><br>22 mg/m <sup>3</sup> (containing >=0.1% Butadiene) |
| Kroatien          | GVI (OEL TWA) [2]                                          | 600 ppm<br>10 ppm (containing >=0.1% Butadiene)                              |
| Kroatien          | KGVI (OEL STEL)                                            | 1810 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Kroatien          | KGVI (OEL STEL) [ppm]                                      | 750 ppm                                                                      |
| Danmark           | OEL TWA [1]                                                | 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Danmark           | OEL TWA [2]                                                | 500 ppm                                                                      |
| Estland           | OEL TWA                                                    | 1500 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Estland           | OEL TWA [ppm]                                              | 800 ppm                                                                      |
| Finland           | HTP (OEL TWA) [1]                                          | 1900 mg/m <sup>3</sup> (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))      |
| Finland           | HTP (OEL TWA) [2]                                          | 800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))                     |
| Finland           | HTP (OEL STEL)                                             | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Finland           | HTP (OEL STEL) [ppm]                                       | 1000 ppm                                                                     |
| Frankrike         | VME (OEL TWA)                                              | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Frankrike         | VME (OEL TWA) [ppm]                                        | 800 ppm                                                                      |
| Tyskland          | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Tyskland          | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 1000 ppm                                                                     |
| Grekland          | OEL TWA                                                    | 2350 mg/m <sup>3</sup>                                                       |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 19 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| butan (106-97-8)   |                                |                                                          |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grekland           | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                                 |
| Ungern             | AK (OEL TWA)                   | 2350 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Ungern             | CK (OEL STEL)                  | 9400 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Irland             | OEL TWA [2]                    | 1000 ppm (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4)) |
| Irland             | OEL STEL [ppm]                 | 3000 ppm (calculated)                                    |
| Lettland           | OEL TWA                        | 300 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Polen              | NDS (OEL TWA)                  | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Polen              | NDSch (OEL STEL)               | 3000 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Slovenien          | OEL TWA                        | 2400 mg/m <sup>3</sup> (containing >=0.1% Butadiene)     |
| Slovenien          | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)                   |
| Slovenien          | OEL STEL                       | 9600 mg/m <sup>3</sup> (containing >=0.1% Butadiene)     |
| Slovenien          | OEL STEL [ppm]                 | 4000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)                   |
| Storbritannien     | WEL TWA (OEL TWA) [1]          | 1450 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Storbritannien     | WEL TWA (OEL TWA) [2]          | 600 ppm                                                  |
| Storbritannien     | WEL STEL (OEL STEL)            | 1810 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Storbritannien     | WEL STEL (OEL STEL) [ppm]      | 750 ppm                                                  |
| Norge              | Grenseverdi (OEL TWA) [1]      | 600 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Norge              | Grenseverdi (OEL TWA) [2]      | 250 ppm                                                  |
| Norge              | Korttidsverdi (OEL STEL)       | 750 mg/m <sup>3</sup> (value calculated)                 |
| Norge              | Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 312,5 ppm (value calculated)                             |
| Schweiz            | MAK (OEL TWA) [1]              | 1900 mg/m <sup>3</sup> (Butane (all isomers))            |
| Schweiz            | MAK (OEL TWA) [2]              | 800 ppm (Butane (all isomers))                           |
| Schweiz            | KZGW (OEL STEL)                | 7600 mg/m <sup>3</sup> (Butane both isomers)             |
| Schweiz            | KZGW (OEL STEL) [ppm]          | 3200 ppm (Butane both isomers)                           |
| Australien         | OES TWA [1]                    | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Australien         | OES TWA [2]                    | 800 ppm                                                  |
| Kanada (Quebec)    | VEMP (OEL TWA)                 | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Kanada (Quebec)    | VEMP (OEL TWA) [ppm]           | 800 ppm                                                  |
| USA - ACGIH        | ACGIH OEL STEL [ppm]           | 1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))            |
| USA - IDLH         | IDLH [ppm]                     | 1600 ppm (>10% LEL)                                      |
| USA - NIOSH        | NIOSH REL (TWA)                | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| USA - NIOSH        | NIOSH REL TWA [ppm]            | 800 ppm                                                  |
| isobutan (75-28-5) |                                |                                                          |
| Österrike          | MAK (OEL TWA)                  | 1900 mg/m <sup>3</sup> (Butane (all isomers))            |
| Österrike          | MAK (OEL TWA) [ppm]            | 800 ppm (Butane (all isomers))                           |
| Österrike          | MAK (OEL STEL)                 | 3800 mg/m <sup>3</sup> (Butane both isomers)             |
| Österrike          | MAK (OEL STEL) [ppm]           | 1600 ppm (Butane both isomers)                           |
| Estland            | OEL TWA                        | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Estland            | OEL TWA [ppm]                  | 800 ppm                                                  |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 20 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| isobutan (75-28-5)    |                                                            |                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Finland               | HTP (OEL TWA) [1]                                          | 1900 mg/m <sup>3</sup> (suffocating gas that displaces oxygen (Butane)) |
| Finland               | HTP (OEL TWA) [2]                                          | 800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))                |
| Finland               | HTP (OEL STEL)                                             | 2400 mg/m <sup>3</sup> (Butane)                                         |
| Finland               | HTP (OEL STEL) [ppm]                                       | 1000 ppm (Butane)                                                       |
| Tyskland              | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| Tyskland              | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 1000 ppm                                                                |
| Slovenien             | OEL TWA                                                    | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| Slovenien             | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                                                |
| Slovenien             | OEL STEL                                                   | 9600 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| Slovenien             | OEL STEL [ppm]                                             | 4000 ppm                                                                |
| Schweiz               | MAK (OEL TWA) [1]                                          | 1900 mg/m <sup>3</sup> (including Butane (all isomers))                 |
| Schweiz               | MAK (OEL TWA) [2]                                          | 800 ppm (including Butane (all isomers))                                |
| Schweiz               | KZGW (OEL STEL)                                            | 7600 mg/m <sup>3</sup> (Butane both isomers)                            |
| Schweiz               | KZGW (OEL STEL) [ppm]                                      | 3200 ppm (Butane both isomers)                                          |
| USA - ACGIH           | ACGIH OEL STEL [ppm]                                       | 1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))                           |
| USA - NIOSH           | NIOSH REL (TWA)                                            | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| USA - NIOSH           | NIOSH REL TWA [ppm]                                        | 800 ppm                                                                 |
| etylbenzen (100-41-4) |                                                            |                                                                         |
| EU                    | IOEL TWA                                                   | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| EU                    | IOEL TWA [ppm]                                             | 100 ppm                                                                 |
| EU                    | IOEL STEL                                                  | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| EU                    | IOEL STEL [ppm]                                            | 200 ppm                                                                 |
| EU                    | Anmärkning                                                 | Possibility of significant uptake through the skin                      |
| Österrike             | MAK (OEL TWA)                                              | 440 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Österrike             | MAK (OEL TWA) [ppm]                                        | 100 ppm                                                                 |
| Österrike             | MAK (OEL STEL)                                             | 880 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Österrike             | MAK (OEL STEL) [ppm]                                       | 200 ppm                                                                 |
| Belgien               | OEL TWA                                                    | 87 mg/m <sup>3</sup>                                                    |
| Belgien               | OEL TWA [ppm]                                              | 20 ppm                                                                  |
| Belgien               | OEL STEL                                                   | 551 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Belgien               | OEL STEL [ppm]                                             | 125 ppm                                                                 |
| Bulgarien             | OEL TWA                                                    | 435 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Bulgarien             | OEL STEL                                                   | 545 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Kroatien              | GVI (OEL TWA) [1]                                          | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Kroatien              | GVI (OEL TWA) [2]                                          | 100 ppm                                                                 |
| Kroatien              | KGVI (OEL STEL)                                            | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Kroatien              | KGVI (OEL STEL) [ppm]                                      | 200 ppm                                                                 |
| Cypern                | OEL TWA                                                    | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Cypern                | OEL TWA [ppm]                                              | 100 ppm                                                                 |
| Cypern                | OEL STEL                                                   | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Cypern                | OEL STEL [ppm]                                             | 200 ppm                                                                 |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 21 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| etylbenzen (100-41-4) |                                                            |                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjeckiska Republiken  | PEL (OEL TWA)                                              | 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Danmark               | OEL TWA [1]                                                | 217 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Danmark               | OEL TWA [2]                                                | 50 ppm                                                                                                                |
| Estland               | OEL TWA                                                    | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Estland               | OEL TWA [ppm]                                              | 100 ppm                                                                                                               |
| Estland               | OEL STEL                                                   | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Estland               | OEL STEL [ppm]                                             | 200 ppm                                                                                                               |
| Finland               | HTP (OEL TWA) [1]                                          | 220 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Finland               | HTP (OEL TWA) [2]                                          | 50 ppm                                                                                                                |
| Finland               | HTP (OEL STEL)                                             | 880 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Finland               | HTP (OEL STEL) [ppm]                                       | 200 ppm                                                                                                               |
| Frankrike             | VME (OEL TWA)                                              | 88,4 mg/m <sup>3</sup> (restrictive limit)                                                                            |
| Frankrike             | VME (OEL TWA) [ppm]                                        | 20 ppm (restrictive limit)                                                                                            |
| Frankrike             | VLE (OEL C/STEL)                                           | 442 mg/m <sup>3</sup> (restrictive limit)                                                                             |
| Frankrike             | VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                     | 100 ppm (restrictive limit)                                                                                           |
| Tyskland              | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 88 mg/m <sup>3</sup> (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Tyskland              | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 20 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)               |
| Tyskland              | Biologiskt gränsvärde                                      | 250 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift   |
| Gibraltar             | OEL TWA                                                    | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Gibraltar             | OEL TWA [ppm]                                              | 100 ppm                                                                                                               |
| Gibraltar             | OEL STEL                                                   | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Gibraltar             | OEL STEL [ppm]                                             | 200 ppm                                                                                                               |
| Grekland              | OEL TWA                                                    | 435 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Grekland              | OEL TWA [ppm]                                              | 100 ppm                                                                                                               |
| Grekland              | OEL STEL                                                   | 545 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Grekland              | OEL STEL [ppm]                                             | 125 ppm                                                                                                               |
| Ungern                | AK (OEL TWA)                                               | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Ungern                | CK (OEL STEL)                                              | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Irland                | OEL TWA [1]                                                | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Irland                | OEL TWA [2]                                                | 100 ppm                                                                                                               |
| Irland                | OEL STEL                                                   | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Irland                | OEL STEL [ppm]                                             | 200 ppm                                                                                                               |
| Italien               | OEL TWA                                                    | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Italien               | OEL TWA [ppm]                                              | 100 ppm                                                                                                               |
| Italien               | OEL STEL                                                   | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Italien               | OEL STEL [ppm]                                             | 200 ppm                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 22 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| etylbenzen (100-41-4) |                         |                                                |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Lettland              | OEL TWA                 | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Lettland              | OEL TWA [ppm]           | 100 ppm                                        |
| Litauen               | IPRV (OEL TWA)          | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Litauen               | IPRV (OEL TWA) [ppm]    | 100 ppm                                        |
| Litauen               | TPRV (OEL STEL)         | 884 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Litauen               | TPRV (OEL STEL) [ppm]   | 200 ppm                                        |
| Luxemburg             | OEL TWA                 | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Luxemburg             | OEL TWA [ppm]           | 100 ppm                                        |
| Luxemburg             | OEL STEL                | 884 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Luxemburg             | OEL STEL [ppm]          | 200 ppm                                        |
| Malta                 | OEL TWA                 | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Malta                 | OEL TWA [ppm]           | 100 ppm                                        |
| Malta                 | OEL STEL                | 884 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Malta                 | OEL STEL [ppm]          | 200 ppm                                        |
| Nederländerna         | TGG-8u (OEL TWA)        | 215 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Nederländerna         | TGG-15min (OEL STEL)    | 430 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Polen                 | NDS (OEL TWA)           | 200 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Polen                 | NDSch (OEL STEL)        | 400 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Portugal              | OEL TWA                 | 442 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Portugal              | OEL TWA [ppm]           | 100 ppm (indicative limit value)               |
| Portugal              | OEL STEL                | 884 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Portugal              | OEL STEL [ppm]          | 200 ppm (indicative limit value)               |
| Rumänien              | OEL TWA                 | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Rumänien              | OEL TWA [ppm]           | 100 ppm                                        |
| Rumänien              | OEL STEL                | 884 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Rumänien              | OEL STEL [ppm]          | 200 ppm                                        |
| Slovakien             | NPHV (OEL TWA) [1]      | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovakien             | NPHV (OEL TWA) [2]      | 100 ppm                                        |
| Slovakien             | NPHV (OEL C)            | 884 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovenien             | OEL TWA                 | 442 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovenien             | OEL TWA [ppm]           | 100 ppm                                        |
| Slovenien             | OEL STEL                | 884 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovenien             | OEL STEL [ppm]          | 200 ppm                                        |
| Spanien               | VLA-ED (OEL TWA) [1]    | 441 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Spanien               | VLA-ED (OEL TWA) [2]    | 100 ppm (indicative limit value)               |
| Spanien               | VLA-EC (OEL STEL)       | 884 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Spanien               | VLA-EC (OEL STEL) [ppm] | 200 ppm                                        |
| Sverige               | NGV (OEL TWA)           | 220 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Sverige               | NGV (OEL TWA) [ppm]     | 50 ppm                                         |
| Sverige               | KTV (OEL STEL)          | 884 mg/m <sup>3</sup>                          |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 23 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| etylbenzen (100-41-4)             |                                |                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sverige                           | KTV (OEL STEL) [ppm]           | 200 ppm                                       |
| Storbritannien                    | WEL TWA (OEL TWA) [1]          | 441 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Storbritannien                    | WEL TWA (OEL TWA) [2]          | 100 ppm                                       |
| Storbritannien                    | WEL STEL (OEL STEL)            | 552 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Storbritannien                    | WEL STEL (OEL STEL) [ppm]      | 125 ppm                                       |
| Norge                             | Grenseverdi (OEL TWA) [1]      | 20 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Norge                             | Grenseverdi (OEL TWA) [2]      | 5 ppm                                         |
| Norge                             | Korttidsverdi (OEL STEL)       | 30 mg/m <sup>3</sup> (value calculated)       |
| Norge                             | Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 10 ppm (value calculated)                     |
| Schweiz                           | MAK (OEL TWA) [1]              | 220 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Schweiz                           | MAK (OEL TWA) [2]              | 50 ppm                                        |
| Schweiz                           | KZGW (OEL STEL)                | 220 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Schweiz                           | KZGW (OEL STEL) [ppm]          | 50 ppm                                        |
| Australien                        | OES TWA [1]                    | 434 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Australien                        | OES TWA [2]                    | 100 ppm                                       |
| Australien                        | OES STEL                       | 543 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Australien                        | OES STEL [ppm]                 | 125 ppm                                       |
| Kanada (Quebec)                   | VEMP (OEL TWA) [ppm]           | 20 ppm                                        |
| USA - ACGIH                       | ACGIH OEL TWA [ppm]            | 20 ppm                                        |
| USA - IDLH                        | IDLH [ppm]                     | 800 ppm (10% LEL)                             |
| USA - NIOSH                       | NIOSH REL (TWA)                | 435 mg/m <sup>3</sup>                         |
| USA - NIOSH                       | NIOSH REL TWA [ppm]            | 100 ppm                                       |
| USA - NIOSH                       | NIOSH REL (STEL)               | 545 mg/m <sup>3</sup>                         |
| USA - NIOSH                       | NIOSH REL STEL [ppm]           | 125 ppm                                       |
| USA - OSHA                        | OSHA PEL (TWA) [1]             | 435 mg/m <sup>3</sup>                         |
| USA - OSHA                        | OSHA PEL (TWA) [2]             | 100 ppm                                       |
| isopentan; 2-metylbutan (78-78-4) |                                |                                               |
| EU                                | IOEL TWA                       | 3000 mg/m <sup>3</sup>                        |
| EU                                | IOEL TWA [ppm]                 | 1000 ppm                                      |
| Österrike                         | MAK (OEL TWA)                  | 1800 mg/m <sup>3</sup> (Pentane all isomers)  |
| Österrike                         | MAK (OEL TWA) [ppm]            | 600 ppm (Pentane all isomers)                 |
| Österrike                         | MAK (OEL STEL)                 | 3600 mg/m <sup>3</sup> (Pentane, all isomers) |
| Österrike                         | MAK (OEL STEL) [ppm]           | 1200 ppm (Pentane, all isomers)               |
| Belgien                           | OEL TWA                        | 1800 mg/m <sup>3</sup>                        |
| Belgien                           | OEL TWA [ppm]                  | 600 ppm                                       |
| Belgien                           | OEL STEL                       | 2250 mg/m <sup>3</sup>                        |
| Belgien                           | OEL STEL [ppm]                 | 750 ppm                                       |
| Bulgarien                         | OEL TWA                        | 3000 mg/m <sup>3</sup>                        |
| Bulgarien                         | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                      |
| Kroatien                          | GVI (OEL TWA) [1]              | 3000 mg/m <sup>3</sup>                        |
| Kroatien                          | GVI (OEL TWA) [2]              | 1000 ppm                                      |
| Cypern                            | OEL TWA                        | 3000 mg/m <sup>3</sup>                        |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 24 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| isopentan; 2-metylbutan (78-78-4) |                                                            |                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cypern                            | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                        |
| Tjeckiska Republiken              | PEL (OEL TWA)                                              | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Danmark                           | OEL TWA [1]                                                | 1500 mg/m <sup>3</sup> (Pentane, all isomers)   |
| Danmark                           | OEL TWA [2]                                                | 500 ppm (Pentane, all isomers)                  |
| Estland                           | OEL TWA                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Estland                           | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                        |
| Finland                           | HTP (OEL TWA) [1]                                          | 1500 mg/m <sup>3</sup> (Pentane)                |
| Finland                           | HTP (OEL TWA) [2]                                          | 500 ppm (Pentane)                               |
| Finland                           | HTP (OEL STEL)                                             | 1900 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Finland                           | HTP (OEL STEL) [ppm]                                       | 630 ppm                                         |
| Frankrike                         | VME (OEL TWA)                                              | 3000 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit)       |
| Frankrike                         | VME (OEL TWA) [ppm]                                        | 1000 ppm (indicative limit)                     |
| Tyskland                          | Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Tyskland                          | Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 1000 ppm                                        |
| Gibraltar                         | OEL TWA                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Gibraltar                         | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                        |
| Grekland                          | OEL TWA                                                    | 2950 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Grekland                          | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                        |
| Ungern                            | AK (OEL TWA)                                               | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Irland                            | OEL TWA [2]                                                | 1000 ppm                                        |
| Irland                            | OEL STEL [ppm]                                             | 3000 ppm (calculated)                           |
| Italien                           | OEL TWA                                                    | 2000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Italien                           | OEL TWA [ppm]                                              | 667 ppm                                         |
| Lettland                          | OEL TWA                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Lettland                          | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                        |
| Litauen                           | IPRV (OEL TWA)                                             | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Litauen                           | IPRV (OEL TWA) [ppm]                                       | 1000 ppm                                        |
| Luxemburg                         | OEL TWA                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Luxemburg                         | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                        |
| Malta                             | OEL TWA                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Malta                             | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                        |
| Nederländerna                     | TGG-8u (OEL TWA)                                           | 1800 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Polen                             | NDS (OEL TWA)                                              | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Portugal                          | OEL TWA                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Portugal                          | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm (indicative limit value)               |
| Rumänien                          | OEL TWA                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Rumänien                          | OEL TWA [ppm]                                              | 1000 ppm                                        |
| Slovakien                         | NPHV (OEL TWA) [1]                                         | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovakien                         | NPHV (OEL TWA) [2]                                         | 1000 ppm                                        |
| Slovenien                         | OEL TWA                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup>                          |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 25 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| isopentan; 2-metylbutan (78-78-4) |                                |                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Slovenien                         | OEL TWA [ppm]                  | 1000 ppm                                        |
| Slovenien                         | OEL STEL                       | 6000 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Slovenien                         | OEL STEL [ppm]                 | 2000 ppm                                        |
| Spanien                           | VLA-ED (OEL TWA) [1]           | 3000 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
| Spanien                           | VLA-ED (OEL TWA) [2]           | 1000 ppm (indicative limit value)               |
| Sverige                           | NGV (OEL TWA)                  | 1800 mg/m <sup>3</sup> (Pentanes)               |
| Sverige                           | NGV (OEL TWA) [ppm]            | 600 ppm (Pentanes)                              |
| Sverige                           | KTV (OEL STEL)                 | 2000 mg/m <sup>3</sup> (Pentanes)               |
| Sverige                           | KTV (OEL STEL) [ppm]           | 750 ppm (Pentanes)                              |
| Storbritannien                    | WEL TWA (OEL TWA) [1]          | 1800 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Storbritannien                    | WEL TWA (OEL TWA) [2]          | 600 ppm                                         |
| Storbritannien                    | WEL STEL (OEL STEL)            | 5400 mg/m <sup>3</sup> (calculated)             |
| Storbritannien                    | WEL STEL (OEL STEL) [ppm]      | 1800 ppm (calculated)                           |
| Norge                             | Grenseverdi (OEL TWA) [1]      | 750 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Norge                             | Grenseverdi (OEL TWA) [2]      | 250 ppm                                         |
| Norge                             | Korttidsverdi (OEL STEL)       | 937,5 mg/m <sup>3</sup> (value calculated)      |
| Norge                             | Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 312,5 ppm (value calculated)                    |
| Schweiz                           | MAK (OEL TWA) [1]              | 1800 mg/m <sup>3</sup> (Pentane (all isomers))  |
| Schweiz                           | MAK (OEL TWA) [2]              | 600 ppm (Pentane (all isomers))                 |
| Schweiz                           | KZGW (OEL STEL)                | 3600 mg/m <sup>3</sup> (Pentane (all isomers))  |
| Schweiz                           | KZGW (OEL STEL) [ppm]          | 1200 ppm (Pentane (all isomers))                |
| Kanada (Quebec)                   | VEMP (OEL TWA) [ppm]           | 1000 ppm (Pentane (all isomers))                |
| USA - ACGIH                       | ACGIH OEL TWA [ppm]            | 1000 ppm (Pentane, all isomers)                 |

Ytterligare Information

: Rekommenderade övervakningsförfaranden :. Personlig övervakning av luftkvalitet.  
Övervakning av innetluft

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

: Se till att ventilationen är tillräcklig. Organisatoriska åtgärder för att undvika/begränsa utsläpp, spridning och exponering. Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Personlig skyddsutrustning

: Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 26 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   |                                                     | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handskydd                                        | : Kemisk resistent handskar (testat enligt EN 374). Lämpligt material: Barrier® (PE/PA/PE). nitrilgummi. Tjocklek : Ej bestämd. Genombrottsid: Ej bestämd.<br>Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.                                                                                                                    |
| Ögonskydd                                        | : Använd lämpligt ögonskydd (EN166): Skyddsglasögon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kroppsskydd                                      | : Lämpliga skyddskläder skall användas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Andningsskydd                                    | : Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Halvmask (DIN EN 140). Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Typ av filter: A2/P2 (EN 14387). Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrider skall en buren andningsapparat användas. (EN 137) |
| Skydd mot termiska risker                        | : Behövs inte under normala användningsomständigheter. Använd specialutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Begränsning och övervakning av miljöexpositionen | : Undvik utsläpp till miljön. Följ gällande EG-miljöskyddslagstiftning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Utseende                                      | : Vätska                                                    |
| Utseende                                      | : Aerosol.                                                  |
| Färg                                          | : Grå.                                                      |
| Lukt                                          | : Lösningssmedel.                                           |
| Luktgräns                                     | : Inga data tillgängliga                                    |
| pH-värde                                      | : Ej tillämplig                                             |
| Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) | : 3,91                                                      |
| Smältpunkt/frys punkt                         | : Inga data tillgängliga                                    |
| Frys punkt                                    | : Inga data tillgängliga                                    |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall       | : Inga data tillgängliga                                    |
| Flampunkt                                     | : -26 °C (stängd bägare)                                    |
| Självtändningstemperatur                      | : Inga data tillgängliga                                    |
| Sönderfalltemperatur                          | : Inga data tillgängliga                                    |
| Brandfarlighet                                | : Extremt brandfarlig aerosol.                              |
| Ångtryck                                      | : 101,3 kPa (760 mm Hg)                                     |
| Ångdensitet                                   | : 1,55 (Luft = 1.0)                                         |
| Relativ densitet                              | : 0,83                                                      |
| Löslighet                                     | : Vatten: olöslig                                           |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten       | : Inga data tillgängliga                                    |
| Kinematisk viskositet                         | : < 20,5 mm²/s (40°C)                                       |
| Viskositet, dynamisk                          | : Inga data tillgängliga                                    |
| Explosiva egenskaper                          | : Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft.           |
| Brandfrämjande egenskaper                     | : Ej bestämd.                                               |
| Explosionsgränser                             | : LEL: 1% (Xylene, mixed isomers) - UEL: 27 % (dimetyleter) |
| Partikelstorlek                               | : Ej tillämplig                                             |
| Partikelstorleksfördelning                    | : Ej tillämplig                                             |
| Partikelform                                  | : Ej tillämplig                                             |
| Partikelns sidförhållande                     | : Ej tillämplig                                             |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 27 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Partikel aggregationstånd        | : Ej tillämplig |
| Partikel agglomerationstillstånd | : Ej tillämplig |
| Partikelspecifik yta             | : Ej tillämplig |
| Partikeldambildning              | : Ej tillämplig |

## 9.2. Annan information

### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

% av brandfarliga ingredienser : 100

### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : 3,91  
VOC-halt : ≤ 675 g/l

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Hänvisning till andra avsnitt: 10.4 & 10.5.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Antänds vid exponering för intensiv hetta och luft. Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

### 10.5. Oförenliga material

Kraftfulla oxidanter. Starkt alkaliska. Starka syror. alkaliska metaller. Amin. Peroxider. Syrgas. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Hänvisning till andra avsnitt 5.2.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

| dimetyleter (115-10-6)        |               |
|-------------------------------|---------------|
| LC50/inandning/4h/råtta (ppm) | 164000 ppm/4h |
| n-butylacetat (123-86-4)      |               |
| LD50/oralt/råtta              | 10760 mg/kg   |
| DL50 oralt                    | 10760 mg/kg   |
| LD50/dermalt/kanin            | > 14000 mg/kg |
| LD50 dermal                   | > 14000 mg/kg |
| LC50/inandning/4h/råtta       | 0,74 mg/l/4u  |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 28 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   |                                                     | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| etylacetat (141-78-6)        |               |
|------------------------------|---------------|
| LD50/oralt/rått              | 5620 mg/kg    |
| LD50/dermalt/kanin           | > 18000 mg/kg |
| LC50/inandning/4h/rått (ppm) | 4000 ppm/4h   |

| Propan (74-98-6)             |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| LC50/inandning/4h/rått       | 513 mg/l/4u , 280000 ppm.            |
| LC50/inandning/4h/rått (ppm) | > 800000 ppm (Exposure time: 15 min) |

| xylén (1330-20-7)             |              |
|-------------------------------|--------------|
| LD50/oralt/rått               | 4,3 g/kg     |
| LD50/dermalt/kanin            | > 1,7 g/kg   |
| LC50/inandning/4h/rått (ppm)  | 5000 ppm/4h  |
| LC50 Inandning - Rått (Ångor) | > 20 mg/l/4u |

| butan (106-97-8)       |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| LC50/inandning/4h/rått | 539600 ppm , 57,42% (Exposure time: 2 h) |

| isobutan (75-28-5)           |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| LC50/inandning/4h/rått (ppm) | > 800000 ppm (Exposure time: 15 min) |

| etylbenzen (100-41-4)        |             |
|------------------------------|-------------|
| LD50/oralt/rått              | 3500 mg/kg  |
| LD50/dermalt/kanin           | 15400 mg/kg |
| LC50/inandning/4h/rått (ppm) | 4000 ppm/4h |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden                   | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.<br>pH-värde: Ej tillämplig |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation              | : Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>pH-värde: Ej tillämplig                                                                                                                                         |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                    | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                                                                   |
| Mutagenitet i könseller                         | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                                                                   |
| Cancerogenitet                                  | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                                                                   |
| Reproduktionstoxicitet                          | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                                                                   |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering   | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                                                                                                         |
| Specifik organotoxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                                                                   |
| Fara vid aspiration                             | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                                                                   |

| Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| förångaren                                       | Aerosol                          |
| Kinematisk viskositet                            | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |

Annan information : Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper. För mer information, se avsnitt 4.

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 29 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

## 11.2. Information om andra faror

### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

### 11.2.2 Annan information

Annan information

: Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper, För mer information, se avsnitt 4

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Miljöpåverkande egenskaper

: Enligt EG-klassificeringen kriterier och märkning "miljöfarlig" skall ämnet/produkten inte märkas som miljöfarligt.

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter

: Inte klassificerat

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter

: Inte klassificerat

#### dimetyleter (115-10-6)

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | > 4,1 g/l (Exposure time: 96 h - Species: Poecilia reticulata [semi-static]) |
| EC50 - Kräftdjur [1] | > 4,4 mg/l (Daphnia Magna)                                                   |
| EC50 72h - Alger [1] | 154,9 mg/l (Freshwater algae)                                                |

#### n-butylacetat (123-86-4)

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | (96h) 18 mg/l                                 |
| EC50 - Kräftdjur [1] | (48h) 44 mg/l                                 |
| EC50 72h - Alger [1] | 674,7 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |

#### etylacetat (141-78-6)

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 220 – 250 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]) |
| LC50 - Fisk [2]      | 484 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through])       |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 560 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])                   |
| EC50 72h - Alger [1] | 3300 mg/l (Scenedesmus subspicatus)                                                |

#### Propan (74-98-6)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| LC50 - Fisk [1] | 49,9 mg/l |
|-----------------|-----------|

#### xylol (1330-20-7)

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 1 - 10 mg/l (96h) |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 1 - 10 mg/l (48h) |
| EC50 72h - Alger [1] | 1 - 10 mg/l (72h) |
| ErC50 alger          | 1- 10 mg/l        |

|                                                                                   |                                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                               | Sida : 30 / 39                            |
|                                                                                   |                                                  | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint | Utgivningsdatum : 21/11/2022              |
|                                                                                   |                                                  | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                  | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| IC50, alger | 2.2 mg/l (72 timmar) |
|-------------|----------------------|

#### butan (106-97-8)

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 24,11 – 49,9 mg/l (QSAR)         |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 14,22 mg/l (beräknat värde) QSAR |
| EC50 72h - Alger [1] | 7,71 mg/l (beräknat värde) QSAR  |

#### isobutan (75-28-5)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 24,11 – 147,54 mg/l (96h) |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 14,22 – 69,43 mg/l (48h)  |
| ErC50 alger          | 7,71 – 19,37 mg/l         |

#### etylbenzen (100-41-4)

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 11 - 18 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])  |
| LC50 - Fisk [2]      | 4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static]) |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 1,8 – 2,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)               |
| EC50 72h - Alger [1] | 4,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)                         |
| EC50 72h - Alger [2] | 2,6 – 11,3 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])         |
| EC50 96h - Alger [1] | > 438 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)                       |
| EC50 96h - Alger [2] | 1,7 – 7,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])          |

#### isopentan; 2-metylbutan (78-78-4)

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| EC50 - Kräftdjur [1] | 2,3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ingen ytterligare information tillgänglig. |
|------------------------------|--------------------------------------------|

#### dimetyleter (115-10-6)

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Inte biologiskt lättnedbrytbar. |
|------------------------------|---------------------------------|

#### etylacetat (141-78-6)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt biologiskt nedbrytbart. |
|------------------------------|--------------------------------|

#### xylen (1330-20-7)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt biologiskt nedbrytbart. |
|------------------------------|--------------------------------|

#### butan (106-97-8)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt biologiskt nedbrytbart. |
| Biologisk nedbrytning        | 50 % (3,46d QSAR)              |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

#### Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten | Inga data tillgängliga |
|-----------------------------------------|------------------------|

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETSDATABLAD                                   | Sida : 31 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Ingen ytterligare information tillgänglig. |
|-------------------------|--------------------------------------------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>dimetyleter (115-10-6)</b>           |       |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten | -0,18 |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>n-butylacetat (123-86-4)</b>         |                 |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten | 1,81 (at 23 °C) |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>etylacetat (141-78-6)</b>            |                          |
| BCF - Fisk [1]                          | (30 dimensionless)       |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten | 0,73 (at 20 °C (at pH 7) |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>Propan (74-98-6)</b>                 |     |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten | 2,3 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>xylén (1330-20-7)</b>                |            |
| BCF - Fisk [1]                          | 0,6 – 15   |
| Biokoncentrationsfaktor (BCF)           | 7.4 - 18.5 |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten | 3,16       |
| Bioackumuleringsförmåga                 | Låg.       |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>butan (106-97-8)</b>                 |                |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten | 2,89           |
| Bioackumuleringsförmåga                 | Låg potential. |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>isobutan (75-28-5)</b> |             |
| BCF - Fisk [1]            | 1,57 – 1,97 |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>etylbenzen (100-41-4)</b>            |                            |
| BCF - Fisk [1]                          | (15 dimensionless)         |
| Biokoncentrationsfaktor (BCF)           | 79,43                      |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten | 3,6 (at 20 °C (at pH 7.84) |
| Bioackumuleringsförmåga                 | Låg.                       |

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>isopentan; 2-metylbutan (78-78-4)</b> |                         |
| Fördelningskoefficient n-octanol/vatten  | 4 (at 25 °C (at pH 6.6) |

|                                                                                   |                                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                               | Sida : 32 / 39                            |
|                                                                                   |                                                  | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint | Utgivningsdatum : 21/11/2022              |
|                                                                                   |                                                  | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                  | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

#### 12.4. Rörlighet i jord

| Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Rörlighet i jord                                 | Inga data tillgängliga |

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna   | Ej tillämplig |

| Komponent         |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylen (1330-20-7) | Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII<br>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |
| butan (106-97-8)  | Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII<br>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |

#### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

#### 12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

: Inga data tillgängliga

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning

: Undvik utsläpp till miljön. Avyttra tomma behållare och avfall på ett säkert sätt. Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning. Återvinning rekommenderas framför avyttring eller förbränning. Om återvinning inte är möjligt, avyttra i enlighet med gällande lokala förordningar för avfallshantering. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Avyttra impregnerat material i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Förpackningar som kontaminerats av produkten. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd aldrig tryck för att tömma behållaren.

Europeiska avfallskatalogen (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Detta material och dess behållare skall avyttras som farligt avfall  
Avfallskoder bör tilldelas av användaren, helst i diskussion med avfallshanteringsmyndigheterna  
Följande avfallskoder är endast förslag:  
14 06 03\* - Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar  
15 01 04 - Metallförpackningar

### AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                       | IMDG     | IATA                | ADN       | RID       |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>    |          |                     |           |           |
| 1950                                      | 1950     | 1950                | 1950      | 1950      |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |          |                     |           |           |
| AEROSOLER                                 | AEROSOLS | Aerosols, flammable | AEROSOLER | AEROSOLER |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 33 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   |                                                     | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

| ADR                                                                              | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                | RID                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivning i transportdokument</b>                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1,<br>(D)                                                   | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                             | UN 1950 Aerosols,<br>flammable, 2.1                                               | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                             | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                              |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 2.1                                                                              | 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                                | 2.1                                                                                 |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Ej tillämplig                                                                    | Ej tillämplig                                                                     | Ej tillämplig                                                                     | Ej tillämplig                                                                      | Ej tillämplig                                                                       |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Miljöfarlig : Nej                                                                | Miljöfarlig : Nej<br>Marin förorening : Nej                                       | Miljöfarlig : Nej                                                                 | Miljöfarlig : Nej                                                                  | Miljöfarlig : Nej                                                                   |
| Ingen ytterligare information tillgänglig                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder : Inga data tillgängliga

##### - Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : 5F  
 Specialbestämmelser : 190, 327, 344, 625  
 Begränsade mängder (ADR) : 1l  
 Reducerade mängder (ADR) : E0  
 Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207  
 Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP87, RR6, L2  
 Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP9  
 Transportkategori (ADR) : 2  
 Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14  
 Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) : CV9, CV12  
 Särbestämmelser för transport - Användning (ADR) : S2  
 Tunnelinskränkning : D

##### - Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
 Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP200  
 Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2  
 EMS-nr. (Brand) : F-D  
 EMS-nr. (Utsläpp) : S-U  
 Lastningskategori (IMDG) : Ingen  
 Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22  
 Segregation (IMDG) : SG69

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 34 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

#### - Flygtransport

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| PCA Undantagna mängder (IATA)            | : E0               |
| PCA Begränsade mängder (IATA)            | : Y203             |
| PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) | : 30kgG            |
| PCA förpackningsanvisningar (IATA)       | : 203              |
| PCA max. nettokvantitet (IATA)           | : 75kg             |
| CAO förpackningsanvisningar (IATA)       | : 203              |
| CAO max. nettokvantitet (IATA)           | : 150kg            |
| Särbestämmelser (IATA)                   | : A145, A167, A802 |
| ERG-koden (IATA)                         | : 10L              |

#### - Insjötransport

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskod (ADN)           | : 5F                 |
| Specialbestämmelser (ADN)          | : 190, 327, 344, 625 |
| Begränsade mängder (ADN)           | : 1 L                |
| Reducerade mängder (ADN)           | : E0                 |
| Utrustning erfordras (ADN)         | : PP, EX, A          |
| Ventilation (ADN)                  | : VE01, VE04         |
| Antal blå varningskoner/ljus (ADN) | : 1                  |

#### - Järnvägstransport

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskod (RID)                                               | : 5F                 |
| Specialbestämmelse (RID)                                               | : 190, 327, 344, 625 |
| Begränsade mängder (RID)                                               | : 1L                 |
| Reducerade mängder (RID)                                               | : E0                 |
| Förpackningsinstruktioner (RID)                                        | : P207, LP200        |
| Särskilda förpackningsbestämmelser (RID)                               | : PP87, RR6, L2      |
| Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID)                   | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                | : 2                  |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (RID)                           | : W14                |
| Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) | : CW9, CW12          |
| Expresskolli (RID)                                                     | : CE2                |
| HIN-nummer (RID)                                                       | : 23                 |

#### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Kod: IBC : Inga data tillgängliga.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### 15.1.1. EU-föreskrifter

Följande begränsningar är tillämpliga enligt bilaga XVII i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(a) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F | Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint ; n-butylacetat ; etylacetat ; xylene ; etylbensen ; isopentan; 2-metylbutan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                               | Sida : 35 / 39                            |
|                                                                                   |                                                  | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint | Utgivningsdatum : 21/11/2022              |
|                                                                                   |                                                  | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                  | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuella funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10                                                                                | Quicksilver Light Gray Primer Enamel Spray Paint ; n-butylacetat ; etylacetat ; xylene ; etylbensen ; isopentan; 2-metylbutan |
| 3(c) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1                                                                                                                                                                                                                                        | etylbenzen ; isopentan; 2-metylbutan                                                                                          |
| 40. Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte. | dimetyleter ; n-butylacetat ; etylacetat ; Propan ; xylene ; butan ; isobutan ; etylbenzen ; isopentan; 2-metylbutan          |

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

VOC-halt : ≤ 675 g/l

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

##### Frankrike

| No ICPE   | Installations classées<br>Désignation de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code Régime | Rayon |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 4320.text | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| 4320.1    | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br>1. Supérieure ou égale à 150 t<br>Nota.<br>— Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.<br>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.<br>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.                      | A           | 2     |
| 4320.2    | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br>2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t<br>Nota.<br>— Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.<br>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.<br>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | D           |       |

##### Tyskland

Regleringsreferens : WGK 2, vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)

Tysk lagringsklass (LGK) : LGK 2B - Aerosolbehållare och tändare

Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) : Upptaget i 12:e BImSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (bilaga I) under: 1.2.3.1

Tröskelkvantiteter för aktivitetssektorerna enligt § 1 stycke 1

- Fras 1: 150000 kg
- Fras 2: 500000 kg

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 36 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

#### Nederländerna

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Waterbezwaarlijkheid                                 | : B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : Ingen av komponenterna är listad                               |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Ingen av komponenterna är listad                               |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Ingen av komponenterna är listad                               |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Ingen av komponenterna är listad                               |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : xylene är listad                                               |

#### Danmark

|                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkningar gällande klassificering | : Lägg till kokpunkt; Nödfallsriktlinjer för förvaring av brandfarliga vätskor måste följas                                                         |
| Rekommendationer dansk förordning    | : Ungdomar under 18 år får inte använda produkten<br>Gravida/ammande kvinnor som arbetar med produkten får inte komma i direktkontakt med produkten |

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej tillämplig

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>För följande ämnen i denna blandning har en kemisk säkerhetsanalys utförts</b> |
| n-butylacetat<br>Propan<br>xylene<br>butan<br>etylbenzen                          |

#### AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):

|     |                                                    |           |  |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|--|
| 1.1 | Dokument nr.                                       | Ändrad    |  |
| 2.2 | Skyddsangivelser (CLP)                             | Ändrad    |  |
| 2.2 | Extra fraser                                       | Ändrad    |  |
| 2.2 | Innehåller                                         | Ändrad    |  |
| 3.2 | Sammansättning/information om beståndsdelar        | Ändrad    |  |
| 9.1 | Vattenlöslighet                                    | Tillfogad |  |
| 9.1 | Inledande kokpunkt och kokintervall                | Borttagen |  |
| 9.1 | Flampunkt                                          | Ändrad    |  |
| 9.1 | Smältpunkt/frys punkt                              | Borttagen |  |
| 9.1 | Självantändningstemperatur                         | Borttagen |  |
| 9.1 | Ångtryck                                           | Ändrad    |  |
| 9.1 | Ångdensitet                                        | Tillfogad |  |
| 9.1 | Relativ densitet                                   | Ändrad    |  |
| 9.1 | Kinematisk viskositet                              | Tillfogad |  |
| 9.1 | Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns | Tillfogad |  |
| 9.1 | Relativ evaporationshastighet                      | Tillfogad |  |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 37 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

|     |                                |        |  |
|-----|--------------------------------|--------|--|
|     | (butylacetat=1)                |        |  |
| 9.2 | VOC-halt                       | Ändrad |  |
| 16  | Hänvisningar om<br>ändring(ar) | Ändrad |  |

Förkortningar och akronymer:

|  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generell bedömningsmetodik)                            |
|  | ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar       |
|  | ADR = Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg         |
|  | CLP = Klassificering, märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008              |
|  | IATA = Internationella luftfartsorganisationen                                               |
|  | IMDG = Internationell kod för sjötransport av farligt gods                                   |
|  | LEL = undre explosionsgräns                                                                  |
|  | UEL = övre explosionsgräns                                                                   |
|  | REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier                 |
|  | BTT = Genombrottstid (maximal användningstid)                                                |
|  | DMEL = Härledd minimal effektnivå                                                            |
|  | DNEL = Härledd nolleffektnivå                                                                |
|  | EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration                                                  |
|  | EL50 = Effektiv mediannivå                                                                   |
|  | ErC50 = EC50 avseende tillväxthämning                                                        |
|  | ErL50 = EL50 avseende tillväxthämning                                                        |
|  | EWC = Europeiska avfallskatalogen                                                            |
|  | LC50 = Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                    |
|  | LD50 = Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)                           |
|  | LL50 = Genomsnittlig letal nivå                                                              |
|  | NA = Ej tillämplig                                                                           |
|  | NOEC = Koncentration där ingen effekt observeras                                             |
|  | NOEL: nolleffektnivå                                                                         |
|  | NOELR = Ingen observerad belastningsgradseffekt                                              |
|  | NOAEC = Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                                    |
|  | NOAEL = Ingen observerad skadlig effektnivå                                                  |
|  | N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) = Inte specificerat på annat sätt                    |
|  | OEL = Yrkeshygieniska gränsvärden - gränsvärden för kortvarig exponering (STEL)              |
|  | PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration                                                    |
|  | Kvantitativa strukturaktivitetssamband (QSAR)                                                |
|  | STOT = Specifik organtoxicitet                                                               |
|  | TWA = tidsvägt medelvärde                                                                    |
|  | VOC = Flyktiga organiska föreningar                                                          |
|  | WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act) |

Nyckeldataskällor använda till att sammanställa : ECHA (European Chemicals Agency). LOLI. Supplier SDS.

varuinformati

Utbildningsrådgivning : Personalutbildning i goda rutiner. Får endast hanteras av kvalificerad och auktoriserad personal.

Annan information : Klassificering - Bedömningsmetod: CLP-beräkningsmetod (Artikel 9). Fysikalisk-kemisk farlighetsbedömning: Givna uppgifter är baserade på tester på blandningen som sådan.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)          | Akut dermal toxicitet, kategori 4            |
| Acute Tox. 4 (Inhalation)      | Akut inhalationstoxicitet, kategori 4        |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:ånga) | Akut toxicitet (inandningen:ånga) Kategori 4 |
| Aerosol 1                      | Aerosol, kategori 1                          |

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 38 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   |                                                     | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2  | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2            |
| Aquatic Chronic 3  | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3            |
| Asp. Tox. 1        | Fara vid aspiration, kategori 1                                                               |
| EUH066             | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                                           |
| EUH211             | Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. |
| Eye Irrit. 2       | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                                                |
| Flam. Gas 1A       | Brandfarliga gaser, kategori 1A                                                               |
| Flam. Liq. 1       | Brandfarliga vätskor, kategori 1                                                              |
| Flam. Liq. 2       | Brandfarliga vätskor, kategori 2                                                              |
| Flam. Liq. 3       | Brandfarliga vätskor, kategori 3                                                              |
| H220               | Extremt brandfarlig gas.                                                                      |
| H222               | Extremt brandfarlig aerosol.                                                                  |
| H224               | Extremt brandfarlig vätska och ånga.                                                          |
| H225               | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                           |
| H226               | Brandfarlig vätska och ånga.                                                                  |
| H229               | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                                                 |
| H280               | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.                                    |
| H304               | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                               |
| H312               | Skadligt vid hudkontakt.                                                                      |
| H315               | Irriterar huden.                                                                              |
| H319               | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                             |
| H332               | Skadligt vid inandning.                                                                       |
| H335               | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                                          |
| H336               | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                  |
| H373               | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.                                 |
| H411               | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                    |
| H412               | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                       |
| Press. Gas (Comp.) | Gaser under tryck : Komprimerad gas                                                           |
| Press. Gas (Liq.)  | Gaser under tryck : Kondenserad gas                                                           |
| Skin Irrit. 2      | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                               |
| STOT RE 2          | Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, kategori 2                                   |
| STOT SE 3          | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan                       |

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

|                                                                                   |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD                                  | Sida : 39 / 39                            |
|                                                                                   |                                                     | Utgåva Nr : 3.0                           |
|                                                                                   |                                                     | Utgivningsdatum :<br>21/11/2022           |
|                                                                                   | Quicksilver Light Gray Primer Enamel<br>Spray Paint | Ersätter : 21/04/2022                     |
|                                                                                   |                                                     | 766-01-0344S<br>(Original SDS: E61AUS900) |