

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 1 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form	: Stoffblanding
Handelsnavn	: Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint
UFI	: P87S-WUPW-1A47-5FUR
Produktkode	: 8M0185749
Forstøvningsanordning	: Aerosol
Dokumentnr.	: 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten	
Viktigste brukskategori	: Industriell bruk, Profesjonelt bruk, Bruk av forbrukere
Bruk av stoffet/stoffblandingen	: Maling

1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers - Belgium
 T +32 (0)87 32 32 11
bme.compliance@brunswick.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	: 0032 3 575 55 55
Dette telefonnummeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.	

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 591300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
 Skin Irrit. 2 H315
 Eye Irrit. 2 H319
 STOT SE 3 H336
 STOT RE 2 H373

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 2 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord

Inneholder

Faresetning (CLP)

Sikkerhetssetninger (CLP)

Tilleggssetninger

Tilleggssetninger

Barnesikker lukking

Fareanvisninger som oppfattes ved berøring

- : Fare
- : Aceton, n-butylacetat, xylene
- : H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
- : H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- : H315 - Irriterer huden.
- : H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
- : H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- : H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- : P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
- : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- : P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
- : P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
- : P260 - Ikke innånd tåke, damp, aerosoler.
- : P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
- : P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller, ansiktsvern.
- : P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- : P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.
- : P501 - Innhold og beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.
- : EUH208 - Inneholder cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kan gi en allergisk reaksjon.
- : DIREKTIV 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske komponenter fra bruk av løsemidler i interiørmaling, lakk og billakkeringsprodukter.
- : VOC-innhold : 742 g/l.
- : Maksimalt VOC-innhold: 840 g/l.
- : Ikke anvendelig
- : Gjelder

2.3. Andre farer

Andre farer

- : Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering : Ikke anvendelig.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser $\geq 0,1$ % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 3 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Bestandsdel	
xylen (1330-20-7)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
butan (106-97-8)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
toluen (108-88-3)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Stoff-navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Aceton stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 67-64-1 (EU nr) 200-662-2 (Indeks-Nr.) 606-001-00-8 (REACH-nr.) 01-2119471330-49-xxxx	25 – 40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
n-butylacetat	(CAS-nr) 123-86-4 (EU nr) 204-658-1 (Indeks-Nr.) 607-025-00-1 (REACH-nr.) 01-2119485493-29-xxxx	15 – 25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Propan	(CAS-nr) 74-98-6 (EU nr) 200-827-9 (Indeks-Nr.) 601-003-00-5 (REACH-nr.) 01-2119486944-21-xxxx	10 – 15	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280
xylen stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 1330-20-7 (EU nr) 215-535-7 (Indeks-Nr.) 601-022-00-9 (REACH-nr.) 01-2119488216-32-xxxx	10 – 15	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Hudkontakt), H312 Acute Tox. 4 (Innånding:damp), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 4 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

butan	(CAS-nr) 106-97-8 (EU nr) 203-448-7 (Indeks-Nr.) 601-004-00-0 (REACH-nr.) 01-2119474691-32-xxxx	5 – 10	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280
1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 107-98-2 (EU nr) 203-539-1 (Indeks-Nr.) 603-064-00-3 (REACH-nr.) 01-2119457435-35-xxxx	5 – 10	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Pentan-2-one	(CAS-nr) 107-87-9 (EU nr) 203-528-1 (Indeks-Nr.) -	3 – 5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
isobutan	(CAS-nr) 75-28-5 (EU nr) 200-857-2 (Indeks-Nr.) 601-004-00-0 (REACH-nr.) 01-2119485395-27-xxxx	3 – 5	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280
etylbenzen stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 100-41-4 (EU nr) 202-849-4 (Indeks-Nr.) 601-023-00-4 (REACH-nr.) 01-2119489370-35-xxxx	1 – 3	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Innånding), H332 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt	(CAS-nr) 22464-99-9 (EU nr) 245-018-1	< 1	Repr. 2, H361d
cobalt bis(2-ethylhexanoate)	(CAS-nr) 136-52-7 (EU nr) 205-250-6	≤ 0,1	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Repr. 1A, H360 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
toluen stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 108-88-3 (EU nr) 203-625-9 (Indeks-Nr.) 601-021-00-3 (REACH-nr.) 01-2119471310-51-xxxx	< 0,1	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ytterligere råd	: Førstehjelpspersonell: sørg for deres egne beskyttelse!. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Gi aldri noe i munnen på en ubevist person. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Innånding	: Flytt den rammede ut i frisk luft; hold varm og i ro. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Kontakt med huden	: Ta av tilskitne klær og sko. Vask forsiktig med mye såpe og vann. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Kontakt med øynene	: Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Svelger	: Skyll munn grundig med vann. Gi mye vann å drikke. Ikke fremkall brekninger uten å ha oppsøkt lege. Søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding	: Innånding kan påvirke sentralnervesystemet. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Følgende symptomer kan opptre: Hodepine. Tretthet. Kvalme. Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
Kontakt med huden	: Irriterer huden. Kan gi en allergisk reaksjon.
Kontakt med øynene	: Gir alvorlig øyeirritasjon.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 5 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

- Svelging : Kan forårsake irritasjon av fordøyelsessystemet, kvalme, oppkast og diaré. Følgende symptomer kan opptre: Svimmelhet. Hodepine. Intoxication.
- Kroniske symptomer : Kan forårsake organskader (sentralnervesystem, lever, nyrer) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk. Symptomer kan oppstå på et senere stadium.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

- Egnede brannslukningsmidler : Carbon dioxide, powder. Vannspray.
- Uegnet slukningsmiddel : Sterk vannstråle. Skum.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesifikke farer : Ekstremt brannfarlig aerosol. Antennelsesfare. Damp som er tyngre enn luften og spres på bakkenivå. Dampene er tyngre enn luften og kan bevege seg over store avstander til en antennelseskilde, før flammene slår tilbake til dampenes kilde. Aerosolbokser kan briste og bli til prosjektiler. Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Skal ikke sprayes mot en flamme eller et glødende materiale. Ved varme kan trykket i hermetisk lukkede beholdere eller tanker øke.
- Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbonoksider (CO, CO₂). Nitrogenoksider (NO_x).

5.3. Råd til brannmannskaper

- Brannslukningsinstruksjoner : Evakuer området. Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Hindre spredning av brannslukningsvæsken. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet.
- Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern.
- Andre opplysninger : La ikke slukningsvann renne ned til kloakk eller elver. Avfall destrueres i henhold til lovgivning om miljøvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

- For personell som ikke er nødpersonell : Hold unødvendig personale unna. Unngå opphold på le-siden. Sørg for riktig ventilasjon. Pust ikke inn damper. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Utstyret skal være ordentlig jordnet. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Bruk verktøy som ikke avgir gnister.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

- For nødhjelpspersonell : Sørg for at prosedyrer og opplæring for nødsdekontaminering og -destruksjon er på plass. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

	SIKKERHETSDATABLAD		Side : 6 / 45
			Utgave nr : 2.0
			Utgitt dato : 25/04/2022
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint		Erstatter : 04/06/2021
			766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. La det fordampes og spres. Dem opp for den utspilte væsken. Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbar absorberende materiale og skuffes opp i beholder for avfallsbehandling. Samle opp store mengder utspilt produkt ved pumping (bruk en eksplosjonssikker pumpe eller en håndpumpe). Plassér restene i passende containere med sikte på deponering i henhold til gjeldende regelverk (se seksjon 13). Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Se punkt 13 angående eliminering av rengjøringsavfall.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for riktig ventilasjon. Pust ikke inn damper. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Må ikke blandes med Uforenlige materialer, Se avsnitt 10 om inkompatible materialer. Sørg for maksimal utnyttelse ved hjelp av gode prosesskontroller (temperatur, konsentrasjon, pH-verdi, tid). Unngå utslipp til miljøet. Holdes unna enhver antennelseskilde. Trykkbeholder. Må beskyttes mot solstråler og ikke utsettes for temperatur over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

Hygieniske forhåndsregler : Behold en god industriell hygiene. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ta av forurensede klær. Arbeidsklærne adskilles fra byklær og rengjøres separat. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares på et tørt, kjølig og meget godt ventilert sted. Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i avsnitt 10. Dem opp lagringsanlegg for å hindre jord- og vannforurensning i tilfelle utslipp.

Uforenlige materialer : Oksidasjonsmidler. Syrer. alkalier. Sterke reduksjonsmidler. Hydrogenperoksid. Alkalimetaller. Halogenerte forbindelser. 2-aminoethanol.

Varme og antennelseskilder : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Spesielle regler for emballasjen : Fareanvisninger som oppfattes ved berøring. Åpnede beholdere skal lukkes omhyggelig igjen og oppbevares i stående stilling for å unngå lekkasje.

Innpakningsmaterialer : Må kun lagres i opprinnelig beholder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Maling.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

Pentan-2-one (107-87-9)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	700 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 7 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Pentan-2-one (107-87-9)		
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	1400 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Belgia	OEL STEL	537 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Bulgaria	OEL TWA	700 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL	875 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	716 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	895 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Danmark	OEL TWA [1]	700 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	200 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	710 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	890 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	705 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Hellas	OEL TWA	700 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Hellas	OEL STEL	875 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	250 ppm
Irland	OEL TWA [1]	700 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	200 ppm
Irland	OEL STEL	875 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	250 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Portugal	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Romania	OEL TWA	250 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	71 ppm
Romania	OEL STEL	300 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	85 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	715 mg/m ³
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	894 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	716 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	895 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 8 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Pentan-2-one (107-87-9)		
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	260 mg/m ³ (Referanser (lover/forskrifter): FOR-2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2016-12-22 nr 1860)).
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	75 ppm (Referanser (lover/forskrifter): FOR-2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2016-12-22 nr 1860)).
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	325 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	112,5 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	700 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	1400 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Australia	OES TWA [1]	705 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	200 ppm
Australia	OES STEL	881 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	250 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	530 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1500 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	530 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	150 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	700 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	200 ppm
Aceton (67-64-1)		
EU	IOEL TWA	1210 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	500 ppm
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1200 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	4800 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia	OEL TWA	1210 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Belgia	OEL STEL	2420 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Bulgaria	OEL TWA	600 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL	1400 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	1210 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	500 ppm
Kypros	OEL TWA	1210 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	500 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 9 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Aceton (67-64-1)		
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	600 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	250 ppm
Estland	OEL TWA	1210 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1200 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	500 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	1500 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	630 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	1210 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	500 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	2420 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	1000 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	1200 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	500 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologisk grenseverdi	80 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	1210 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Hellas	OEL TWA	1780 mg/m ³
Hellas	OEL STEL	3560 mg/m ³
Ungarn	AK (OEL TWA)	1210 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	1210 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	500 ppm
Irland	OEL STEL	3630 mg/m ³ (calculated)
Irland	OEL STEL [ppm]	1500 ppm (calculated)
Italia	OEL TWA	1210 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Latvia	OEL TWA	1210 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	1210 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	2420 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Luxemburg	OEL TWA	1210 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	500 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 10 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Aceton (67-64-1)		
Malta	OEL TWA	1210 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	1210 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	2420 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	600 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	1800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	1210 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	500 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	750 ppm
Romania	OEL TWA	1210 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	1210 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	500 ppm
Slovenia	OEL TWA	1210 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Slovenia	OEL STEL	2420 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	1210 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	500 ppm (indicative limit value)
Sverige	NGV (OEL TWA)	600 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	250 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	1200 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	500 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1210 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	500 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	3620 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	1500 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	295 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	125 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	368,75 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	156,25 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1200 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	500 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	2400 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Australia	OES TWA [1]	1185 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	500 ppm
Australia	OES STEL	2375 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	1000 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	2380 mg/m ³
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 11 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Aceton (67-64-1)		
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1190 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	250 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	500 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2500 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	590 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	250 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	2400 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	1000 ppm
n-butylacetat (123-86-4)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	241 mg/m ³ (Butyl acetates)
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Butyl acetates)
Østerrike	MAK (OEL STEL)	480 mg/m ³ (all isomers except tert-Butyl acetate (Butyl acetate)
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (all isomers except tert-Butyl acetate (Butyl acetate)
Belgia	OEL TWA	238 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Belgia	OEL STEL	712 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Bulgaria	OEL TWA	241 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Bulgaria	OEL STEL	723 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	241 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	723 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	950 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	241 mg/m ³ (Butyl acetate, all isomers)
Danmark	OEL TWA [2]	50 ppm (Butyl acetate, all isomers)
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	240 mg/m ³ (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL STEL)	725 mg/m ³ (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetate)
Frankrike	VME (OEL TWA)	710 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	940 mg/m ³
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	200 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	300 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 12 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

n-butylacetat (123-86-4)		
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	62 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Hellas	OEL TWA	710 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Hellas	OEL STEL	950 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	241 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	723 mg/m ³
Irland	OEL STEL	723 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Latvia	OEL TWA	241 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	241 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	723 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	720 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	241 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	723 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	150 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	715 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Romania	OEL STEL	950 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	500 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm
Slovakia	NPHV (OEL C)	700 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	241 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenia	OEL STEL	723 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	150 ppm
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	965 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	241 mg/m ³ (Butyl acetates)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Butyl acetates)

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 13 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

n-butylacetat (123-86-4)		
Sverige	KTV (OEL STEL)	723 mg/m ³ (Butyl acetates)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetates)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	966 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	241 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	723 mg/m ³ (value from the regulation)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (value from the regulation)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	240 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	720 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Australia	OES TWA [1]	713 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	150 ppm
Australia	OES STEL	950 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	200 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetate (all isomers))
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	50 ppm (Butyl acetates, all isomers)
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm (Butyl acetates, all isomers)
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1700 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	710 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	150 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	950 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	200 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	710 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	150 ppm
Propan (74-98-6)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3600 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (gas)
Bulgaria	OEL TWA	1800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	1800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	1000 ppm
Estland	OEL TWA	1800 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 14 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Propan (74-98-6)		
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1500 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen)
Finland	HTP (OEL STEL)	2000 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1100 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	1800 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	1800 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4)))
Latvia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Romania	OEL TWA	1400 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	778 ppm
Romania	OEL STEL	1800 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	7200 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	900 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	500 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	1125 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	625 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7200 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	4000 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2100 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1800 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	1000 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	1800 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	1000 ppm
xylen (1330-20-7)		
EU	IOEL TWA	221 mg/m ³ (pure)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 15 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen (1330-20-7)		
EU	IOEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
EU	IOEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
EU	IOEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
EU	Merknad	Possibility of significant uptake through the skin (pure)
Østerrike	MAK (OEL TWA)	221 mg/m ³ (all isomers)
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (all isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL)	442 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Belgia	OEL TWA	221 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Belgia	OEL STEL	442 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Bulgaria	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Bulgaria	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Bulgaria	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	442 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Kypros	OEL TWA	221 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Kypros	OEL STEL	442 mg/m ³
Kypros	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	109 mg/m ³ (Xylene, all isomers)
Danmark	OEL TWA [2]	25 ppm (Xylene, all isomers)
Estland	OEL TWA	200 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Estland	OEL STEL	450 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	440 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	221 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	220 mg/m ³ (all isomers)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	50 ppm (all isomers)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 16 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen (1330-20-7)		
Tyskland	Biologisk grenseverdi	2000 mg/l Parameter: Methylhippuric(tolur-) acid (all isomers) - Medium: urine - Sampling time: end of shift (all isomers)
Gibraltar	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Gibraltar	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Hellas	OEL TWA	435 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Hellas	OEL STEL	650 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	221 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	442 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	221 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	50 ppm
Irland	OEL STEL	442 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Italia	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Italia	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Italia	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Italia	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Latvia	OEL TWA	221 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	221 mg/m ³ (mixed isomers, pure)
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (mixed isomers, pure)
Litauen	TPRV (OEL STEL)	442 mg/m ³ (mixed isomers, pure)
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (mixed isomers, pure)
Luxemburg	OEL TWA	221 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Luxemburg	OEL STEL	442 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Malta	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Malta	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	210 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	442 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ (mixture of isomers)
Polen	NDSch (OEL STEL)	200 mg/m ³ (mixture of isomers)
Portugal	OEL TWA	221 mg/m ³ (indicative limit value)

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 17 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen (1330-20-7)		
Portugal	OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	442 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Romania	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Romania	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Romania	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
Slovakia	NPHV (OEL C)	442 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	221 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenia	OEL STEL	442 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	50 ppm (indicative limit value)
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	442 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	221 mg/m ³ (Xylene)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Xylene)
Sverige	KTV (OEL STEL)	442 mg/m ³ (Xylene)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (Xylene)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	441 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	108 mg/m ³ H
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm H
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	135 mg/m ³ H
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm H
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	435 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	100 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	870 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Australia	OES TWA [1]	350 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	80 ppm
Australia	OES STEL	655 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	150 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	651 mg/m ³
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	434 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 18 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen (1330-20-7)		
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	435 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	100 ppm
butan (106-97-8)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	800 ppm (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1600 ppm
Belgia	OEL STEL	2370 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	980 ppm
Bulgaria	OEL TWA	1900 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³ 22 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	600 ppm 10 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	1810 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Danmark	OEL TWA [1]	1200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	500 ppm
Estland	OEL TWA	1500 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	800 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL STEL)	2400 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	800 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	2400 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	2350 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	2350 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	9400 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	1000 ppm (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4))
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated)
Latvia	OEL TWA	300 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 19 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

butan (106-97-8)		
Polen	NDSch (OEL STEL)	3000 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	2400 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL STEL	9600 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	600 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	1810 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	600 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	250 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	750 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	312,5 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	800 ppm (Butane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7600 mg/m ³ (Butane)
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	3200 ppm (Butane)
Australia	OES TWA [1]	1900 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	800 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	800 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1600 ppm (>10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	800 ppm
1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)		
EU	IOEL TWA	375 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	100 ppm
EU	IOEL STEL	568 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	150 ppm
EU	Merknad	Possibility of significant uptake through the skin
Østerrike	MAK (OEL TWA)	187 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	187 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Østerrike	OEL C	187 mg/m ³
Østerrike	OEL Ceiling [ppm]	50 ppm
Belgia	OEL TWA	184 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Belgia	OEL STEL	369 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 20 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)		
Belgia	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Bulgaria	OEL TWA	375 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Bulgaria	OEL STEL	568 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	375 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	100 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	568 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Kypros	OEL TWA	375 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Kypros	OEL STEL	568 mg/m ³
Kypros	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	270 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	185 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	50 ppm
Estland	OEL TWA	375 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Estland	OEL STEL	568 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	370 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	100 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	560 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	188 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	375 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	370 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	100 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologisk grenseverdi	15 mg/l Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	375 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Gibraltar	OEL STEL	568 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Hellas	OEL TWA	360 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Hellas	OEL STEL	1080 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 21 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)		
Hellas	OEL STEL [ppm]	300 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	375 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	568 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	375 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	100 ppm
Irland	OEL STEL	568 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Italia	OEL TWA	375 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Italia	OEL STEL	568 mg/m ³
Italia	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Latvia	OEL TWA	375 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	190 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	75 ppm
Luxemburg	OEL TWA	375 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Luxemburg	OEL STEL	568 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Malta	OEL TWA	375 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Malta	OEL STEL	568 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	375 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	563 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	180 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	360 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	375 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	568 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	150 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	375 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Romania	OEL STEL	568 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	375 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 22 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)		
Slovakia	NPHV (OEL C)	568 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	375 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Slovenia	OEL STEL	568 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	375 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	100 ppm (indicative limit value)
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	568 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	190 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	568 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	375 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	100 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	560 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	180 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	225 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	360 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	100 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	720 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Australia	OES TWA [1]	369 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	100 ppm
Australia	OES STEL	553 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	150 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	553 mg/m ³
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	369 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	360 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	540 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	150 ppm
isobutan (75-28-5)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 23 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

isobutan (75-28-5)		
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	800 ppm (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³ (Butane both isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1600 ppm (Butane both isomers)
Estland	OEL TWA	1900 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	800 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL STEL)	2400 mg/m ³ (Butane)
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm (Butane)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	2400 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	2400 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	9600 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (including Butane (all isomers))
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	800 ppm (including Butane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7600 mg/m ³ (Butane)
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	3200 ppm (Butane)
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	800 ppm
etylbenzen (100-41-4)		
EU	IOEL TWA	442 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	100 ppm
EU	IOEL STEL	884 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	200 ppm
EU	Merknad	Possibility of significant uptake through the skin
Østerrike	MAK (OEL TWA)	440 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	880 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Belgia	OEL TWA	87 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Belgia	OEL STEL	551 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	125 ppm
Bulgaria	OEL TWA	435 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL	545 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	442 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 24 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

etylbenzen (100-41-4)		
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	100 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	884 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Kypros	OEL TWA	442 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Kypros	OEL STEL	884 mg/m ³
Kypros	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	217 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	50 ppm
Estland	OEL TWA	442 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Estland	OEL STEL	884 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	880 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	88,4 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	88 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	20 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologisk grenseverdi	250 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	442 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Gibraltar	OEL STEL	884 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Hellas	OEL TWA	435 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Hellas	OEL STEL	545 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	125 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	442 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	884 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	442 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 25 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

etylbenzen (100-41-4)		
Irland	OEL TWA [2]	100 ppm
Irland	OEL STEL	884 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Italia	OEL TWA	442 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Italia	OEL STEL	884 mg/m ³
Italia	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Latvia	OEL TWA	442 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	442 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	884 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Luxemburg	OEL TWA	442 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Luxemburg	OEL STEL	884 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Malta	OEL TWA	442 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Malta	OEL STEL	884 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	215 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	430 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	200 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	400 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	442 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	884 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	200 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	442 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Romania	OEL STEL	884 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	442 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm
Slovakia	NPHV (OEL C)	884 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	442 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Slovenia	OEL STEL	884 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 26 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

etylbenzen (100-41-4)		
Slovenia	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	441 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	100 ppm (indicative limit value)
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	884 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	220 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	884 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	441 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	100 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	552 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	125 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	20 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	5 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	30 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	220 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Australia	OES TWA [1]	434 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	100 ppm
Australia	OES STEL	543 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	125 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	800 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	435 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	545 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	125 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	435 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	100 ppm
toluen (108-88-3)		
EU	IOEL TWA	192 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	50 ppm
EU	IOEL STEL	384 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	100 ppm
EU	Merknad	Possibility of significant uptake through the skin

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 27 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	190 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	380 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Belgia	OEL TWA	77 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Belgia	OEL STEL	384 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Bulgaria	OEL TWA	192 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Bulgaria	OEL STEL	384 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	192 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	384 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Kypros	OEL TWA	192 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Kypros	OEL STEL	384 mg/m ³
Kypros	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	94 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	25 ppm
Estland	OEL TWA	192 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Estland	OEL STEL	384 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	81 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	25 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	380 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	76,8 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	384 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	190 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	50 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 28 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)		
Tyskland	Biologisk grenseverdi	600 µg/l Parameter: Toluene - Medium: whole blood - Sampling time: immediately after exposure 75 µg/l Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: end of shift 1,5 mg/l Parameter: o-Cresol (after hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts 1,5 mg/l Parameter: o-Cresol (after hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	192 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Gibraltar	OEL STEL	384 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Hellas	OEL TWA	192 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Hellas	OEL STEL	384 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	190 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	380 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	192 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	50 ppm
Irland	OEL STEL	384 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Italia	OEL TWA	192 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Latvia	OEL TWA	50 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	14 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	192 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	384 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Luxemburg	OEL TWA	192 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Luxemburg	OEL STEL	384 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Malta	OEL TWA	192 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Malta	OEL STEL	384 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	150 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 29 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)		
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	384 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	200 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	192 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	384 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	192 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Romania	OEL STEL	384 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	192 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
Slovakia	NPHV (OEL C)	384 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	192 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenia	OEL STEL	384 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	192 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	50 ppm (indicative limit value)
Spania	VLA-EC (OEL STEL)	384 mg/m ³
Spania	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	192 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	384 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	191 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	384 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	94 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	141 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	190 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Sveits	KZGW (OEL STEL)	760 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Australia	OES TWA [1]	191 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	50 ppm
Australia	OES STEL	574 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 30 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)		
Australia	OES STEL [ppm]	150 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	188 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	500 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	375 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	560 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	150 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	200 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL C [ppm]	300 ppm

Ytterligere informasjon

: Anbefalt overvåkningsmetode :. Personlufterkontroll. Kontroll av luften i rommet

8.2. Eksponeringskontroll

Teknisk(e) mål

: Sørg for riktig ventilasjon. Organisasjonelle tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet.

Personlig verneutstyr

: Typen av berneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesielle arbeidsplassen.

Håndvern

: Bruk kjemisk resistente hansker (kontrollert i henhold til EN 374) . Egnet material: Barrier® (PE/PA/PE). Nitrilgummi. Tykkelse : >= 0,2 mm. Gjennombruddstid: > 4h. Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde.

Øyebeskyttelse

: Bruk et egnet øyevern (EN166): Vernebriller

Kroppsvern

: Bruk egnede verneklær

Åndedrettsvern

: Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern. Halvmaske (EN 140). helmaske (DIN EN 136). Filtertype: A2/P3 (EN 14387). Respirasjonsbeskyttelsens filterklasse må tilpasses den maksimale skadestoffkonsentrasjonen (gass/damp/spray/partikler) som kan oppstå når produktet brukes. Ved konsentrasjonsoverskridelse må det brukes gassfiltermaske med separat oksygentilførsel. (EN 137)

Beskyttelse mot termiske farer

: Ikke påkrevet ved normale bruksforhold. Bruk dedikert utstyr.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

: Unngå utslipp til miljøet. Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: Væske
Utseende	: Aerosol.
Farge	: Sort.
Lukt	: Oppløsningsmiddel.
Lukterskel	: Ingen data tilgjengelige

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 31 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

pH	: Ikke anvendelig
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: Ingen data tilgjengelige
Smelte- / frysepunkt	: Ikke anvendelig
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt/kokeområde, start	: Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt	: -18 °C (Acetone)
Selvantennelsestemperatur	: > 432 °C (xylene)
Nedbrytningstemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ekstremt brannfarlig aerosol.
Damptrykk	: 247 hPa (20 °C) (Acetone)
Damp tetthet	: Ingen data tilgjengelige
Relativ tetthet	: 0,75 g/cm ³
Løselighet	: Vann: Ingen data tilgjengelige
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	: Ingen data tilgjengelige
Kinetisk viskositet	: Ingen data tilgjengelige
Dynamisk viskositet	: Ingen data tilgjengelige
Eksplorative egenskaper	: Dampene kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft.
Brannfarlige egenskaper	: ikke bestemt.
Eksplasjonsgrenser	: Ingen data tilgjengelige
Partikkelstørrelse	: Ikke anvendelig
Partikkels størrelsefordeling	: Ikke anvendelig
Partikkelfasong	: Ikke anvendelig
Partikkels størrelsesforhold	: Ikke anvendelig
Partikkels aggregeringsstatus	: Ikke anvendelig
Partikkels agglomerasjonsstatus	: Ikke anvendelig
Partikkels spesifikke flateareale	: Ikke anvendelig
Partikkels støvbarhet	: Ikke anvendelig

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

% Av brennbare ingredienser : 100

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

VOC-innhold : 742 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ekstremt brannfarlig aerosol. Henvisning til andre avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 32 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Antennes ved eksponering for sterk varme og i fri luft. Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder. Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering.

10.5. Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler. Syrer. alkalier. Sterke reduksjonsmidler. Hydrogenperoksid. alkalimetaller. Halogenerte forbindelser. 2-aminoethanol. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Henvielse til andre avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Pentan-2-one (107-87-9)	
LD50/oralt/rotte	1600 mg/kg
LD50/dermalt/rotte	6480 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	2000 – 4000 ppm/4h
cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7)	
LD50/dermalt/kanin	> 5000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte	> 10 mg/l (Exposure time: 1 h)
Aceton (67-64-1)	
LD50/oralt/rotte	> 2000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 2000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte	> 20 mg/l
n-butylacetat (123-86-4)	
LD50/oralt/rotte	10760 mg/kg
LD50 oralt	10760 mg/kg Rotte
LD50/dermalt/kanin	> 14000 mg/kg
LD50 dermalt	> 14000 mg/kg kanin
LC50/innånding/4h/rotte	0,74 mg/l/4h
Propan (74-98-6)	
LC50/innånding/4h/rotte	513 mg/l/4h , 280000 ppm.
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)
xylen (1330-20-7)	
LD50/oralt/rotte	4,3 g/kg
LD50/dermalt/kanin	> 1,7 g/kg
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	5000 ppm/4h
LC50 Inhalering - Rotte (Damper)	> 20 mg/l/4h
butan (106-97-8)	
LC50/innånding/4h/rotte	539600 ppm , 57,42% (Exposure time: 2 h)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 33 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)	
LD50/oralt/rotte	2000 – 5000 mg/kg
LD50 oralt	> 2000 mg/kg Rotte
LD50/dermalt/rotte	> 5000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	13 g/kg
LD50 dermalt	> 5000 mg/kg Rotte
LC50/innånding/4h/rotte	> 7559 ppm (Exposure time: 6 h)
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	> 7559 ppm (Exposure time: 6 h)

isobutan (75-28-5)	
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)

etylbenzen (100-41-4)	
LD50/oralt/rotte	3500 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	15400 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	4000 ppm/4h

toluen (108-88-3)	
LD50/oralt/rotte	> 5000 mg/kg
LD50/dermalt/rotte	12124 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 5000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte	> 20 mg/l

Hudetsing/hudirritasjon	: Irriterer huden. pH: Ikke anvendelig
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Gir alvorlig øyeirritasjon. pH: Ikke anvendelig
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) Inneholder cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kan gi en allergisk reaksjon
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Kreftframkallende egenskap	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Giftighet for reproduksjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering	: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
STOT – gjentatt eksponering	: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. sentralnervesystem Lever nyrer
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Forstøvningsanordning	Aerosol
Kinetisk viskositet	Ingen data tilgjengelige

Andre skadevirkninger : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 34 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Andre opplysninger : Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene. For ytterligere informasjon, se seksjon 4.

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

11.2.2 Andre opplysninger

Andre skadevirkninger : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Andre opplysninger : Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene, For ytterligere informasjon, se seksjon 4

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Egenskaper som påvirker omgivelsene : I henhold til kriteriene for EC-plassering og merking som "miljøfarlig", skal ikke stoffet/produktet merkes som miljøfarlig.

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

Pentan-2-one (107-87-9)	
LC50 - Fisk [1]	1190 – 1290 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
Aceton (67-64-1)	
LC50 - Fisk [1]	> 100 mg/l (96h)
LC50 - Fisk [2]	6210 – 8120 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - Krepsdyr [1]	> 100 mg/l (48h)
EC50 - Krepsdyr [2]	12600 – 12700 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
ErC50 alger	> 100 mg/l (96h)
n-butylacetat (123-86-4)	
LC50 - Fisk [1]	(96h) 18 mg/l
EC50 - Krepsdyr [1]	(48h) 44 mg/l
EC50 72h - Alger [1]	674,7 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
Propan (74-98-6)	
LC50 - Fisk [1]	49,9 mg/l

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 35 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen (1330-20-7)	
LC50 - Fisk [1]	1 - 10 mg/l (96h)
EC50 - Krepsdyr [1]	1 - 10 mg/l (48h)
EC50 72h - Alger [1]	1 - 10 mg/l (72h)
ErC50 alger	1- 10 mg/l
IC50, alge	2.2 mg/l (72 timer)

butan (106-97-8)	
LC50 - Fisk [1]	24,11 – 49,9 mg/l (QSAR)
EC50 - Krepsdyr [1]	14,22 mg/l (anslått verdi) QSAR
EC50 72h - Alger [1]	7,71 mg/l (anslått verdi) QSAR

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)	
LC50 - Fisk [1]	20,8 g/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - Krepsdyr [1]	(48h)> 21000 mg/l

isobutan (75-28-5)	
LC50 - Fisk [1]	24,11 – 147,54 mg/l (96h)
EC50 - Krepsdyr [1]	14,22 – 69,43 mg/l (48h)
ErC50 alger	7,71 – 19,37 mg/l

etylbenzen (100-41-4)	
LC50 - Fisk [1]	11 - 18 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
LC50 - Fisk [2]	4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static])
EC50 - Krepsdyr [1]	1,8 – 2,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Alger [1]	4,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72h - Alger [2]	2,6 – 11,3 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96h - Alger [1]	> 438 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 96h - Alger [2]	1,7 – 7,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])

toluen (108-88-3)	
LC50 - Fisk [1]	5,5 mg/l (96h)
LC50 - Fisk [2]	12,6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
LC50 - Andre vannorganismer [1]	3,78 mg/l efter 2 dager
EC50 - Krepsdyr [1]	5,46 – 9,83 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
EC50 - Krepsdyr [2]	11,5 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Alger [1]	12,5 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96h - Alger [1]	> 433 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC kronisk, fisk	1,4 mg/l

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 36 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

NOEC kronisk, alger	10 mg/l
NOEC (ytterligere informasjon)	NOEC Virvelløse dyr. 7 dager 0.74 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Persistens og nedbrytbarhet	Ingen ytterligere informasjon foreligger.
xylen (1330-20-7)	
Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.
butan (106-97-8)	
Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	50 % (3,46d QSAR)
toluen (108-88-3)	
Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	Ingen data tilgjengelige
Bioakkumuleringsevne	Ingen ytterligere informasjon foreligger.

Pentan-2-one (107-87-9)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	0,91

Aceton (67-64-1)	
BCF - Fisk [1]	0,69
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	-0,24

n-butylacetat (123-86-4)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	1,81 (at 23 °C)

Propan (74-98-6)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	2,3

xylen (1330-20-7)	
BCF - Fisk [1]	0,6 – 15
Biokonsentrasjonsfaktor	7.4 - 18.5

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 37 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	3,16
Bioakkumuleringsevne	Lav.

butan (106-97-8)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	2,89
Bioakkumuleringsevne	Låg potential.

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)	
BCF - Fisk [1]	< 2
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	-0,437

isobutan (75-28-5)	
BCF - Fisk [1]	1,57 – 1,97

etylbenzen (100-41-4)	
BCF - Fisk [1]	15
Biokonsentrasjonsfaktor	79,43
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	3,2
Bioakkumuleringsevne	Lav.

toluen (108-88-3)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	2,73
Bioakkumuleringsevne	Låg potential.

12.4. Mobilitet i jord

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Mobilitet i jord	Ingen data tilgjengelige

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Resultater av PBT-vurdering	Ikke anvendelig

Bestanddel	
xylen (1330-20-7)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 38 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

butan (106-97-8)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
toluen (108-88-3)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper

: Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger

: Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingmetoder

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje

: Unngå utslipp til miljøet. Eliminer tomme beholdere og avfall på en sikker måte. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering. Henvend deg til framstiller eller leverandør for informasjon om gjenvinning. Resirkulering foretrekkes fremfor eliminering eller forbrenning. Dersom resirkulering ikke er mulig, elimineres produktet i henhold til lokale regler om eliminering av avfall. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. Impregnerte emner deponeres i henhold til gjeldende regelverk. Forpakninger som er blitt forurenset av produktet: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Bruk aldri trykk for å tømme beholderen.

Europeisk avfallskatalog (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Produktet og beholderen elimineres som farlig avfall
 Avfallskoder skal tildeles av brukeren, helst i kommunikasjon med relevante avfallsmyndigheter
 De følgende avfallskodene er kun forslag:
 14 06 03*
 15 01 04 - Metallic packaging

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer				
1950	1950	1950	1950	1950
14.2. FN-forsendelsesnavn				
AEROSOLBEHOLDER E	AEROSOLS	Aerosols, flammable	AEROSOLBEHOLDER E	AEROSOLBEHOLDER E
Transportdokumentbeskrivelse				
UN 1950 AEROSOLBEHOLDER E, 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1	UN 1950 AEROSOLBEHOLDER E, 2.1	UN 1950 AEROSOLBEHOLDER E, 2.1

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 39 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.3. Transportfareklasse(r)				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Emballasjegruppe				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.5. Miljøfarer				
Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler ved bruk : Ingen data tilgjengelige

- Veittransport

Klassifiseringskode (ADR) : 5F
 Spesiell bestemmelse : 190, 327, 344, 625
 Begrensede mengder (ADR) : 1I
 Unntatte mengder (ADR) : E0
 Emballeringsbestemmelser (ADR) : P207
 Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR) : PP87, RR6, L2
 Bestemmelser om samemballering (ADR) : MP9
 Transportkategori (ADR) : 2
 Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) : V14
 Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (ADR) : CV9, CV12
 Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR) : S2
 Tunnelbegrensningskode : D

- Sjøfart

Spesiell bestemmelse (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
 Emballeringsinstrukser (IMDG) : P207, LP200
 Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) : PP87, L2
 EmS-nr. (Brann) : F-D
 EmS-nr. (Spill) : S-U
 Stuingskategori (IMDG) : Ingen
 Oppbevaring og håndtering (IMDG) : SW1, SW22

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 40 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Segregering (IMDG) : SG69

- Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA) : E0
PCA begrensede mengder (IATA) : Y203
PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 30kgG
PCA emballasjeveiledning (IATA) : 203
PCA maks. nettomengde (IATA) : 75kg
CAO emballasjeveiledning (IATA) : 203
CAO maks. nettomengde (IATA) : 150kg
Spesielle bestemmelser (IATA) : A145, A167, A802
ERG-kode (IATA) : 10L

- Vannveistransport

Klassifiseringskode (ADN) : 5F
Spesiell bestemmelse (ADN) : 190, 327, 344, 625
Begrensede mengder (ADN) : 1 L
Unntatte mengder (ADN) : E0
Utstyr påkrevet (ADN) : PP, EX, A
Ventilasjon (ADN) : VE01, VE04
Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) : 1

- Jernbanetransport

Klassifiseringskode (RID) : 5F
Spesiell bestemmelse (RID) : 190, 327, 344, 625
Begrensede mengder (RID) : 1L
Unntatte mengder (RID) : E0
Emballeringsinstrukser (RID) : P207, LP200
Spesielle emballeringsbestemmelser (RID) : PP87, RR6, L2
Bestemmelser om samemballering (RID) : MP9
Transportkategori (RID) : 2
Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID) : W14
Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (RID) : CW9, CW12
Ekspressgods (RID) : CE2
Fareidentifikasjonsnummer (RID) : 23

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Kode: IBC : Ingen data tilgjengelige.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 41 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Følgende restriksjoner gjelder i henhold til tillegg XVII i REACH-forordning (EU) nr. 1907/2006:

3(a) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint ; Pentan-2-one ; Aceton ; n-butylacetat ; xylene ; 1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter ; etylbenzen ; toluen
3(b) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint ; Pentan-2-one ; cobalt bis(2-ethylhexanoate) ; Aceton ; n-butylacetat ; xylene ; 1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter ; etylbenzen ; toluen
3(c) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1	cobalt bis(2-ethylhexanoate) ; etylbenzen ; toluen
40. Stoffer som oppfyller kriteriene til antenningelighet i direktiv 67/548/EØF og er klassifisert som brannfarlige, svært brannfarlige eller ekstremt brannfarlige uansett om de er oppført i del 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller ikke.	Pentan-2-one ; Aceton ; n-butylacetat ; Propan ; xylene ; butan ; 1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter ; isobutan ; etylbenzen ; toluen
48. Toluene	toluene

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

VOC-innhold : 742 g/l

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Frankrike

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.text	Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.		
4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 42 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	D	
--------	--	---	--

Tyskland

Regelverksreferanse : WGK 2, farlig for vann (Klassifisering i henhold til AwSV, Bilag 1)

Tysk oppbevarings klassifisering (LGK) : LGK 2B - Aerosoler

Forordning om farlige hendelser (12. BlmSchV) : Oppført i 12. BlmSchV (dekret om beskyttelse mot utslipp) (bilag I) under: 1.2.3.1

Terskelmengder for aktivitetssektorene i henhold til § 1 stk. 1

- Setning 1: 150000 kg
- Setning 2: 500000 kg

Nederland

Waterbezwaarlijkheid : B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : xylene, toluen er oppført på listen

Danmark

Merknader vedrørende klassifiseringen : Legg til kokepunkt; Krisehåndtering retningslinjer for oppbevaring av brannfarlige væsker må følges

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Produktet er ikke tillatt brukt av unge mennesker under 18 år

Gravide/ammende kvinner som arbeider med produktet må ikke være i direkte kontakt med produktet

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke anvendelig

En vurdering av den kjemiske sikkerheten er foretatt for følgende stoffer i denne blandingen
Aceton n-butylacetat Propan xylen butan 1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter etylbenzen

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 43 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:

1.1	UFI	Tilføyet	
1.1	Produktkode	Endret	
2.1	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	Endret	
2.2	Merkingselementer	Endret	
3.2	Sammensetning/oppl ysninger om bestanddeler	Endret	
8.1	Kontrollparametrer	Endret	
8.2	Øyebeskyttelse	Endret	
8.2	Åndedretssvern	Endret	
8.2	Håndvern	Endret	
9.1	Relativ tetthet	Endret	
9.2	VOC-innhold	Endret	
11.1	Opplysninger om toksikologiske virkninger	Endret	
12.1	Giftighet	Endret	
15.1	Opplysninger om regelverk	Endret	
16	Endringsindikasjoner	Tilføyet	

Forkortelser og akronymer:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generelle vurderingsmetoder)
	ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
	ADR = Europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
	CLP = Forordning om klassifisering, merking og emballering i henhold til 1272/2008/EU
	IATA = Internasjonal organisasjon for flyselskaper
	IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (forskrifter om transport av farlig gods til sjøs)
	LEL = Nedre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
	UEL = øvre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
	REACH = Registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
	BTT = Penetrasjonstid (maksimal varighet)
	DMEL = Avledet nivå med minimal virkning
	DNEL = Avledede ingen virkning nivå
	EC50 = Median for effektiv konsentrasjon
	EL50 = Median for effektivt nivå
	ErC50 = EC50 i form av reduksjon av veksthastighet
	ErL50 = EL50 i form av reduksjon av veksthastighet
	EWC = Europeisk avfallskatalog
	LC50 = Dødelig konsentrasjon for 50% av individene
	LD50 = Dødelig dose for 50% av individene
	LL50 = Median dødelig nivå
	NA = Ikke anvendelig
	NOEC = No observed effect concentration (konsentrasjon uten observert virkning)
	NOEL: dose uten merkbar effekt
	NOELR = No observed effect loading rate (ingen observerbar effektbelastning)
	NOAEC = No observed adverse effect concentration (konsentrasjon uten observert skadelig virkning)
	NOAEL = Ingen påviste negative virkningsnivå
	N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') = Ikke allerede spesifisert

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 44 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

	OEL = Grenser for eksponering i arbeidsluft - Grenser for korttidseksponering (STEL-grenser)
	PNEC = Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
	Kvantitativ struktur-aktivitetrelasjon (QSAR)
	STOT = Spesifikk målorgan systemisk giftighet
	TWA = tidsmålt gjennomsnitt
	VOC = Flyktige organiske sammensetninger
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Kilder av nøkkeldata som brukes for å : ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået). LOLI. Supplier SDS.
kompile databladet

Råd om opplæring : Opplæring av personalet i god praksis. Må kun håndteres av kvalifisert og autorisert personale.

Andre opplysninger : Plassering - Evalueringsmetode: Beregningsmetode i CLP (Artikkel 9).
Vurdering av fysisk-kjemisk farer: Den gitte informasjonen er basert på prøver på selve blandingen.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Acute Tox. 4 (Hudkontakt)	Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Innånding)	Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Innånding:damp)	Akutt giftighet (Innånding:damp) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Aerosol 1	Aerosoler, Kategori 1
Aquatic Acute 1	Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, Kategori 1
EUH208	Inneholder cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kan gi en allergisk reaksjon
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2
Flam. Gas 1A	Brannfarlige gasser, Kategori 1A
Flam. Liq. 2	Brannfarlige væsker, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brannfarlige væsker, Kategori 3
H220	Ekstremt brannfarlig gass.
H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H229	Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280	Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H302	Farlig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 45 / 45
		Utgave nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgitt dato : 25/04/2022
		Erstatter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H360	Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
H361d	Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Press. Gas (Liq.)	Gasser under trykk : Flytende gass
Repr. 1A	Reproduksjonstoksisitet, Kategori 1A
Repr. 2	Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
Skin Sens. 1	Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1
STOT RE 2	Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, Kategori 2
STOT SE 3	Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ANSVARSRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arket gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.