

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 1 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
 Handelsnamn : Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint
 UFI : P87S-WUPW-1A47-5FUR
 Produktkod : 8M0185749
 förångaren : Aerosol
 Dokument nr. : 766-01-0343S
 (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten
 Huvudanvändningskategori : Industriell användning, Yrkesmässig användning, Konsumentanvändning
 Användning av ämnet eller beredningen : Färg

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers - Belgium
 T +32 (0)87 32 32 11
bme.compliance@brunswick.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 0032 3 575 55 55
 Detta telefonnummer är tillgängligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i veckan.

Land	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer
Finland	Myrkytystietokeskus	Stenbäckinkatu 9 PO BOX 100 29 Helsinki	+358 9 471 977 +358 800 147 111
Sverige	Giftinformationscentralen	Box 60 500 171 76 Stockholm	112 – begär Giftinformation +46 10 456 6700 (Från utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
 Skin Irrit. 2 H315
 Eye Irrit. 2 H319
 STOT SE 3 H336

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 2 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

STOT RE 2 H373

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord

Innehåller

Faroangivelser (CLP)

: Fara
: Aceton, n-butylacetat, xylene
: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 - Irriterar huden.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.

Skyddsangivelser (CLP)

: P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 - Inandas inte dimma, ångor, sprid.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 - Bortskaffa Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsstation.

Extra fraser

: EUH208 - Innehåller kobolt bis (2-ethylhexanoat). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Extra fraser

: DIREKTIV 2004/42/EG om begränsningar av utsläpp av flyktiga organiska föreningar från användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt i produkter för omlackering av fordon.
VOC-halt : 742 g/l.
Maximi-VOC-halt: 840 g/l.

Barnskyddande förslutning

Taktil varning

: Gäller inte
: Tillämplig

2.3. Andra faror

Andra faror

: Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen : Gäller inte.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 3 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömt enligt REACH bilaga XIII

Komponent	
xylen (1330-20-7)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
butan (106-97-8)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
toluen (108-88-3)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Gäller inte

3.2. Blandningar

Ämnets namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Aceton ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	(CAS nr) 67-64-1 (EC nr) 200-662-2 (Index-nr) 606-001-00-8 (REACH-nr) 01-2119471330-49-xxxx	25 – 40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
n-butylacetat	(CAS nr) 123-86-4 (EC nr) 204-658-1 (Index-nr) 607-025-00-1 (REACH-nr) 01-2119485493-29-xxxx	15 – 25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Propan	(CAS nr) 74-98-6 (EC nr) 200-827-9 (Index-nr) 601-003-00-5 (REACH-nr) 01-2119486944-21-xxxx	10 – 15	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 4 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	(CAS nr) 1330-20-7 (EC nr) 215-535-7 (Index-nr) 601-022-00-9 (REACH-nr) 01-2119488216-32-xxxx	10 – 15	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation: ånga), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304
butan	(CAS nr) 106-97-8 (EC nr) 203-448-7 (Index-nr) 601-004-00-0 (REACH-nr) 01-2119474691-32-xxxx	5 – 10	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280
1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	(CAS nr) 107-98-2 (EC nr) 203-539-1 (Index-nr) 603-064-00-3 (REACH-nr) 01-2119457435-35-xxxx	5 – 10	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Pentan-2-one	(CAS nr) 107-87-9 (EC nr) 203-528-1 (Index-nr) -	3 – 5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
isobutan	(CAS nr) 75-28-5 (EC nr) 200-857-2 (Index-nr) 601-004-00-0 (REACH-nr) 01-2119485395-27-xxxx	3 – 5	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280
etylbenzen ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	(CAS nr) 100-41-4 (EC nr) 202-849-4 (Index-nr) 601-023-00-4 (REACH-nr) 01-2119489370-35-xxxx	1 – 3	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt	(CAS nr) 22464-99-9 (EC nr) 245-018-1	< 1	Repr. 2, H361d
kobolt bis (2-ethylhexanoate)	(CAS nr) 136-52-7 (EC nr) 205-250-6	≤ 0,1	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Repr. 1A, H360 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
toluen ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	(CAS nr) 108-88-3 (EC nr) 203-625-9 (Index-nr) 601-021-00-3 (REACH-nr) 01-2119471310-51-xxxx	< 0,1	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Övrig information	: Förstahjälpare: Var uppmärksam på egenskyddet!. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ge aldrig en medvetlös person något att äta. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Inandning	: För bort den skadade till frisk luft och håll varm och i viloposition. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.
Kontakt med huden	: Ta av nedsmutsade kläder och skor. Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.
Kontakt med ögon	: Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 5 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Förtäring : Skölj munnen ordentligt med vatten. Ge rikligt med vatten att dricka. Framkalla inte kräkning utan att rådfråga läkare. Sök läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning : Inandning kan orsaka effekter på centrala nervsystemet. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Följande symptom kan uppträda: Huvudvärk. Trötthet. Illamående. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

Kontakt med huden : Irriterar huden. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Kontakt med ögon : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förtäring : Kan orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, kräkning och diarré. Följande symptom kan uppträda: Yrsel. Huvudvärk. Intoxication.

Kroniska symptom : Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet, lever, njurar) genom lång eller upprepade exponering.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt. Symptomens uppträdande kan fördröjas.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Carbon dioxide, powder. Vattenridå.

Olämpligt släckningsmedel : Koncentrerad vattenstråle. Skum.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Specifika risker : Extremt brandfarlig aerosol. Antändningsrisk. Ångorna är tyngre än luften och breder ut sig i markhöjd. Ångorna är tyngre än luft och kan förflytta sig över stora avstånd till en antändningskälla och flamma tillbaka till ångkällan. Aerosolburkar kan gå sönder och flyga omkring som projektiler. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. Spruta inte mot öppen låga eller glödande material. Vid uppvärmning föreligger risk för tryckökning i hermetiskt förslutna behållare eller tankar.

Farliga sönderdelningsprodukter : koloxid (CO, CO₂). Kväveoxider (NO_x).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner : Utrym området. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Däm upp och begränsa släckvätskan. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask.

Annan information : Låt inte avrinning från brandbekämpning rinna ner i dräneringar eller vattendrag. Avyttra avfall i enlighet med miljölagstiftning.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 6 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

För annan personal än räddningspersonal : Evakuera överflödiga personer. Ska hållas i riktning mot vinden. Se till att ventilationen är tillräcklig. Ångor får ej inandas. Förhindra spridning av dimma i luften på arbetsplatsen eller använd andningsskydd. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd rekommenderad skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Utrustningen skall vara ordentligt jordad. Använd explosionssäker utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

6.1.2. För räddningspersonal

För räddningspersonal : Kontrollera att rutiner och utbildning för akut sanering och avyttring finns tillgängliga. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt inte produkten rinna ut i ytvatten eller dräneringar. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Låt förångas och spridas. Däm upp utspild vätska. Små mängder av utspild vätska: samla upp med icke brännbart absorberande material och skyffla upp i behållare för bortskaffande. Samla upp större spill genom pumpning (använd en explosionssäker pump eller en handpump). Placera i lämplig behållare för avyttring i enlighet med avfallsbestämmelser (se avsnitt 13). Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är tillräcklig. Ångor får ej inandas. Förhindra spridning av dimma i luften på arbetsplatsen eller använd andningsskydd. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Undvik att blanda med Oförenliga material, Se sektion 10 om inkompatibla material. Säkerställ bra processkontroll för att undvika onödigt utsläpp av avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-värde, tid). Undvik utsläpp till miljön. Avlägsna alla antändningskällor. Tryckbehållare. Skyddas mot solstrålar och får ej utsättas för temperaturer över 50°C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 7 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Åtgärder beträffande hygien : Vidmakthåll god industrihygien. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Avlägsna förorenade kläder. Håll arbetskläder och vardagskläder åtskiljda. Rengör dem separat. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras på ett torrt, svalt och välventilerat ställe. Får inte förvaras i närheten av eller tillsammans med något av de inkompatibla material som anges i sektion 10. Förse förvaringsanläggningarna med stödmur för att förhindra mark- och vattenförorening i händelse av spill.

Oförenliga material : Oxidationsmedel. Syror. alkali. Starka reducermedel. Vätesuperoxid. Alkalimetaller. Halogenhaltiga ämnen. 2-aminoetanol.

Värme- och antändningskällor : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Särskilda föreskrifter för förpackningen : Taktill varning. Öppnade behållare skall återslutas noggrant och förvaras upprättstående för att förhindra läckage.

Förpackningsmaterial : Förvaras endast i ursprunglig behållare.

7.3. Specifik slutanvändning

Färg.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Pentan-2-one (107-87-9)		
Österrike	MAK (OEL TWA)	700 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Österrike	MAK (OEL STEL)	1400 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Belgien	OEL STEL	537 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Bulgarien	OEL TWA	700 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL	875 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	716 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	895 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Danmark	OEL TWA [1]	700 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	200 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	710 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	890 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	705 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	200 ppm

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 8 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Pentan-2-one (107-87-9)		
Grekland	OEL TWA	700 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Grekland	OEL STEL	875 mg/m ³
Grekland	OEL STEL [ppm]	250 ppm
Irland	OEL TWA [1]	700 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	200 ppm
Irland	OEL STEL	875 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	250 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Portugal	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Rumänien	OEL TWA	250 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	71 ppm
Rumänien	OEL STEL	300 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL [ppm]	85 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	715 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	894 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	716 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	895 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	260 mg/m ³ (Referanser (lover/forskrifter): FOR-2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR- 2016-12-22 nr 1860)).
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	75 ppm (Referanser (lover/forskrifter): FOR- 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR- 2016-12-22 nr 1860)).
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	325 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	112,5 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	700 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	1400 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Australien	OES TWA [1]	705 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	200 ppm
Australien	OES STEL	881 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	250 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	530 mg/m ³

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 9 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Pentan-2-one (107-87-9)		
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1500 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	530 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	150 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	700 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	200 ppm
Aceton (67-64-1)		
EU	IOEL TWA	1210 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	500 ppm
Österrike	MAK (OEL TWA)	1200 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
Österrike	MAK (OEL STEL)	4800 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgien	OEL TWA	1210 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Belgien	OEL STEL	2420 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Bulgarien	OEL TWA	600 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL	1400 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	1210 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	500 ppm
Cypern	OEL TWA	1210 mg/m ³
Cypern	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Tjeckiska Republiken	PEL (OEL TWA)	800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	600 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	250 ppm
Estland	OEL TWA	1210 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1200 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	500 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	1500 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	630 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	1210 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	500 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	2420 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	1000 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	1200 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 10 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Aceton (67-64-1)		
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	500 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologiskt gränsvärde	80 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	1210 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Grekland	OEL TWA	1780 mg/m ³
Grekland	OEL STEL	3560 mg/m ³
Ungern	AK (OEL TWA)	1210 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	1210 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	500 ppm
Irland	OEL STEL	3630 mg/m ³ (calculated)
Irland	OEL STEL [ppm]	1500 ppm (calculated)
Italien	OEL TWA	1210 mg/m ³
Italien	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Lettland	OEL TWA	1210 mg/m ³
Lettland	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	1210 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	2420 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Luxemburg	OEL TWA	1210 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Malta	OEL TWA	1210 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Nederländerna	TGG-8u (OEL TWA)	1210 mg/m ³
Nederländerna	TGG-15min (OEL STEL)	2420 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	600 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	1800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	1210 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	500 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	750 ppm
Rumänien	OEL TWA	1210 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [1]	1210 mg/m ³
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [2]	500 ppm
Slovenien	OEL TWA	1210 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	500 ppm
Slovenien	OEL STEL	2420 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 11 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Aceton (67-64-1)		
Slovenien	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	1210 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	500 ppm (indicative limit value)
Sverige	NGV (OEL TWA)	600 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	250 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	1200 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	500 ppm
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1210 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	500 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	3620 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	1500 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	295 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	125 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	368,75 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	156,25 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	1200 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	500 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	2400 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Australien	OES TWA [1]	1185 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	500 ppm
Australien	OES STEL	2375 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	1000 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	2380 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1190 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	250 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	500 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2500 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	590 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	250 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	2400 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	1000 ppm
n-butylacetat (123-86-4)		
Österrike	MAK (OEL TWA)	241 mg/m ³ (Butyl acetates)
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Butyl acetates)
Österrike	MAK (OEL STEL)	480 mg/m ³ (all isomers except tert-Butyl acetate (Butyl acetate)
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (all isomers except tert-Butyl acetate (Butyl acetate)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 12 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

n-butylacetat (123-86-4)		
Belgien	OEL TWA	238 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Belgien	OEL STEL	712 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Bulgarien	OEL TWA	241 mg/m ³
Bulgarien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Bulgarien	OEL STEL	723 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	241 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	723 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Tjeckiska Republiken	PEL (OEL TWA)	950 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	241 mg/m ³ (Butyl acetate, all isomers)
Danmark	OEL TWA [2]	50 ppm (Butyl acetate, all isomers)
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	240 mg/m ³ (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL STEL)	725 mg/m ³ (Butyl acetate)
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetate)
Frankrike	VME (OEL TWA)	710 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	940 mg/m ³
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	200 ppm
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	300 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	62 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Grekland	OEL TWA	710 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Grekland	OEL STEL	950 mg/m ³
Grekland	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Ungern	AK (OEL TWA)	241 mg/m ³
Ungern	CK (OEL STEL)	723 mg/m ³
Irland	OEL STEL	723 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Lettland	OEL TWA	241 mg/m ³
Lettland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	241 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 13 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

n-butylacetat (123-86-4)		
Litauen	TPRV (OEL STEL)	723 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	720 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	241 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	723 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	150 ppm (indicative limit value)
Rumänien	OEL TWA	715 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Rumänien	OEL STEL	950 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [1]	500 mg/m ³
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm
Slovakien	NPHV (OEL C)	700 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA	241 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenien	OEL STEL	723 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	150 ppm
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	965 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	241 mg/m ³ (Butyl acetates)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Butyl acetates)
Sverige	KTV (OEL STEL)	723 mg/m ³ (Butyl acetates)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetates)
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	966 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	241 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	723 mg/m ³ (value from the regulation)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (value from the regulation)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	240 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	720 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Australien	OES TWA [1]	713 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 14 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
		Utgivningsdatum : 25/04/2022
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

n-butylacetat (123-86-4)		
Australien	OES TWA [2]	150 ppm
Australien	OES STEL	950 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	200 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetate (all isomers))
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	50 ppm (Butyl acetates, all isomers)
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm (Butyl acetates, all isomers)
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1700 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	710 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	150 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	950 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	200 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	710 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	150 ppm
Propan (74-98-6)		
Österrike	MAK (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Österrike	MAK (OEL STEL)	3600 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgien	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (gas)
Bulgarien	OEL TWA	1800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	1800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	1000 ppm
Estland	OEL TWA	1800 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1500 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen)
Finland	HTP (OEL STEL)	2000 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1100 ppm
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	1800 mg/m ³
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Grekland	OEL TWA	1800 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4))
Lettland	OEL TWA	1800 mg/m ³
Lettland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 15 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Propan (74-98-6)		
Polen	NDS (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Rumänien	OEL TWA	1400 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	778 ppm
Rumänien	OEL STEL	1800 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Slovenien	OEL TWA	1800 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenien	OEL STEL	7200 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL [ppm]	4000 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	900 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	500 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	1125 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	625 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	7200 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	4000 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2100 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1800 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	1000 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	1800 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	1000 ppm
xylen (1330-20-7)		
EU	IOEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
EU	IOEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
EU	IOEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
EU	IOEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
EU	Anmärkning	Possibility of significant uptake through the skin (pure)
Österrike	MAK (OEL TWA)	221 mg/m ³ (all isomers)
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (all isomers)
Österrike	MAK (OEL STEL)	442 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Belgien	OEL TWA	221 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Belgien	OEL STEL	442 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 16 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen (1330-20-7)		
Bulgarien	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Bulgarien	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Bulgarien	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	442 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Cypern	OEL TWA	221 mg/m ³
Cypern	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Cypern	OEL STEL	442 mg/m ³
Cypern	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Tjeckiska Republiken	PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	109 mg/m ³ (Xylene, all isomers)
Danmark	OEL TWA [2]	25 ppm (Xylene, all isomers)
Estland	OEL TWA	200 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Estland	OEL STEL	450 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	440 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	221 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	220 mg/m ³ (all isomers)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	50 ppm (all isomers)
Tyskland	Biologiskt gränsvärde	2000 mg/l Parameter: Methylhippuric(tolur-) acid (all isomers) - Medium: urine - Sampling time: end of shift (all isomers)
Gibraltar	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Gibraltar	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Grekland	OEL TWA	435 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Grekland	OEL STEL	650 mg/m ³
Grekland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Ungern	AK (OEL TWA)	221 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 17 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen (1330-20-7)		
Ungern	CK (OEL STEL)	442 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	221 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	50 ppm
Irland	OEL STEL	442 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Italien	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Italien	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Italien	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Italien	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Lettland	OEL TWA	221 mg/m ³
Lettland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	221 mg/m ³ (mixed isomers, pure)
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (mixed isomers, pure)
Litauen	TPRV (OEL STEL)	442 mg/m ³ (mixed isomers, pure)
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (mixed isomers, pure)
Luxemburg	OEL TWA	221 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Luxemburg	OEL STEL	442 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Malta	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Malta	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Nederländerna	TGG-8u (OEL TWA)	210 mg/m ³
Nederländerna	TGG-15min (OEL STEL)	442 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ (mixture of isomers)
Polen	NDSch (OEL STEL)	200 mg/m ³ (mixture of isomers)
Portugal	OEL TWA	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	442 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Rumänien	OEL TWA	221 mg/m ³ (pure)
Rumänien	OEL TWA [ppm]	50 ppm (pure)
Rumänien	OEL STEL	442 mg/m ³ (pure)
Rumänien	OEL STEL [ppm]	100 ppm (pure)
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
Slovakien	NPHV (OEL C)	442 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 18 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

xylen (1330-20-7)		
Slovenien	OEL TWA	221 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenien	OEL STEL	442 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	50 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	442 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	221 mg/m ³ (Xylene)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Xylene)
Sverige	KTV (OEL STEL)	442 mg/m ³ (Xylene)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (Xylene)
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	441 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	108 mg/m ³ H
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm H
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	135 mg/m ³ H
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm H
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	435 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	100 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	870 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Australien	OES TWA [1]	350 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	80 ppm
Australien	OES STEL	655 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	150 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	651 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	434 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	435 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	100 ppm
butan (106-97-8)		
Österrike	MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	800 ppm (Butane (all isomers))
Österrike	MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1600 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 19 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

butan (106-97-8)		
Belgien	OEL STEL	2370 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	980 ppm
Bulgarien	OEL TWA	1900 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³ 22 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	600 ppm 10 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	1810 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Danmark	OEL TWA [1]	1200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	500 ppm
Estland	OEL TWA	1500 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	800 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL STEL)	2400 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	800 ppm
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	2400 mg/m ³
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Grekland	OEL TWA	2350 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Ungern	AK (OEL TWA)	2350 mg/m ³
Ungern	CK (OEL STEL)	9400 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	1000 ppm (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4))
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated)
Lettland	OEL TWA	300 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	3000 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA	2400 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenien	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenien	OEL STEL	9600 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenien	OEL STEL [ppm]	4000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	600 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 20 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

butan (106-97-8)		
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	1810 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	600 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	250 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	750 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	312,5 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	800 ppm (Butane (all isomers))
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	7600 mg/m ³ (Butane)
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	3200 ppm (Butane)
Australien	OES TWA [1]	1900 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	800 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	800 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1600 ppm (>10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	800 ppm
1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)		
EU	IOEL TWA	375 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	100 ppm
EU	IOEL STEL	568 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	150 ppm
EU	Anmärkning	Possibility of significant uptake through the skin
Österrike	MAK (OEL TWA)	187 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Österrike	MAK (OEL STEL)	187 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Österrike	OEL C	187 mg/m ³
Österrike	OEL Ceiling [ppm]	50 ppm
Belgien	OEL TWA	184 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Belgien	OEL STEL	369 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA	375 mg/m ³
Bulgarien	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Bulgarien	OEL STEL	568 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	375 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 21 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)		
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	568 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Cypern	OEL TWA	375 mg/m ³
Cypern	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Cypern	OEL STEL	568 mg/m ³
Cypern	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Tjeckiska Republiken	PEL (OEL TWA)	270 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	185 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	50 ppm
Estland	OEL TWA	375 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Estland	OEL STEL	568 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	370 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	100 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	560 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	188 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	375 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	370 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	100 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologiskt gränsvärde	15 mg/l Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	375 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Gibraltar	OEL STEL	568 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Grekland	OEL TWA	360 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Grekland	OEL STEL	1080 mg/m ³
Grekland	OEL STEL [ppm]	300 ppm
Ungern	AK (OEL TWA)	375 mg/m ³
Ungern	CK (OEL STEL)	568 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	375 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	100 ppm

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 22 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)		
Irland	OEL STEL	568 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Italien	OEL TWA	375 mg/m ³
Italien	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Italien	OEL STEL	568 mg/m ³
Italien	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Lettland	OEL TWA	375 mg/m ³
Lettland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	190 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	75 ppm
Luxemburg	OEL TWA	375 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Luxemburg	OEL STEL	568 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Malta	OEL TWA	375 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Malta	OEL STEL	568 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Nederländerna	TGG-8u (OEL TWA)	375 mg/m ³
Nederländerna	TGG-15min (OEL STEL)	563 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	180 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	360 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	375 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	568 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	150 ppm (indicative limit value)
Rumänien	OEL TWA	375 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Rumänien	OEL STEL	568 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [1]	375 mg/m ³
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm
Slovakien	NPHV (OEL C)	568 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA	375 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Slovenien	OEL STEL	568 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 23 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)		
Slovenien	OEL STEL [ppm]	150 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	375 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	100 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	568 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	190 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	568 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	375 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	100 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	560 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	180 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	225 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	360 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	100 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	720 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Australien	OES TWA [1]	369 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	100 ppm
Australien	OES STEL	553 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	150 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	553 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	369 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	360 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	540 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	150 ppm
isobutan (75-28-5)		
Österrike	MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	800 ppm (Butane (all isomers))
Österrike	MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³ (Butane both isomers)
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1600 ppm (Butane both isomers)
Estland	OEL TWA	1900 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 24 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

isobutan (75-28-5)		
Estland	OEL TWA [ppm]	800 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL STEL)	2400 mg/m ³ (Butane)
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm (Butane)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	2400 mg/m ³
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Slovenien	OEL TWA	2400 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenien	OEL STEL	9600 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL [ppm]	4000 ppm
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (including Butane (all isomers))
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	800 ppm (including Butane (all isomers))
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	7600 mg/m ³ (Butane)
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	3200 ppm (Butane)
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	800 ppm
etylbensen (100-41-4)		
EU	IOEL TWA	442 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	100 ppm
EU	IOEL STEL	884 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	200 ppm
EU	Anmärkning	Possibility of significant uptake through the skin
Österrike	MAK (OEL TWA)	440 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
Österrike	MAK (OEL STEL)	880 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Belgien	OEL TWA	87 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Belgien	OEL STEL	551 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	125 ppm
Bulgarien	OEL TWA	435 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL	545 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	442 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 25 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

etylbenzen (100-41-4)		
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	884 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Cypern	OEL TWA	442 mg/m ³
Cypern	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Cypern	OEL STEL	884 mg/m ³
Cypern	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Tjeckiska Republiken	PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	217 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	50 ppm
Estland	OEL TWA	442 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Estland	OEL STEL	884 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	880 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	88,4 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	88 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	20 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologiskt gränsvärde	250 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	442 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Gibraltar	OEL STEL	884 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Grekland	OEL TWA	435 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Grekland	OEL STEL	545 mg/m ³
Grekland	OEL STEL [ppm]	125 ppm
Ungern	AK (OEL TWA)	442 mg/m ³
Ungern	CK (OEL STEL)	884 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	442 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 26 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

etylbenzen (100-41-4)		
Irland	OEL STEL	884 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Italien	OEL TWA	442 mg/m ³
Italien	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Italien	OEL STEL	884 mg/m ³
Italien	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Lettland	OEL TWA	442 mg/m ³
Lettland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	442 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	884 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Luxemburg	OEL TWA	442 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Luxemburg	OEL STEL	884 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Malta	OEL TWA	442 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Malta	OEL STEL	884 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Nederländerna	TGG-8u (OEL TWA)	215 mg/m ³
Nederländerna	TGG-15min (OEL STEL)	430 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	200 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	400 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	442 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	884 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	200 ppm (indicative limit value)
Rumänien	OEL TWA	442 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Rumänien	OEL STEL	884 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [1]	442 mg/m ³
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm
Slovakien	NPHV (OEL C)	884 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA	442 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Slovenien	OEL STEL	884 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 27 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

etylbenzen (100-41-4)		
Slovenien	OEL STEL [ppm]	200 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	441 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	100 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	884 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	220 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	884 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	441 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	100 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	552 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	125 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	20 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	5 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	30 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	220 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	220 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Australien	OES TWA [1]	434 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	100 ppm
Australien	OES STEL	543 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	125 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	800 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	435 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	545 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	125 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	435 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	100 ppm
toluen (108-88-3)		
EU	IOEL TWA	192 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	50 ppm
EU	IOEL STEL	384 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 28 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)		
EU	Anmärkning	Possibility of significant uptake through the skin
Österrike	MAK (OEL TWA)	190 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Österrike	MAK (OEL STEL)	380 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Belgien	OEL TWA	77 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Belgien	OEL STEL	384 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA	192 mg/m ³
Bulgarien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Bulgarien	OEL STEL	384 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	192 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	384 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Cypern	OEL TWA	192 mg/m ³
Cypern	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Cypern	OEL STEL	384 mg/m ³
Cypern	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Tjeckiska Republiken	PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	94 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	25 ppm
Estland	OEL TWA	192 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Estland	OEL STEL	384 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	81 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	25 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	380 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	76,8 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	384 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	190 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 29 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)		
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	50 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologiskt gränsvärde	600 µg/l Parameter: Toluene - Medium: whole blood - Sampling time: immediately after exposure 75 µg/l Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: end of shift 1,5 mg/l Parameter: o-Cresol (after hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts 1,5 mg/l Parameter: o-Cresol (after hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	OEL TWA	192 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Gibraltar	OEL STEL	384 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Grekland	OEL TWA	192 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Grekland	OEL STEL	384 mg/m ³
Grekland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Ungern	AK (OEL TWA)	190 mg/m ³
Ungern	CK (OEL STEL)	380 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	192 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	50 ppm
Irland	OEL STEL	384 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Italien	OEL TWA	192 mg/m ³
Italien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Lettland	OEL TWA	50 mg/m ³
Lettland	OEL TWA [ppm]	14 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	192 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	384 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Luxemburg	OEL TWA	192 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Luxemburg	OEL STEL	384 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Malta	OEL TWA	192 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 30 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)		
Malta	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Malta	OEL STEL	384 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Nederländerna	TGG-8u (OEL TWA)	150 mg/m ³
Nederländerna	TGG-15min (OEL STEL)	384 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	200 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	192 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	384 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	100 ppm (indicative limit value)
Rumänien	OEL TWA	192 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Rumänien	OEL STEL	384 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [1]	192 mg/m ³
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
Slovakien	NPHV (OEL C)	384 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA	192 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenien	OEL STEL	384 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	192 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	50 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	384 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	192 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	384 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	191 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	384 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	94 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	141 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	190 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 31 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)		
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	760 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Australien	OES TWA [1]	191 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	50 ppm
Australien	OES STEL	574 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	150 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	188 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	500 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	375 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	560 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	150 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	200 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL C [ppm]	300 ppm

Ytterligare Information

: Rekommenderade övervakningsförfaranden :. Personlig övervakning av luftkvalitet. Övervakning av ineluft

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

: Se till att ventilationen är tillräcklig. Organisatoriska åtgärder för att undvika/begränsa utsläpp, spridning och exponering. Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Personlig skyddsutrustning

: Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.

Handskydd

: Kemisk resistent handskar (testat enligt EN 374). Lämpligt material: Barrier® (PE/PA/PE). nitrilgummi. Tjocklek : >= 0,2 mm. Genombrottsid: > 4h. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.

Ögonskydd

: Använd lämpligt ögonskydd (EN166): Skyddsglasögon

Kroppsskydd

: Lämpliga skyddskläder skall användas

Andningsskydd

: Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Halvmask (DIN EN 140). Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Typ av filter: A2/P3 (EN 14387). Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrider skall en buren andningsapparat användas. (EN 137)

Skydd mot termiska risker

: Behövs inte under normala användningsomständigheter. Använd specialutrustning.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 32 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen : Undvik utsläpp till miljön. Följ gällande EG-miljöskyddslagstiftning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: Vätska
Utseende	: Aerosol.
Färg	: Svart.
Lukt	: Lösningsmedel.
Luktgräns	: Inga data tillgängliga
pH-värde	: Gäller inte
Relativ evaporeringshastighet (butylacetat=1)	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt	: Gäller inte
Frys punkt	: Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: Inga data tillgängliga
Flampunkt	: -18 °C (Acetone)
Självantändningstemperatur	: > 432 °C (xylene)
Sönderfalltemperatur	: Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas)	: Extremt brandfarlig aerosol.
Ångtryck	: 247 hPa (20 °C) (Acetone)
Ångdensitet	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: 0,75 g/cm ³
Löslighet	: Vatten: Inga data tillgängliga
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	: Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet	: Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper	: Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft.
Brandfrämjande egenskaper	: Ej bestämd.
Explosionsgränser	: Inga data tillgängliga
Partikelstorlek	: Gäller inte
Partikelstorleksfördelning	: Gäller inte
Partikelform	: Gäller inte
Partikelns sidförhållande	: Gäller inte
Partikel aggregationstånd	: Gäller inte
Partikel agglomerationstillstånd	: Gäller inte
Partikelspecifik yta	: Gäller inte
Partikeldammbildning	: Gäller inte

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 33 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

% av brandfarliga ingredienser : 100

9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

VOC-halt : 742 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Hänvisning till andra avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Antänds vid exponering för intensiv hetta och luft. Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

10.5. Oförenliga material

Oxidationsmedel. Syror. alkali. Starka reducermedel. Vätesuperoxid. alkaliska metaller. Halogenhaltiga ämnen. 2-aminoetanol. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Hänvisning till andra avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Pentan-2-one (107-87-9)	
LD50/oralt/råtta	1600 mg/kg
LD50/dermalt/råtta	6480 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	2000 – 4000 ppm/4h
kobolt bis (2-ethylhexanoate) (136-52-7)	
LD50/dermalt/kanin	> 5000 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	> 10 mg/l (Exposure time: 1 h)
Aceton (67-64-1)	
LD50/oralt/råtta	> 2000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 2000 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	> 20 mg/l
n-butylacetat (123-86-4)	
LD50/oralt/råtta	10760 mg/kg

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 34 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

n-butylacetat (123-86-4)	
DL50 oralt	10760 mg/kg Råtta
LD50/dermalt/kanin	> 14000 mg/kg
LD50 dermal	> 14000 mg/kg kanin
LC50/inandning/4h/råtta	0,74 mg/l/4u
Propan (74-98-6)	
LC50/inandning/4h/råtta	513 mg/l/4u , 280000 ppm.
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)
xylén (1330-20-7)	
LD50/oralt/råtta	4,3 g/kg
LD50/dermalt/kanin	> 1,7 g/kg
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	5000 ppm/4h
LC50 Inandning - Råtta (Ångor)	> 20 mg/l/4u
butan (106-97-8)	
LC50/inandning/4h/råtta	539600 ppm , 57,42% (Exposure time: 2 h)
1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)	
LD50/oralt/råtta	2000 – 5000 mg/kg
DL50 oralt	> 2000 mg/kg Råtta
LD50/dermalt/råtta	> 5000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	13 g/kg
LD50 dermal	> 5000 mg/kg Råtta
LC50/inandning/4h/råtta	> 7559 ppm (Exposure time: 6 h)
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	> 7559 ppm (Exposure time: 6 h)
isobutan (75-28-5)	
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)
etylbenzen (100-41-4)	
LD50/oralt/råtta	3500 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	15400 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	4000 ppm/4h
toluen (108-88-3)	
LD50/oralt/råtta	> 5000 mg/kg
LD50/dermalt/råtta	12124 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 5000 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	> 20 mg/l

Frätande/irriterande på huden	: Irriterar huden. pH-värde: Gäller inte
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Orsakar allvarlig ögonirritation. pH-värde: Gäller inte
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) Innehåller kobolt bis (2-ethylhexanoate). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 35 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Cancerogenicitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organtoxicitet – upprepade exponering	: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering. centrala nervsystemet Lever njurar
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
förångaren	Aerosol
Kinematisk viskositet	Inga data tillgängliga

Andra skadliga effekter	: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
Annan information	: Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper. För mer information, se avsnitt 4.

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper	: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.
---	---

11.2.2 Annan information

Andra skadliga effekter	: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
Annan information	: Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper, För mer information, se avsnitt 4

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Miljöpåverkande egenskaper	: Enligt EG-klassificeringen kriterier och märkning "miljöfarlig" skall ämnet/produkten inte märkas som miljöfarligt.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter	: Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter	: Inte klassificerat

Pentan-2-one (107-87-9)	
LC50 - Fisk [1]	1190 – 1290 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 36 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Aceton (67-64-1)	
LC50 - Fisk [1]	> 100 mg/l (96h)
LC50 - Fisk [2]	6210 – 8120 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - Krebsdyr [1]	> 100 mg/l (48h)
EC50 - Krebsdyr [2]	12600 – 12700 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
ErC50 alger	> 100 mg/l (96h)

n-butylacetat (123-86-4)	
LC50 - Fisk [1]	(96h) 18 mg/l
EC50 - Krebsdyr [1]	(48h) 44 mg/l
EC50 72h - Alger [1]	674,7 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

Propan (74-98-6)	
LC50 - Fisk [1]	49,9 mg/l

xylen (1330-20-7)	
LC50 - Fisk [1]	1 - 10 mg/l (96h)
EC50 - Krebsdyr [1]	1 - 10 mg/l (48h)
EC50 72h - Alger [1]	1 - 10 mg/l (72h)
ErC50 alger	1- 10 mg/l
IC50, alger	2.2 mg/l (72 timmar)

butan (106-97-8)	
LC50 - Fisk [1]	24,11 – 49,9 mg/l (QSAR)
EC50 - Krebsdyr [1]	14,22 mg/l (beräknat värde) QSAR
EC50 72h - Alger [1]	7,71 mg/l (beräknat värde) QSAR

1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)	
LC50 - Fisk [1]	20,8 g/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - Krebsdyr [1]	(48h)> 21000 mg/l

isobutan (75-28-5)	
LC50 - Fisk [1]	24,11 – 147,54 mg/l (96h)
EC50 - Krebsdyr [1]	14,22 – 69,43 mg/l (48h)
ErC50 alger	7,71 – 19,37 mg/l

etylbenzen (100-41-4)	
LC50 - Fisk [1]	11 - 18 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
LC50 - Fisk [2]	4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static])

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 37 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

EC50 - Krebsdyr [1]	1,8 – 2,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Alger [1]	4,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72h - Alger [2]	2,6 – 11,3 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96h - Alger [1]	> 438 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 96h - Alger [2]	1,7 – 7,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])

toluen (108-88-3)	
LC50 - Fisk [1]	5,5 mg/l (96h)
LC50 - Fisk [2]	12,6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
LC50 - Andre akvatiska organismer [1]	3,78 mg/l efter 2 dagar
EC50 - Krebsdyr [1]	5,46 – 9,83 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
EC50 - Krebsdyr [2]	11,5 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Alger [1]	12,5 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96h - Alger [1]	> 433 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC kronisk fisk	1,4 mg/l
Kronisk NOEC alger	10 mg/l
NOEC (ytterligare informationer)	NOEC Evertebrater. 7 dagar 0.74 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Persistens och nedbrytbarhet	Ingen ytterligare information tillgänglig.
xylen (1330-20-7)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbart.
butan (106-97-8)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbart.
Biologisk nedbrytning	50 % (3,46d QSAR)
toluen (108-88-3)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbart.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	Inga data tillgängliga
Bioackumuleringsförmåga	Ingen ytterligare information tillgänglig.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 38 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Pentan-2-one (107-87-9)	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	0,91

Aceton (67-64-1)	
BCF - Fisk [1]	0,69
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	-0,24

n-butylacetat (123-86-4)	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	1,81 (at 23 °C)

Propan (74-98-6)	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	2,3

xylen (1330-20-7)	
BCF - Fisk [1]	0,6 – 15
Biokoncentrationsfaktor (BCF)	7.4 - 18.5
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	3,16
Bioackumuleringsförmåga	Låg.

butan (106-97-8)	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	2,89
Bioackumuleringsförmåga	Låg potential.

1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)	
BCF - Fisk [1]	< 2
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	-0,437

isobutan (75-28-5)	
BCF - Fisk [1]	1,57 – 1,97

etylbenzen (100-41-4)	
BCF - Fisk [1]	15
Biokoncentrationsfaktor (BCF)	79,43
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	3,2
Bioackumuleringsförmåga	Låg.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 39 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
		Utgivningsdatum : 25/04/2022
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

toluen (108-88-3)	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	2,73
Bioackumuleringsförmåga	Låg potential.

12.4. Rörlighet i jord

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Rörlighet i jord	Inga data tillgängliga

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	
Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna	Gäller inte

Komponent	
xylen (1330-20-7)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
butan (106-97-8)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
toluen (108-88-3)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Inga data tillgängliga

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 40 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning

: Undvik utsläpp till miljön. Avyttra tomma behållare och avfall på ett säkert sätt. Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning. Återvinning rekommenderas framför avyttring eller förbränning. Om återvinning inte är möjligt, avyttra i enlighet med gällande lokala förordningar för avfallshantering. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Avyttra impregnerat material i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Förpackningar som kontaminerats av produkten. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd aldrig tryck för att tömma behållaren.

Europeiska avfallskatalogen (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Detta material och dess behållare skall avyttras som farligt avfall
 Avfallskoder bör tilldelas av användaren, helst i diskussion med avfallshanteringsmyndigheterna
 Följande avfallskoder är endast förslag:
 14 06 03* - Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
 15 01 04 - Metallförpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer				
1950	1950	1950	1950	1950
14.2. Officiell transportbenämning				
AEROSOLER	AEROSOLS	Aerosols, flammable	AEROSOLER	AEROSOLER
Beskrivning i transportdokument				
UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1	UN 1950 AEROSOLER, 2.1	UN 1950 AEROSOLER, 2.1
14.3. Faroklass för transport				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Förpackningsgrupp				
Gäller inte	Gäller inte	Gäller inte	Gäller inte	Gäller inte
14.5. Miljöfaror				
Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej Marin förorening : Nej	Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej
Ingen ytterligare information tillgänglig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder : Inga data tillgängliga

- Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : 5F
 Specialbestämmelser : 190, 327, 344, 625
 Begränsade mängder (ADR) : 1l

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 41 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Reducerade mängder (ADR) : E0
 Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207
 Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP87, RR6, L2
 Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP9
 Transportkategori (ADR) : 2
 Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14
 Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) : CV9, CV12
 Särbestämmelser för transport - Användning (ADR) : S2
 Tunnelinskränkning : D

- Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
 Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP200
 Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2
 EMS-nr. (Brand) : F-D
 EMS-nr. (Utsläpp) : S-U
 Lastningskategori (IMDG) : Ingen
 Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22
 Segregation (IMDG) : SG69

- Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA) : E0
 PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203
 PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG
 PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203
 PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg
 CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203
 CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg
 Särbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802
 ERG-koden (IATA) : 10L

- Insjötransport

Klassificeringskod (ADN) : 5F
 Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625
 Begränsade mängder (ADN) : 1 L
 Reducerade mängder (ADN) : E0
 Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A
 Ventilation (ADN) : VE01, VE04
 Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 42 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

- Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID)	: 5F
Specialbestämmelse (RID)	: 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (RID)	: 1L
Reducerade mängder (RID)	: E0
Förpackningsinstruktioner (RID)	: P207, LP200
Särskilda förpackningsbestämmelser (RID)	: PP87, RR6, L2
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID)	: MP9
Transportkategori (RID)	: 2
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID)	: W14
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID)	: CW9, CW12
Expresskolli (RID)	: CE2
HIN-nummer (RID)	: 23

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Kod: IBC : Inga data tillgängliga.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Följande begränsningar är tillämpliga enligt bilaga XVII i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006:

3(a) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint ; Pentan-2-one ; Aceton ; n-butylacetat ; xylene ; 1-metoxi-2-propanol ; monopropylenglykolmetyleter ; etylbensen ; toluen
3(b) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuella funktionen och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint ; Pentan-2-one ; kobolt bis (2-ethylhexanoat) ; Aceton ; n-butylacetat ; xylene ; 1-metoxi-2-propanol ; monopropylenglykolmetyleter ; etylbensen ; toluen
3(c) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1	kobolt bis (2-ethylhexanoat) ; etylbensen ; toluen
40. Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte.	Pentan-2-one ; Aceton ; n-butylacetat ; Propan ; xylene ; butan ; 1-metoxi-2-propanol ; monopropylenglykolmetyleter ; isobutan ; etylbensen ; toluen
48. Toluen	toluen

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 43 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

VOC-halt : 742 g/l

15.1.2. Nationella föreskrifter

Frankrike

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.text	Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.		
4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2
4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	D	

Tyskland

Regleringsreferens : WGK 2, vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)

Tysk lagringsklass (LGK) : LGK 2B - Aerosoler

Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BlmSchV) : Upptaget i 12:e BlmSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (bilaga I) under: 1.2.3.1
Tröskelkvantiteter för aktivitetssektorerna enligt § 1 stycke 1

- Fras 1: 150000 kg
- Fras 2: 500000 kg

Nederländerna

Waterbezwaarlijkheid : B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av komponenterna är listad

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av komponenterna är listad

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av komponenterna är listad

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 44 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
		Utgivningsdatum : 25/04/2022
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Ingen av komponenterna är listad
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : xylen, toluen är listade
Ontwikkeling

Danmark

Anmärkningar gällande klassificering : Lägg till kokpunkt; Nödfallsriktlinjer för förvaring av brandfarliga vätskor måste följas

Rekommendationer dansk förordning : Ungdomar under 18 år får inte använda produkten
Gravida/ammande kvinnor som arbetar med produkten får inte komma i direktkontakt med produkten

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Gäller inte

För följande ämnen i denna blandning har en kemisk säkerhetsanalys utförts	
Aceton	
n-butylacetat	
Propan	
xylen	
butan	
1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter	
etylbenzen	
toluen	

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):

1.1	UFI	Tillfogad	
1.1	Produktkod	Ändrad	
2.1	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]	Ändrad	
2.2	Märkningsuppgifter	Ändrad	
3.2	Sammansättning/information om beståndsdelar	Ändrad	
8.1	Kontrollparametrar	Ändrad	
8.2	Ögonskydd	Ändrad	
8.2	Andningsskydd	Ändrad	
8.2	Handskydd	Ändrad	
9.1	Relativ densitet	Ändrad	
9.2	VOC-halt	Ändrad	
11.1	Information om de toxikologiska effekterna	Ändrad	
12.1	Toxicitet	Ändrad	
15.1	Gällande föreskrifter	Ändrad	
16	Hänvisningar om ändring(ar)	Tillfogad	

Förkortningar och akronymer:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generell bedömningsmetodik)
--	---

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 45 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 25/04/2022
		Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

	ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar ADR = Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg CLP = Klassificering, märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008 IATA = Internationella luftfartsorganisationen IMDG = Internationell kod för sjötransport av farligt gods LEL = undre explosionsgräns UEL = övre explosionsgräns REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
	BTT = Genombrottstid (maximal användningstid)
	DMEL = Härledd minimal effektnivå
	DNEL = Härledd nolleffektnivå
	EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration
	EL50 = Effektiv mediannivå
	ErC50 = EC50 avseende tillväxthämning
	ErL50 = EL50 avseende tillväxthämning
	EWC = Europeiska avfallskatalogen
	LC50 = Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
	LD50 = Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)
	LL50 = Genomsnittlig letal nivå
	NA = Gäller inte
	NOEC = Koncentration där ingen effekt observeras
	NOEL: nolleffektnivå
	NOELR = Ingen observerad belastningsgradseffekt
	NOAEC = Koncentration där ingen skadlig effekt observeras
	NOAEL = Ingen observerad skadlig effektnivå
	N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) = Inte specificerat på annat sätt
	OEL = Yrkeshygieniska gränsvärden - gränsvärden för kortvarig exponering (STEL)
	PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration
	Kvantitativa strukturaktivitetssamband (QSAR)
	STOT = Specifik organotoxicitet
	TWA = tidsvägt medelvärde
	VOC = Flyktiga organiska föreningar
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Nyckeldataskällor använda till att sammanställa varuinformati : ECHA (European Chemicals Agency). LOLI. Supplier SDS.

Skolningstips : Personalutbildning i goda rutiner. Får endast hanteras av kvalificerad och auktoriserad personal.

Annan information : Klassificering - Bedömningsmetod: CLP-beräkningsmetod (Artikel 9). Fysikalisk-kemisk farlighetsbedömning: Givna uppgifter är baserade på tester på blandningen som sådan.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut dermal toxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:ånga)	Akut toxicitet (inandningen:ånga) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, kategori 4
Aerosol 1	Aerosol, kategori 1
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 46 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
		Utgivningsdatum : 25/04/2022
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Ersätter : 04/06/2021
		766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
EUH208	Innehåller kobolt bis (2-ethylhexanoate). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Gas 1A	Brandfarliga gaser, kategori 1A
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, kategori 3
H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H360	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H361d	Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Press. Gas (Liq.)	Gaser under tryck : Kondenserad gas
Repr. 1A	Reproduktionstoxicitet, kategori 1A
Repr. 2	Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878
 Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
 Kenneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 47 / 47
		Utgåva Nr : 2.0
		Utgivningsdatum : 25/04/2022
	Quicksilver Phantom Black Enamel Spray Paint	Ersätter : 04/06/2021 766-01-0343S (Original SDS: SW 46797 rev 2022-03)

vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänförs sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.