



your local global brand

2011-07-06

Vanishing oil AQS Syntetiskt dunstande smörjmedel

GLFMW7005

Produktbeskrivning

Syntetiskt vattenbaserat långsamt dunstande smörjmedel som lämnar en tunn film efter avdunstning. Vanishing AQS är mycket miljövänlig och är fri från klor, svavel och lösningsmedel (och därmed VOC). Den miljövänliga recepturen (Vanishing oil AQS är oklassad ur miljö- och hälsosynpunkt) ger en trygg arbetsmiljö. Med 14% fasta ämnen blir Vanishing Oil AQS extremt högpresterande. Att produkten är vattenspädbar ger användaren möjlighet att blanda till exakt den viskositet och/eller bärighet som är optimal för varje enskilt bearbetningssteg.

Användning

Ypperlig vid krävande valsning, stansning och dragning av:

- Järnhaltiga metaller såsom rostfritt och vanligt stål.
- Krävande legeringar som Inconel
- Titanlegeringar
- Aluminium
- Zintec
- Mässing
- Koppar
- Plast
- Zink

Egenskaper - fördelar

- Tunn film
- Förlängd livslängd
- Mycket stabil lösning
- Operatörsvänlig
- Helt utan mineralolja

Typiska data och egenskaper	
Koncentrat	
Utseende	Brun vätska
Densitet vid 20°C [kg/dm ³]	1
Fasta ämnen [%]	14
Blandning	
Konsistens	Genomskinlig
pH @ 5%	8

Rekommenderad lagring

Lagras inomhus mellan 4 - 34 °C. Bör användas inom 12 månader efter leverans. Vid lagring utomhus, lägg förpackningen på sidan och lagra under tak.

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB