



your local global brand

2011-07-06

Gulf Inhibitor 201S

Korrosionsinhibitor

GLFMW7012

Beskrivning

Gulf Inhibitor 201S är ett rostskyddsmedel som är lösligt i såväl vatten som glykoler. Fritt från sekundära aminer och bor.

Användningsområde

Gulf Inhibitor 201S kan användas i system med vattenbaserade:

- Semisyntetiska metallbearbetningsvätskor
- Syntetiska metallbearbetningsvätskor
- Hydraulvätskor (både glykol- och polyglykolbaserade)
- Syntetiska rengöringsmedel

samt vid efterbehandling av vattenbaserade system.

Egenskaper - fördelar

- Produkten oklassad ur miljö- och hälsosynpunkt
- Fri från bor samt sekundära aminer
- Utmärkt korrosionsskydd på järn och ickejärn
- Liten skumningsbenägenhet
- Kompatibel med hårt vatten
- Löslig i vatten, glykoler och polyglykoler
- Påverkar inte skumbildning eller eventuell läckolja

Typiska data och egenskaper	
Utseende -koncentrat	Ljusbrun vätska
Densitet vid 20°C [kg/dm ³]	1,10
pH vid 1%	8,1
Korrosionsskydd (IP 287) [%]	1,5

Förvaring

Förvara inomhus, helst mellan 10°C och 30°C
Undvik direkt solljus.
Hållbarhetstid 12 månader från leveransdag.
Undvik att vatten samlas på toppen av fat.

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB