



your local global brand

2011-09-02

Gulfcut 45 NLM

Rak skärolja

GLFMW7023

Produktbeskrivning

En lätt färgad rak medelviskös skärolja avsedd för medeltung till tung bearbetning av järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller där man behöver se arbetsstycket under bearbetning. Produkten innehåller en blandning av samverkande EP-tillsatser som ger väsentligt ökad ytfinish och förbättrad livslängd för verktyg även vid arbeten med svårbearbetade järnlegeringar. Produkten fläckar inte gulmetall eller aluminium.

Användning

Gulfcut45 NLM är lämplig för slipning och bearbetning av järnmetaller och icke-järnmetaller inklusive svårbearbetade legeringar. Produkten ger överlägsen ytfinish och verktyglivslängd. Den kan användas som ett universellt smörjmedel för medeltunga och tunga bearbetningar. Kan utan problem efterfyllas i alla förekommande raka vätskor avsedda för metallbearbetning.

Egenskaper - fördelar

- Utmärkta smörjegenskaper
- Utmärkt ytfinish
- Extra EP tillsatser
- Förbättrad livslängd för verktyg
- Kostnadseffektiv
- Lämplig för svårbearbetade legeringar
- Även för gulmetaller och aluminium
- Minimal skum- och dimbildning
- Kan användas i maskiner som arbetar med höga tryck

Typiska data och egenskaper	
Utseende	Klar vätska
Skumningstendens	Låg
Densitet vid 20°C [kg/dm ³]	0,90
Viskositet vid 40°C [cSt]	28
Smörjande förmåga	Hög
Klor [%]	4-8
Svavel [%]	ca. 3

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se